



GIGABYTE AORUS ELITE P1000W unidad de fuente de alimentación 1000 W 20+4 pin ATX ATX Negro

GIGABYTE AORUS ELITE P1000W, 1000 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 15 - 6.5 A, Activo, 125 W

SKU: GP-AE1000PM PG5

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**

Potencia total: **1000 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Eficiencia %: **92%**

Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**

Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**

Tipo de cableado: **Totalmente modular**

Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Platinum**

Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**

Versión ATX: **3.1**

Color del producto: **Negro**

Tipo de enfriamiento: **Activo**

Número de ventiladores: **1 Ventilador(es)**

Peso: **3.08 kg**

Aspectos destacados

Garantice una entrega de energía confiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento máximo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar sus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE le brindan la confianza que necesita para experiencias informáticas sin interrupciones y fluidas.

Especificaciones

Control de energía

Potencia total: **1000 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Corriente de entrada: **15 - 6.5 A**

Factor de poder: **0.9**

Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**

Potencia combinada (3,3 V): **125 W**

Potencia combinada (+12 V): **999.6 W**

Potencia combinada (+5 V): **125 W**

Potencia combinada (-12V): **3.6 W**

Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**

Corriente máxima de salida (+3.3V): **25 A**

Corriente máxima de salida (+12V): **83.3 A**

Corriente máxima de salida (+5V): 25 A
Corriente máxima de salida (-12V): 0.3 A
Corriente máxima de salida (+5Vsb): 3 A
Tiempo de espera: 16 ms
Eficiencia %: 92%
Margen de retardo de la señal Power Good: 100 - 150 ms
Funciones de protección de poder: Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje

Puertos e Interfaces

Alimentador de energía para tarjeta madre: 20+4 pin ATX
Longitud del cable de alimentación de la placa base: 65 cm
Número de conectores de energía SATA: 6
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): 4
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): 6
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): Si
Conector de poder ATX (20 + 4 pin): Si
Conector de poder floppy: 2
Conector a unidad de disquetes: Si
Conector Express PCI: Si
Tipo de cableado: Totalmente modular

Desempeño

Certificación 80 PLUS: 80 PLUS Platinum
Utilizar con: PC
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): ATX
Versión ATX: 3.1
Tecnología de rodamientos: Rodamiento de bolas
Tiempo medio entre fallos: 100000 h

Diseño

Color del producto: Negro
Tipo de enfriamiento: Activo
Diámetro de ventilador: 12 cm
Número de ventiladores: 1 Ventilador(es)
Ubicación de ventilador: Superior
Interruptor integrado: Si

Peso y dimensiones

Ancho: 150 mm
Profundidad: 140 mm
Altura: 86 mm
Peso: 3.08 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 340 mm
Largo del paquete: 206 mm
Alto del paquete: 120 mm

Peso del paquete: **3.72 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Datos de logística

Garantía: **10 Año(s)**

Link: <https://mcashop.mx/producto/740738/gigabyte-aorus-elite-p1000w-unidad-de-fuente-de-alimentacion-1000-w-204-pin-atx-atx-negro>