

GIGABYTE UD750GM PG5 V2 unidad de fuente de alimentación 750 W 20+4 pin ATX ATX Negro

GIGABYTE UD750GM PG5 V2, 750 W, 100 - 240 V, 50/60 Hz, 12 - 6.5 A, Activo, 105 W

SKU: GP-UD750GM PG5 V2

Información Técnica

Marca: **Gigabyte**
Cantidad de conectores de energía SATA: **8**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**
Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**
Tipo de cableado: **Totalmente modular**
Potencia total: **750 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.1**

Aspectos destacados

Garantiza una entrega de energía fiable y eficiente con las fuentes de alimentación GIGABYTE. Diseñadas para un rendimiento óptimo y durabilidad, nuestras fuentes de alimentación ofrecen energía estable y consistente para alimentar tus sistemas de alto rendimiento. Con protecciones avanzadas y componentes de alta calidad, las fuentes de alimentación GIGABYTE brindan la confianza que necesitas para experiencias informáticas ininterrumpidas y sin problemas.

Especificaciones

Puertos e Interfaces
Alimentador de energía para tarjeta madre: **20+4 pin ATX**
Longitud del cable de alimentación de la placa base: **61 cm**
Cantidad de conectores de energía SATA: **8**
Longitud del cable de alimentación SATA: **150,600 mm**
Conectores de poder (4 pin) periféricos (Molex): **3**
Longitud del cable de alimentación periférico (Molex): **150,500 mm**
Conectores de poder PCI Express (6 + 2 pin): **4**
Conectores de alimentación PCI Express (12+4 clavijas): **1**
Longitud del cable de los conectores de alimentación PCI Express (12+4 pines): **700 mm**
Longitud del cable de alimentación PCI Express: **60 cm**
CPU conector de alimentación (4 +4 pines): **Si**
Longitud del cable de alimentación CPU: **65 cm**
Conector de poder floppy: **1**
Conector Express PCI: **Si**
Cantidad de conectores EPS: **2**
Tipo de cableado: **Totalmente modular**
Peso y dimensiones
Ancho: **150 mm**

Profundidad: **140 mm**
Altura: **86 mm**
Peso: **2.34 kg**
Control de energía
Potencia total: **750 W**
Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**
Corriente de entrada: **12 - 6.5 A**
Factor de poder: **0.9**
Corrección del factor de potencia tipo (PFC): **Activo**
Potencia combinada (3,3 V): **105 W**
Potencia combinada (+12 V): **750 W**
Potencia combinada (+5 V): **105 W**
Potencia combinada (-12V): **3.6 W**
Potencia combinada (+5 VSB): **15 W**
Corriente máxima de salida (+3.3V): **20 A**
Corriente máxima de salida (+12V): **62.5 A**
Corriente máxima de salida (+5V): **20 A**
Corriente máxima de salida (-12V): **0.3 A**
Corriente máxima de salida (+5Vsb): **3 A**
Tiempo de espera: **16 ms**
Eficiencia %: **90%**
Funciones de protección de poder: **Sobrecorriente, Sobretensión, Sobrevoltaje, Sobrecalentamiento, Cortocircuito, Bajo voltaje**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **618 mm**
Largo del paquete: **269 mm**
Alto del paquete: **211 mm**
Peso del paquete: **2.5 kg**
Tipo de empaque: **Caja**
Diseño
Color del producto: **Negro**
Tipo de enfriamiento: **Activo**
Diámetro de ventilador: **12 cm**
Cantidad de ventiladores: **1 Ventilador(es)**
Interruptor integrado: **Si**
Desempeño
Certificación 80 PLUS: **80 PLUS Gold**
Utilizar con: **PC**
Factor de forma de fuente de alimentación (PSU): **ATX**
Versión ATX: **3.1**
Tecnología de rodamientos: **HYB**
Tiempo medio entre fallos: **100000 h**

Link: https://mcashop.mx/producto/740740/gigabyte-ud750gm-pg5-v2-unidad-de-fuente-de-alimentacion-750-w-204-pin-atx-atx-negro

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.