

ENERGÍA

NO BREAK



CARACTERÍSTICAS:

- No Break Interactivo, onda cuasisenoidal
- Capacidad de 750 VA / 420 W
- 10 Contactos: 5 respaldados, 5 con supresión de picos
- Hasta 65 minutos de respaldo con una AIO
- Regulador por alta frecuencia
- Pantalla **LCD** con indicador de:
 - Voltaje de entrada y salida
 - Nivel de carga de la batería
 - Nivel de carga del no break
 - Funcionamiento en modo normal
 - Funcionamiento en modo batería
- Puerto USB de comunicación (Incluye Software y cable USB)
- Batería fácilmente desmontable 12V / 7 Ah
- Silenciador de alarma en modo batería
- Garantía: 3 años en equipo, 2 en batería



Modelo: 7522-USB

	Alto	Ancho	Profundo	Peso
Dimensiones con empaque:	39.2 cm	14.5 cm	26.0 cm	4.6 kg
Dimensiones sin empaque:	35.0 cm	12.0 cm	20.0 cm	4.4 kg

No. de Parte: 00-4257-00-2

Código de Barras: 099053042570

PROTECCIÓN BÁSICA** + **Conector USB** | **700 VAs** Capacidad | **63 min** Tiempo de Respaldo

Usos:

Hogar: Pantallas TV (Plasma, LCD, LED) 25"-52" + Videojuegos Ps, Xbox, Wii + Sistema de TV de Paga

Oficina: 2 Computadoras 24"-27" + Teléfono Inalámbrico / Fax + Internet + Impresora Inyección