



## Adaptador Activo Mini-DisplayPort a HDMI

Mini-DisplayPort Macho a HDMI Hembra, 4k@60Hz. Negro, Activo

Part No.: [152570](#)

EAN-13: 0766623152570 | UPC: 766623152570

---

Conecta fácilmente una fuente mini-DisplayPort a un cable HDMI.

Los Adaptadores Pasivos Mini-DisplayPort a HDMI Manhattan establecen una conexión rápida y cómoda entre una fuente de medios equipada con mini-DisplayPort y un cable de monitor HDMI. Este adaptador activo supera las limitaciones de no contar con una tarjeta de video/gráfica DP++ (de modo dual) y convierte la señal para proyectar. Es ideal para videojuegos en multi-pantallas, señalización digital en pantallas de retail, mercado financiero y otras aplicaciones. Sus contactos con baño de níquel y su blindaje ayudan a que los Adaptadores mini DisplayPort a HDMI MANHATTAN proporcionen transmisiones de vídeo HD claras y estables en aplicaciones multimedia en la casa y oficina. Sus cubiertas resistentes de PVC y botas moldeadas con alivio de tensión, ayudan a asegurar que las conexiones se mantengan ininterrumpidas y estables.

### Features:

- Conecta una fuente mini-DisplayPort a un cable para pantalla HDMI
- Entrega una señal activa sencilla de alta calidad a una pantalla HDMI - ideal para aplicaciones de multiples pantallas y SLS (una sola superficie amplia)
- El Adaptador Activo (regeneracion de señal) supera las limitaciones de no contar con tarjeta de video/gráfica DP++ y asegura la mejor conexión a monitores Ultra-HD, proyectores y más
- Ideal para videojuegos, señalización digital, bancos y otros mercados; soporta AMD Eyefinity, Nvidia y otros sistemas de multi-pantallas
- Soporta: resoluciones de hasta 3840x2160 (4K@60Hz); DisplayPort 1.62 y 2.7 Gbps sobre uno, dos y cuatro canales; sonido digital envolvente 7.1 sin comprimir
- Completamente blindado para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Terminales moldeadas en PVC y a prueba de tensiones

Para mayor información sobre los productos Manhattan, consulte a su distribuidor o visite [www.manhattan-products.com](http://www.manhattan-products.com).

Todos los productos o servicios mencionados son marcas registradas de sus respectivos fabricantes. La distribución y reproducción de este documento, el uso y divulgación de su contenido está prohibido al menos de que sea específicamente autorizado.

- 3 años de garantía

## **Especificaciones:**

### Estándares y certificaciones:

- FCC
- CE
- RoHS2
- UL 20276
- DisplayPort v1.2a
- HDCP 2.2

### General

- Conversión Activa Mini DP
- Alcance máximo en enlace sencillo: resolución de 3840x2160 (4K@60Hz)
- Conectores 32 AWG
- Resistencia de voltaje: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhms
- Conductividad: 10 Ohms

### Conectores:

- Un Mini-DisplayPort de 20-pines macho
- Un HDMI de 19 pines hembra
- Niquelado
- Moldeados en PVC
- Blindado

### Diseño

- Tamaño: 4.5 x 1.5 x 19.5 cm (1.8 x 0.6 x 7.7 in.)
- Peso: 34 g (0.03 oz.)
- Chasis: plástico

### Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 32 - 104°F (0 - 40°C)
- Temperatura de almacenamiento: -4 - 140°F (-20 - 60°C)
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

### Requerimientos del sistema

- Windows XP/Vista/7/8/10 o Mac OS 9 en adelante o Linux

### Contenido

- Adaptador Mini-Display a HDMI

