Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1



Mejore la productividad con un escaneo rápido a doble cara, un ADF de 60 páginas y accesos directos con un botón.



Aumenta la productividad en tareas de escaneado gracias a HP ScanJet Pro, un escáner compacto, fiable y diseñado para escanear hasta 1500 páginas diarias. Flujos de trabajo automatizados con accesos directos de un solo clic y escaneado rápido a doble cara desde el alimentador automático de documentos.













Productividad profesional.

- Escanea hasta 50 imágenes (25 páginas) por minuto 1 con un alimentador automático de documentos de 60 páginas y un escaneado a doble cara de una sola pasada.
- Sin necesidad de asistencia técnica. La conectividad USB proporciona una configuración rápida y sencilla y conexiones fiables.
- No espere el proceso de calentamiento: la tecnología Instant-on le permite comenzar a escanear rápidamente.²
- Coloca el escáner allí donde más útil te resulte. Gracias a su diseño compacto, podrás colocarlo en el escritorio.

Fácil de usar.

- Escanea una gran variedad de documentos, incluidos libros, revistas y tarjetas de identidad, desde el alimentador automático de documentos o de superficie plana.
- Simplifica los procesos de trabajo con accesos directos previamente configurados y potentes herramientas de edición gracias al software HP Scan Pro.
- Escanea directamente en aplicaciones de documentos gracias a la compatibilidad con todas las funciones WIA, ISIS y TWAIN de HP.

Escaneado confiable.

- Confía en un escáner que se adapta a tus expectativas. Diseñado para elevados volúmenes diarios de hasta 1500 páginas.
- Disfruta del escaneado automático que te brinda el alimentador automático de documentos de 60 páginas con un escaneado automático a doble cara de una sola pasada.
- Obtenga escaneos de documentos, gráficos y fotos de gran nitidez y realismo con hasta 1200 dpi de resolución.

Seguridad sólida

- Protégete con la auténtica validación de firma de código de arranque de HP que impide el arranque del dispositivo en el caso de que se modifique el código.
- Actualizaciones fiables: valida y asegúrate de que las actualizaciones de firmware se hayan firmado con código. Solo se carga el código auténtico de HP.

Especificaciones técnicas

Escaneo	
Escaneado color	Sí
Velocidad de escaneado ²	AAD: Hasta 25 ppm/50 ipm (blanco y negro, gris, color, 300 dpi) A4; Up to 25 ppm/50 ipm (b&v gray and color, 300 dpi) Carta
Tipo de escaneo/tecnología ²	AAD; Tecnología de escaneado CIS; Superficie plana / AAD; Superficie plana; Sensor de imagen de contacto (CIS)
Resolución de escaneado	Hardware: Hasta 600 x 500 dpi (color y monocromático, ADF); Hasta 1200 x 1200 dpi (color y monocromático, escáner plano). Óptica: Hasta 600 dpi (color y monocromática, ADF); Hasta 1200 dpi (color y monocromática, Cama plana)
Formato del archivo de digitalización	Para páginas con texto e imágenes: PDF, JPEG, PNG, BMP, TIF, texto (TXT), texto enriquecido (RTF), PDF con capacidad de búsqueda, PDF/A, Word (DOC), Word (DOCX), Excel (XLS), CSV
Modos de entrada de digitalización	Función de escaneado del panel frontal: Guardar como PDF, Guardar como JPEG, Correo electrónico como PDF y Enviar a la nube. HP Scan ensistemas operativos Windows, HP Easy Scan/ICA en Mac OS y aplicaciones de terceros a través de TWAIN.
Tamaño de escaneado	AAD: 216 x 3100 mm Máximo; 89 x 148 mm Mínimos; Cama plana: 216 x 297 mm
Funciones avanzadas del escáner	Escaneo a doble cara de una sola pasada; Accesos directos de escaneo configurables con HP Scan (incluido): CCR; Exposición automática; Umbral automático; Detección de color automátic Función para suavizar/autitar el fondo; Detección de tamaño automática; Enderezar contenido; Mejorar contenido; Orientación automática; Densisón de múltiples colores; Borrado de bordes; Opciones de páginas en blanco; Borrar página en blanco, sensibilidad de detección de espacios en blanco por zonas; Combinar páginas; Opciones de separación de decumentos. Separación de texto por zonas; Separación de códigos de barras, separación de deducentos; Separación de texto por zonas; Separación de códigos de barras, separación de páginas en blanco (selección de anverso/reverso/ambos lados/algún lado), agregar separador de páginas amaulamente, Alimentación automática; Mostrar el visor despu de escanear. Además, las operaciones posteriores al escaneo son: Macrar la imagen para borrado, opción de rotación, mover a la izquierda/derecha, crear/borrar nueva selección, quard como área de escaneo, opción para enderezar manualmente, arrastrar y recortar, opciones par deshace; imagen: deslizador básico para hacer zoom, abrir en ventana de zoom (ampliar, recortar y rotar); Opciones de limpieza del fondo: Limpiar fondo, eliminar: hacer blanco, suaviz: emparejar, eliminar orificios, transmisión múltiple; Selección de zona única para OCR zonal, código de barras y código de y Opciones de PDF - HIPC, control deslizante del taontraseña de los permisos del documentos, compresión TIFF: gris o color: Sin comprimir/LZWIJpe; Tiff, para blanco y negor: Sin comprimir/LZWIJPe; Tiff GA/Tiff G4/Opciones de nombre de archivo. Nombre base, fecha, hora, contador de dacrivio; Opciones de destino: Correo electrónico (cliente cor
Escaneado AAD dúplex	Si
Capacidad del AAD ³	Estándar, 60 hojas
Detección de alimentación de varias hojas	No
Fuente de luz (exploración)	Diodo emisor de luz (LED)
Ajustes de resolución de salida en ppp	75; 150; 200; 240; 300; 400; 500; 600; 1200 ppi
Versión Twain	Versión 2.4
Profundidad de bits/niveles de escala de grises	24 bits (externo), 48 bits (interno)/256

Conectividad	
Conectividad estándar	USB 2.0
Memoria	Estándar:256 MB
Velocidad del procesador	666 MHz /
Ciclo de trabajo (diario)	Ciclo de trabajo diario recomendado: 1500 páginas (ADF)
Tipos de soporte admitidos	Papel (banner, de inyección de tinta, fotográfico, común), sobres, etiquetas, tarjetas (de índice y de felicitación)
Peso de soporte admitido, ADF	De 60 a 105 g/m²; 16 to 28 lb
Contenido de la caja	20605A Escáner HP ScanJet Pro 2600 f1; Guia de instalación; Folletos de ayuda; Almohadones; Cable USB; Adaptador de alimentación; Cables de alimentación
Dimensiones del producto	Ancho x fondo x alto: 491,5 x 325,4 x 133,3 mm; Máximo: 491,5 x 422,28 x 387,42 mm
Peso del producto	5,4 kg; 11.9 lb
Características de la garantía	Garantía de hardware de un año limitada, con soporte telefónico y web incluidos. La garantía puede variar por país de acuerdo con las exigencias legales. Consulte http://www.hp.com/support para obtener información acerca de las opciones de soporte y el servicio de primer nivel de HP en su región.
Certificado Energy Star	Sí
Etiquetas ecológicas	CECP; Declaración de IT ECO; SEPA; Registro EPEAT® Silver
Panel de control	6 luces (Acceso directo, A doble cara, Error); 5 botones (Encendido/apagado, Escáner, A doble cara, Selección de acceso directo, Cancelar)
Software incluido	Software HP Scan, controlador de dispositivo HP Scanner, controlador HP WIA Scan, Controlador HP TWAIN Scan, HP Scanner Tools Utility
Sistemas operativos compatibles	$Windows~11; Windows~10; Windows~8; Windows~8.1; Windows~7; Windows~Server; macOS~10.14\\ Mojave; macOS~10.15~Catalina; macOS~11~Big~Sur; macOS~12~Monterey; Linux$
Requisitos mínimos del sistema	PC: Microsoft® Windows® (11, 10, 8.1, 7:32 bits y 64 bits, 2008 R2, 2012 R2, 2016, 2019); 2 GB de espacio disponible en el disco duro, conexión a Internet, Microsoft® Internet Explorer o cualquier navegador; Mac: macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 and macOS Big Sur 11.x; Internet required
Alimentación,	Tipo de fuente de alimentación: Adaptador de alimentación externo; Requisitos de alimentación: Voltaje de entrada: de 100 a 240 VCA; Consumo de energia: 12,90 vatios (impresión activa), 5 vatios (lista), 1,11 vatios (suspensión); 0,06 vatios (apagado automático); 0,06 vatios (apagado manual)
Acústica	Emisiones de potencia acústica: 6,5 B(A)
Ambiente operativo	Margen de temperaturas operativas: 10 a 55 °C; Temperatura operativa recomendada: 17.5 a 25 °C; Temperatura de almacenamiento: límites: -40 a 60 °C; Rango de humedad fuera de operación: 0 a 90% de HR sin condensación; intervalo de humedad en funcionamiento: 15 a 80 % de HR (sin condensación); Gama operativa de humedad recomendada: $Deriva = 30$ a 70 % HR
Consumibles	4T8E4A HP ScanJet A Roller Unit (Hasta 100.000 páginas) ; 4T8E6A HP ScanJet A Pad Unit (Hasta 30.000 páginas)
Opciones de Servicio y Soporte técnico de HP	U34XLE - Servicio HP de 3 años con sustitución avanzada al siguiente día laborable para ScanJet Pro 2600; U34XXPE - Servicio de posgarantía HP durante 1 año con sustitución avanzada al siguiente día laborable para ScanJet Pro 2600; U9JT1E - Servicio de instalación HP para escáner e impresora personales inalámbricas/de red

Aprenda más en hp.com

¹ Registro EPEAT® Sliver donde corresponde. El registro EPEAT varía según el país. Consulte http://www.epeat.net para ver el estado del registro en cada país. ² Velocidades de escaneado de hasta 25 ppm medidas a 300 ppp (color) desde el alimentador automático de documentos al escanear a archivo digital. Las velocidades reales pueden variar según la resolución de escaneado, las condiciones de la red, el rendimiento del equipo y el software. ³ Papel de 80 g/m²

