

Monitor Full HD IPS de 24" con USB Type-C™ y RJ45

24BA750-B

Características clave

- Pantalla IPS de 23,8" Full HD (1920 x 1080)
- Alimentación y altavoces integrados
- Tasa de actualización de 100 Hz / App LG Switch
- USB Type-C™ (PD 65W) / RJ45
- Modo lector y parpadeo seguro
- Soporte ajustable en inclinación/altura/giro/pivote (bidireccional)



Todas las especificaciones

INFORMACIÓN

Nombre del producto	Año
Monitor PC	2024

PANTALLA

Tamaño [pulgadas]	Relación de aspecto
23.8"	16:9
Tipo de panel	Tiempo de respuesta
IPS	5ms (GtG at Faster)
Resolución	Paso de píxeles [mm]
1920 x 1080	0.2745 x 0.2745
Profundidad de color (número de colores)	Ángulo de visión (CR≥10)
16.7M	178º(I/D), 178º(A/B)
Brillo (Típ.) [cd/m²]	Relación de contraste (típ.)
250	1300:1
Gama de colores (típ.)	Gama de colores (mín.)
sRGB 99% (CIE1931)	sRGB 90%
Frecuencia de actualización (máx.) [Hz]	Brillo (Mín.) [cd/m²]
100	200
Relación de contraste (mín.)	Tamaño [cm]
910:1	60.4
Color Bit	Tratamiento de superficies
8bit (6bit+FRC)	Anti reflejante

CONECTIVIDAD

KVM integrado
SÍ

Cadena
SÍ (FHD/60Hz)

Versión DP
1.4

Salida de auriculares
3-polos (solo sonido)

Puerto USB descendente
4x USB3.2 Gen1

USB-C (Transmisión de datos)
SÍ

USB-C (Power Delivery)
65W

HDMI
SÍ (1 ea)

DisplayPort
SÍ (Entrada 1 ea / Salida 1 ea)

USB-C
SÍ (1 ea)

LAN (RJ-45)
SÍ

Puerto USB ascendente
1x USB3.2 Gen1

USB-C (Resolución máx. en Hz)
1920X1080 a 100Hz

CARACTERÍSTICAS

Debilidad del color
SÍ

A prueba de parpadeos
SÍ

Estabilizador negro
SÍ

Super Resolución+
SÍ

Ahorro de energía inteligente
SÍ

Sincronización de acción dinámica
SÍ

Modo Lector
SÍ

Auto Input Switch
SÍ

MECÁNICO

Ajustes de posición de la pantalla
Inclinación/altura/giro/pivotante

Diseño sin bordes
Diseño de 3 caras prácticamente sin bordes

Montaje en pared [mm]
101 x 100

Soporte OneClick
SÍ

SONIDO

Altavoz
2W (x2)

DIMENSIONES/PESOS

Dimensiones en el envío (An x Al x P) [mm]
613 x 184 x 491

Dimensiones sin soporte (An x Al x P) [mm]

Dimensiones con soporte (An x Al x P) [mm]
539.6 x 517.5 x 250

Peso en el envío [kg]

539.6 x 323 x 50

8.3

Peso con soporte [kg]
6.6

Peso sin soporte [kg]
3.8

ALIMENTACIÓN

Consumo de energía (modo de reposo)
Menos de 0.5W

Consumo (DC Off)
Menos de 0.3W

Entrada CA
100~240V (50/60Hz)

Tipo
Alimentación integrada

Salida CC
20.5V/6.5A

ACCESORIO

Puerto de pantalla
Sí

Otros (Accesorios)
Tornillo, soporte de cables

USB-C
Sí

Cable de alimentación
Sí

APLICACIÓN SW

Controlador Dual
Sí

ESTÁNDAR

CE
Sí

UL (cUL)
Sí