

## TD-1140, impresora matricial de oficina



*Tally*  
**DASCOM**

La Tally Dascom 1140, es una impresora matricial de 80 columnas y 9 pines con una interfaz estándar USB. Al ser compacta, la 1140 es perfecta para aplicaciones de ventanilla y oficina donde el espacio es limitado.

Con bajo costo de operación, resultados de alta calidad y un panel de control fácil de usar, es ideal para facturas, informes y etiquetas de despacho.

## Confiable, Asequible.

- Calidad de impresión superior en menos tiempo gracias a su elevada resolución y alta velocidad de impresión.
- Adapte su impresora a las necesidades de comunicación de su negocio: USB, Serial, Wi-Fi o Ethernet.
- Trabaje independientemente del formato de impresión: ESC / POS o

La 1140 también ofrece una de las cintas de más larga duración del mercado, lo que le da a esta impresora unos costes de funcionamiento muy bajos.

Sus múltiples interfaces de comunicación le permiten adaptarse a las necesidades de su organización, mientras que provee de impresión rápida y de bajo costo.

### Configuraciones disponibles:

288830504	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB
288830510	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB y Paralelo
288830511	Impresora 1140, 9 pines, 80 Columnas - 110 / 240v, USB y serie
99007	Cinta de 9 millones de caracteres

# TD-1140, impresora matricial de oficina

Velocidad de impresión	400 cps (Borrador rápido); 300 cps (Borrador), 75 cps (NLQ) at 10 cpi
Resolución	hasta 144 x 240 dpi
Rendimiento	290 por hora
Densidad de caracteres	10,12,15,17.1,20 cpi
Densidad de línea	1,2, 3,4,8, 8 lpi
Vida del cabezal	400 millones de impactos por aguja
Memoria	Hasta 256 Kb
Conectividad estándar	USB 2.0
Conectividad opcional	Paralelo IEEE 1284. Serial RS-232C
Emulación estándar	IBM ProPrinter 2380 Plus, Epson ESC P/2
Fuentes / Códigos de barras	Draft, Quadrato, Courier, HS Draft, OCR-A/B, EAN-8, EAN-13, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Code 39, Code 128, POSTNET
Consumibles	Cinta de 9 millones de caracteres
Manejo de papel	Fricción y tractor de empuje
Manejo de papel opcional	Portarrollos adicional
Número de copias	1 original + 4 copias
Tipo de papel	Hojas sueltas, formularios continuos, formularios de varias copias
Gramaje de papel	52 – 100 g/m2
Tamaño de papel	Ancho: 9.75 a 10.5 pulgadas (95 a 287 mm) Longitud Hoja individual: de 114 a 362 mm (4.5 a 14.25 pulgadas) Longitud Fanfold: de 114 a 558 mm (4.5 a 22.0 pulgadas)
Peso	5kg (11 lbs)
Tamaño	Ancho x Profundo x Alto: 369 x 283 x 130 mm (14.5 x 11.1 x 5.1 inches)
Acústica	57 dB(A)
Consumo	Consumo de energía promedio: 29W (El patrón de prueba se especifica en el estándar ISO / IEC 10561.) Menos de 1.2 vatios en modo bajo consumo
Voltaje	100-240 V - 50/60 Hz
Humedad	10% a 80% HR
Temperatura	+5° a +35° C (41° a 95° F)
Capacidad de trabajo	6,000 páginas por mes
MTBF	12.000 horas
Drivers	Windows Vista/7/ 8.1 and Server 2008/2012
Garantía	Dos años, soporte en horario de oficina

## Nota:

Para aplicaciones OCR, se recomienda que su lector sea probado con impresiones de muestra proporcionadas por Dascom. Es recomendable probar el papel antes de la compra.

### DASCOM Americas

34 Lakeview Court  
Verona, Virginia, 24482 . USA.  
Tel: +1 (877) 434-1377  
www.dascomamericas.com  
info.us@dascom.com

### DATAPRODUCTS DE MÉXICO

Bajío No. 360 - 6 piso,  
Col. Roma Sur 06760  
Mexico D.F.  
Tel: (55) 3098 - 5500  
http://www.dataproducts.com.mx/  
Fax: (55) 3098 - 5520

**IMPRESORAS TÉRMICAS**

**IMPRESORAS MÓVILES**

**IMPRESORAS MATRICIALES**

**IMPRESORAS POS**

**IMPRESORAS DE ID**