



Cable Adaptador USB-C a DisplayPort 8K@60Hz

**USB-C macho a DisplayPort macho, 2 m (6.56 pies), Soporta
4K@120Hz, Contactos chapados en oro, Negro**

Part No.: [354844](#)

EAN-13: 0766623354844 | UPC: 766623354844

<h2>Con el cable adaptador de DisplayPort - conecta un dispositivo USB-C como una MacBook®, smartphone o tableta a un monitor DisplayPort</h2>

<p>Si tienes un portátil o un MacBook moderno, has notado la falta de puertos AV para conectar una pantalla. El cable adaptador de Manhattan DisplayPort abre sus opciones de conectividad para conectarse a un monitor DP, un televisor o un proyector a través del puerto USB-C de su dispositivo. Su estándar superior DisplayPort 1.4 ofrece imágenes brillantes de 8K (7680 x 4320) a 60 Hz o 4K UHD a 120 Hz con HDR10 para un contraste y colores perfectos. Pero no termina ahí: si tienes un smartphone o tableta compatible con el modo DP Alt, puedes conectarlo y llevar el contenido de tu dispositivo móvil a la pantalla grande. El triple apantallamiento y los contactos chapados en oro proporcionan una conductividad máxima, así como transmisiones de señales claras y nítidas con cero interferencias EMI.</p>

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-C a una pantalla, monitor o proyector con entrada DisplayPort
- Admite resoluciones 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz, 1440p @ 144Hz (UWQHD), 1440p @ 165Hz (WQHD) y 1080p @ 240Hz
- Compatible con cualquier dispositivo USB-C que admita DP Alt Mode, incluidos teléfonos inteligentes, Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, tabletas y más

- DisplayPort 1.4 con funciones de vanguardia preparadas para el futuro de aplicaciones AV y juegos de gama alta
- Compatible con Thunderbolt™ 3
- HDR10 para un contraste superior y colores brillantes
- Ancho de banda de hasta 32,4 Gbps
- Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
- Triple blindaje para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Pin 20 sin cable para evitar cortocircuitos
- Admite transporte de transmisión múltiple (MST) para conectar en cadena múltiples pantallas
- Audio de 32 canales sin comprimir
- Compatible con DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) para una salida de máxima resolución
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DisplayPort v1.4
- CE
- RoHS

Conectores

- Un DisplayPort macho de 20 pines
- Un conector USB-C, macho
- 19 conductores (DP)
- Contactos con baño de oro
- Carcasa recubierta con aluminio

Cable:

- Conductores calibre 32 AWG
- Triple blindaje: aluminio y trenza Mylar
- Tensión de resistencia: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de conductividad: 10 Ohm
- Longitud: 2m (6.56 pies)
- Peso: 170 g

Ambiente de operación

- Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)
- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete

- Cable Adaptador USB-C a DisplayPort 8K@60Hz

