



Cable Adaptador USB-C a DisplayPort 8K@60Hz

USB-C macho a DisplayPort macho, 3 m (9,84 pies), admite 4K @ 120 Hz, contactos bañados en oro, negro

Part No.: [354851](#)

EAN-13: 0766623354851 | UPC: 766623354851

Cable adaptador DisplayPort a USB-C: conecta una computadora portátil, MacBook®, teléfono inteligente o tableta a un monitor DisplayPort

Si cuentas con una computadora portátil o MacBook moderna, habrás notado la falta de puertos AV para conectar una pantalla. El cable adaptador Manhattan DisplayPort abre tus opciones de conectividad para conectarse a un monitor DP, TV o proyector a través del puerto USB-C de tu dispositivo. Su estándar superior DisplayPort 1.4 ofrece imágenes en 8K brillante (7680 x 4320) a 60 Hz rápidos o UHD 4K a 120 Hz ultrarrápidos con HDR10 para un contraste y colores perfectos. Pero no termina ahí: si cuentas con un teléfono inteligente o tableta que admita el modo DP Alt, puede conectarlo y llevar el contenido de su dispositivo móvil a la pantalla grande. El triple blindaje y los contactos chapados en oro brindan máxima conductividad, así como transmisiones de señales claras y nítidas con cero interferencias EMI.

Features:

- Conecta fácilmente un dispositivo USB-C a una pantalla, monitor o proyector con entrada DisplayPort
- Admite resoluciones 8K @ 60Hz, 4K @ 120Hz, 1440p @ 144Hz (UWQHD), 1440p @ 165Hz (WQHD) y 1080p @ 240Hz
- Compatible con cualquier dispositivo USB-C que admita DP Alt Mode, incluidos teléfonos inteligentes, Apple® MacBooks®, Chromebooks™, Pixels™, tabletas y más
- DisplayPort 1.4 con funciones de vanguardia preparadas para el futuro de aplicaciones AV y juegos de gama alta
- Compatible con Thunderbolt™ 3
- HDR10 para un contraste superior y colores brillantes
- Ancho de banda de hasta 32,4 Gbps
- Contactos chapados para conexiones libres de corrosión
- Triple blindaje para reducir EMI y otras fuentes de interferencia
- Pin 20 sin cable para evitar cortocircuitos
- Admite transporte de transmisión múltiple (MST) para conectar en cadena múltiples pantallas
- Audio de 32 canales sin comprimir
- Compatible con DisplayPort High Bit Rate 3 (HBR3)
- Display Stream Compression 1.2 (DSC) para una salida de máxima resolución
- Tres años de garantía* (*Preguntar el tiempo de garantía en cada país)

Especificaciones:

Estándares y certificaciones

- DisplayPort v1.4
- CE
- RoHS

Conectores:

- Un DisplayPort macho de 20 pines
- Un conector USB-C, macho
- 19 conductores (DP)
- Terminales moldeadas en PVC
- Carcasa recubierta con aluminio

Cable de 28 AWG

- Conductores calibre 32 AWG
- Tensión de resistencia: 300 V DC
- Resistencia de aislamiento: 5 MOhm
- Resistencia de conductividad: 10 Ohm
- Cobertura de tejido trenzado

- Longitud: 3m (9.84 pies)
- Peso: 243 g (8.57 oz.)

Temperatura de operación: 0 - 40°C (32 - 104°F)

- Temperatura de almacenaje: de -20° C a 60° C
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%
- Humedad (sin condensar): 0 - 96%

Contenido del paquete

- Cable Adaptador USB-C a DisplayPort 8K@60Hz



