

## PANACAST 50 VIDEO BAR SYSTEM

### Reuniones inclusivas a su alcance

- > Audio dúplex de máxima categoría y potentes altavoces estéreo
- > Cobertura única de la sala completa de 180° en 4K panorámico de alta definición
- > Disfrute de una experiencia de reunión más sencilla con la tablet con pantalla táctil PanaCast Control
- > Certificado para los estrictos requisitos de Salas de Microsoft Teams y Zoom Rooms



#### Información general

Qué hay en la caja	PanaCast 50 VBS Base Unit, Cable de alimentación eléctrica, Soporte de pared, Cubierta de privacidad con sensor, Cubierta del compartimento de cables y herramienta, Control de Jabra PanaCast, Inyector de alimentación PoE, 1 x cable Ethernet de 1,83 m, 2 x cables Ethernet de 4,57 m, 1 x cable HDMI de 1,83 m, 2 x cables de alimentación regionales
Dimensiones del embalaje (an. x pr. x al.)	785mm x 189mm x 183mm   30.9in x 7.4in x 7.2in
Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.)	730mm x 77mm x 146mm   28.8in x 3.1in x 5.8in
Peso de la unidad principal (unidad base)	2259g   79.7oz
Peso del paquete	6094.7g   215oz
IA incorporada	Sí
Gestión de cables	Sí
Compatible con candado Kensington	Sí
Tensión de funcionamiento	100-240V, 12V, 5A
Características y funciones LED	Responder/Finalizar llamada, Estado de actualización de firmware, Silenciar/Activar, Indicador de energía
Certificaciones y cumplimiento	Salas de Microsoft Teams, Zoom Rooms

#### Vídeo

Entrada de vídeo	1 x HDMI
Resolución de pantalla admitida	Admite hasta 4K, Pantalla táctil compatible
Resolución de la cámara	Hasta 3x 13 megapixels
Uso compartido de contenido	Apple Airplay (solo compatible con Zoom), Entrada HDMI, Transmisión en Microsoft Teams (solo compatible en Teams)
Número de cámaras	3
Tipo de cámara	Conjunto multicámara panorámica
Zoom	Zoom digital sin pérdida de hasta 6x
Campo de visión	Horizontal: 180°, Vertical: 54°
Zoom inteligente	Sí
Composición dinámica	Sí
Director virtual	Sí
Vivid HDR	Sí

#### Audio

Altavoces	2 x 2" (50mm) woofers, 2 x 3/4" (20mm) tweeters
Rango de frecuencia del altavoz	80Hz - 20000Hz
Número de altavoces	4
Detección de altavoz automática	Sí
Tipo de micrófono	Matriz de formación de haces de 8 micrófonos certificada para salas de hasta 4,5 m x 6 m
Número de micrófonos	8
Sensibilidad del micrófono	-37dBFS
Gama de frecuencia del micrófono	100Hz - 16000Hz

<b>Seguridad</b>	Cifrado de medios	Proporcionado por un socio de VaaS
	Gestión de acceso	Menús de administración, Interfaz web, Cuenta local, Portales de administración VaaS, incluidos el Centro de administración de MS Teams y Zoom Device Management
	Gestión de seguridad	Conexión remota mediante consola web y portal de administración VaaS
	Acceso con autenticación a los ajustes Admin, Consola web local	Sí
	Bloqueo con secureboot, arranque verificado por el sistema operativo, bloqueo de proveedor	Sí
	Extracción de registros por medio de la consola web	Sí
	Autenticación de cuentas Vaas basada en Microsoft y Zoom	Sí
<b>Conectividad</b>	Interfaces	USB-A, USB-C, Ethernet (RJ45), HDMI, Wi-Fi*
	Versión de Bluetooth	5.1**
	Versiones USB admitidas	USB 2.0, USB 3.0
<b>Red</b>	Protocolo de internet (IP)	IPv4
	Ethernet	10/100/1000 Mbps
	MDIX automático	Sí
	proxy	HTTPSm
<b>Software y aplicaciones</b>	Software y/o aplicaciones compatibles	Compatibilidad con aplicaciones nativas de terceros, incluidas Sala de Microsoft Teams para Android y Zoom Room, proveedores de servicios en la nube, incluidos el Centro de administración de Microsoft Teams y Zoom Device Management, Consola web de Jabra para gestión remota de dispositivos mediante HTTP
	Soporte para proxy	HTTPS***
	Conteo de personas integrado	Sí
<b>Facilidad de uso</b>	Modo de dispositivo	Sí
	Desplazamiento, inclinación y zoom digital	Sí
	Zoom con desplazamiento e inclinación (Pan-Tilt-Zoom, PTZ) manual	Sí
	Modo BYOD	Sí
	Reuniones con un solo toque	Sí
	Cubierta de privacidad de cámara	Sí
<b>Información ampliada</b>	Temperatura de funcionamiento	5°C a 35°C   41°F a 95°F
	Humedad de funcionamiento	15% a 80%
	Temperatura de almacenamiento	-20°C a 60°C   -4°F a 140°F
	Altitud máxima	4876.8m   16000ft

<b>Jabra PanaCast control</b>	Dimensiones de la unidad principal (an. x pr. x al.) 248mm x 85mm x 156mm   9.8in x 3.4in x 6.2in
	Peso 958g   33.8oz
	Tamaño de pantalla 10.1in
	Orientación de la pantalla Landscape
	Resoluciones de pantalla 1920 x 1200
	Inyector de alimentación PoE Sí
	Alimentación por Ethernet (PoE) IEEE 802.3af
	Compatible con candado Kensington Sí

<b>Productos</b>	8500-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System UC
	8501-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System MS
	8502-231	Jabra PanaCast 50 Video Bar System ZR
<b>Accesorios</b>	14207-72	Soporte para pantalla para Jabra PanaCast 50
	14302-08	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type C USB Cable, 4.57m/15ft)
	14302-09	Jabra PanaCast 50 Video Bar System USB Cable (Type A to Type B USB Cable, 1.83m/6ft)
	14302-24	Jabra HDMI Cable (1.83m/6ft)
	14302-25	Jabra HDMI Ingest Cable (4.57m/15ft)
	14302-26	Jabra Ethernet Cable (Ethernet, RJ45, Cat5e, 4.57m/15ft) - Black
	14302-28	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Power Cable
	14307-57	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Wall Mount
	14307-58	Jabra PanaCast Control Table Mount
	14307-70	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Table Stand (Click-on Video Bar System table stand)
	14701-10	Jabra PanaCast 50 Video Bar System Privacy Cover (Camera Cover with Sensor) - Black
	8510-231	Jabra PanaCast Control - UC

Nota: El soporte para mesa se vende por separado.

\* Próximamente

\*\* Se utiliza para la función de Conexión de proximidad de Microsoft y para activar Teamcast (Microsoft) o AirPlay (Zoom)

\*\*\* Específico de socio.

#### Jabra PanaCast 50 Video Bar System Especificaciones técnicas 15122023

Descargue la última versión de este documento en:  
[jabra.es/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system](https://jabra.es/supportpages/jabra-panacast-50-video-bar-system)