



Impresión y copiado de hasta 42 ppm en ByN de alta resolución

Funcionalidad todo en uno, incluyendo fax Super G3

Volumen mensual de 100 000 páginas para grandes cargas de trabajo

Funcionalidad PCL y PostScript estándar para adaptarse a todos los entornos

Escaneado tanto en blanco y negro como color con el Alimentador automático de documentos con inversión

Capacidad máxima de papel de 2000 hojas en un espacio reducido

Compatibilidad con impresión móvil (AirPrint, NFC)

bizhub 4020

IMPRESORA MONOCROMÁTICA TODO EN UNO

TEU





bizhub 4020

IMPRESORA MONOCROMÁTICA TODO EN UNO

Información general

bizhub 4020	El modelo bizhub 4020 incorpora productividad a alta velocidad en un tamaño que ocupa poco lugar, con hasta 42 ppm en impresión y copiado en ByN de alta resolución, integración en red, funcionalidad de fax incorporada y compatibilidad con funciones prácticas de software e impresión móvil que le ayudan a hacer crecer su negocio.
--------------------	---

Especificaciones del equipo

Memoria del equipo	512 MB (estándar)/2,5 GB (máximo)
Interfaz	10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T Ethernet, USB 2.0
Protocolos de red	TCP/IP (IPv4/IPv6), SMB, LPD, IPP, SNMP, HTTP, HTTPS, IPX/SPX
Estándares de transmisión	Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP
Alimentador automático de documentos con inversión	Hasta 50 originales/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./52 a 120 g/m ²
Tamaño del papel de impresión	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados
Peso del papel de impresión	60 a 163 g/m ²
Capacidad de entrada de papel	Estándar: 350 hojas/Máx.: 2000 hojas
Bandeja 1	250 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 11 pulg./60 a 120 g/m ²
Bandejas 2, 3 y 4 (opcionales)	250 o 550 hojas cada una/8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 120 g/m ²
Bypass manual	100 hojas/4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg./tamaños de papel personalizados/60 a 163 g/m ²
Impresión dúplex automática	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./60 a 210 g/m ²
Capacidad de producción	Máx.: 150 hojas
Volumen de impresión/copiado	Máx.: 100 000 páginas/mes ¹
Vida útil del tóner	20 000 páginas
Vida útil de la unidad de imagen	60 000 páginas
Consumo de energía	110 V/60 Hz, menos de 600 W (equipo)
Dimensiones del equipo	19,3 pulg. x 17,8 pulg. x 19,8 pulg. (alt. x anch. x prof.)
Peso del equipo	Aprox. 48 lb

Especificaciones de la copiadora

Proceso de copiado	Copiado láser electrostático, en tándem, indirecto
Velocidad de impresión	Hasta 42 ppm (Carta)
Velocidad en modo dúplex automático	Hasta 19 ppm (Carta)
Tiempo de salida de la primera copia	6,5 seg.
Tiempo de calentamiento	Aprox. 95 seg. ²
Resolución de copias	600 x 600 ppp
Copias múltiples	1-999
Formato original	4 x 6 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
Ampliación	25 a 400 % en incrementos de 1 %; ampliación automática
Funciones de copiado	Copiado dúplex, 2 en 1, 4 en 1, cartel, ajustes de densidad

¹ El ciclo máximo de trabajo mensual describe el número máximo de páginas que un dispositivo puede producir en un mes. Esta especificación es una directriz que busca ofrecer una comparación de la durabilidad en lo referente a toda la línea de productos MFP y línea de impresoras de Konica Minolta, de manera que pueda instalarse el dispositivo apropiado para satisfacer las necesidades de los clientes.

² El tiempo de calentamiento puede variar dependiendo del entorno operativo y del uso.

³ Compatibilidad únicamente con versiones de 64 bits.

Especificaciones de la impresora

Resolución de impresión	1200 x 1200 ppp, 600 x 600 ppp
Descripción de página	PCL 5e, PostScript
Sistemas operativos	Windows (x32/x64): Vista/7/8 Windows Server (x32/x64): 2003/2012 ³ Macintosh OS X 10.x o posterior Linux
Fuentes de la impresora	89 PCL Latin, 91 PostScript
Funciones de la impresora	Impresión confidencial, combinación, impresión por imposición múltiple, superposición, marca de agua

Especificaciones del escáner

Velocidad de escaneado	Hasta 43/20 opm (monocromático/color)
Resolución de escaneado	600 x 600 ppp
Modos de escaneado	Escaneado a correo electrónico, Escaneado a SMB, Escaneado a FTP, Escaneado a USB, TWAIN en red
Formatos de archivo	TIFF, PDF, JPEG, XPS
Destinos de escaneado	500 (compartidos con fax), compatibilidad con LDAP

Especificaciones de fax

Fax	Super G3
Transmisión	Analógica, fax por PC
Resolución	Máx.: 600 x 600 ppp
Compresión	MH, MR, MMR, JBIG
Módem	Hasta 33,6 Kbps
Destinos	500 (compartidos con escaneado), compatibilidad con LDAP
Funciones	Transmisión/recepción secuencial, grabación en modo de espera, fax por PC

Opciones

Bandeja de papel PF-11	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./250 hojas/hasta 120 g/m ²
Bandeja de papel PF-12	8,5 x 11 pulg. a 8,5 x 14 pulg./550 hojas/hasta 120 g/m ²
Pedestal DK-P02	Altura ergonómica y espacio de almacenamiento para materiales de impresión, etc.
Memoria expandida EM-P03	Ampliación de memoria de 2 GB para un procesamiento más rápido
NC-P02	Conector inalámbrico de LAN a la red
Tarjeta flash UK-P01	Tarjeta flash de 256 MB para descargar fuentes y guardar el registro de la cuenta de trabajos
Tarjeta de código de barras UK-P10	Proporciona fuentes de código de barras
Tarjeta IPDS UK-P11	Ofrece compatibilidad para impresión AFP/IPDS
Engrapadora práctica CS-1	Práctico engrapado de hasta 50 páginas por juego

Características del sistema

Seguridad	Filtrado de IP y bloqueo de puerto, compatibilidad con IPsec, compatibilidad con IEEE 802.1x, autenticación de usuario, impresión segura
Software	PageScope Net Care Device Manager, PageScope WebConnection, PageScope Data Administrator, PageScope Direct Print, PageScope Mobile



KONICA MINOLTA

KONICA MINOLTA
BUSINESS SOLUTIONS DE MÉXICO SA DE CV
AV. GUSTAVO BAZ N.º 312 ESQ. MARIO COLÍN
COL. CENTRO INDUSTRIAL TLALNEPANTLA
TLALNEPANTLA, EDO. DE MÉXICO C.P. 54030
Tel. 55578011

www.konicaminolta.com.mx



Artículo n.º: 4020SS
11/14