

Módulo de Baterías Externas de 36V de 2U en Rack o Torre para Sistemas UPS Selectos

NÚMERO DE MODELO: **BP36V15-2U**



Destacado

- Amplía el tiempo de respaldo de Sistema UPS de 36V Tripp Lite compatibles
- Soporta instalación en rack de 2U; accesorios incluidos para instalación en 4 postes
- Opciones disponibles para instalación en rack de 2 postes, en torre y en pared

El Paquete Incluye

- Módulo de baterías externas BP36V15-2U con cableado para CD
- Accesorios para instalación compatible con 4 postes
- Manual del Propietario

General

El módulo de batería externa para rack/torre BP36V15-2U ofrece autonomía extendida por la batería cuando se usa en conjunto con sistemas UPS ampliables de 36V de Tripp Lite para instalación en rack y torre. Incluye cableado de grueso calibre con conectores de CD de corriente intensa para una instalación fácil y segura. Los accesorios incluidos soportan la instalación de 2U en gabinetes de rack de 4 postes. Opciones disponibles para instalación en riel frontal de 2 puntos, instalación central en 2 postes, instalación en pared e instalación en torre vertical.

Compatible con estos sistemas UPS - SMART1000RML2U, SMART1200XLHG, SMART1500RML2Ua, SMART1500XL, SMX1200XLHG, SMX1500XLRT2U y otros sistemas UPS de Tripp Lite que especifiquen el uso de este módulo de batería.

Características

- Ofrece autonomía extendida del UPS al usarse en conjunto con los sistemas UPS de 36V CD compatibles de Tripp Lite
- Incluye cableado de gran calibre con conector de CD de alta corriente para una fácil instalación.
- Los soportes de instalación incluidos soportan la instalación en racks de 4 postes usando solo 2 espacios de rack (2U)
- La opción UPDHDEARKIT soporta instalación en rack de riel frontal de 2 puntos sin soportes posteriores
- La opción 2POSTRMKITWM soporta la instalación central balanceada en 2 puntos en racks para equipo de 2 postes
- La opción 2POSTRMKITWM permite también la instalación en pared
- La opción 2-9USTAND permite la colocación en torre vertical.
- NOTA: LÍMITE DE 1 BP36V15-2U POR UPS, PARA COMPATIBILIDAD CON MÚLTIPLES MÓDULOS, CONSULTE BP36V42-3U o BP36V27-2US

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332119919

ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
BATERÍA	
Voltaje CD del sistema (VCD)	36
Conexión del UPS	Conector con 2 puntos verde
Vida Útil Típica de la Batería	De 4 a 6 años, uso típico
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Altura del Rack	2U
Factor de Forma del Módulo de Batería Externa	Rack / Torre
Descripción de los accesorios de instalación incluidos	El soporte de instalación 4POSTRAILKIT incluido permite la instalación en racks de 4 postes de 521 a 914 mm [20.5" a 36"]
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 4 postes de 19
Los Factores de Forma de Instalación Son Soportados con los Accesorios Opcionales	Instalación en rack de 2 postes (2POSTRMKITWM); 4 post rackmount short-depth (4POSTRAILKITWM); Torre (2-9USTAND); Instalación en pared (2POSTRMKITWM)
Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	43.18
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	17
Notas Sobre los Accesorios de Instalación Opcionales	El 2-9USTAND opcional permite colocación del UPS en torre vertical; El 2POSTRMKITWM permite instalación en rack de 2 postes; El 4POSTRAILKITWM permite la instalación en 4 postes racks de profundidad pequeña de 368 a 597 mm [14.5" a 23.5"]
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	8.90 x 20.20 x 23.40
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	22.61 x 51.31 x 59.44
Peso de Envío (lb)	57.81
Peso de Envío (kg)	26.22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	3.500 x 17.500 x 13.250
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	8,89 x 44,45 x 33,66
Peso de la Unidad (lb)	45
Peso de la Unidad (kg)	20.41



Powering Business Worldwide



ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa)
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de garantía del producto (USA y Canadá)	Garantía limitada por 2 años
Periodo de Garantía del Producto (Internacional)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (México)	Garantía limitada por 1 año
Periodo de garantía del producto (Puerto Rico)	Garantía limitada por 1 año

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.