

EcoTank ET-M1180



FICHA TÉCNICA



Con tinta suficiente para imprimir 11 000 páginas, Wi-Fi, conectividad USB y Ethernet y una garantía de tres años, esta EcoTank es fácil de usar y tiene un coste total de propiedad bajo.

Impresora EcoTank monocromo para entorno empresarial con conectividad Wi-Fi, con un coste total de propiedad extremadamente bajo y con un diseño elegante, compacto y fácil de usar. Podrás imprimir hasta 11 000 páginas con la tinta incluida, que se presenta en una botella y permite rellenar la tinta cómodamente y sin mancharse. Incluye conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, compatibilidad con PCL y un tiempo rápido de impresión de la primera página de seis segundos para mantener un alto nivel de productividad.

Ahorra dinero

El alto rendimiento de la tinta combinado con el reducido consumo energético de la inyección de tinta de Epson aportan un TCO reducido y un coste por página competitivo.

Ahorra tiempo

Esta fiable impresora sin cartuchos cuenta con un sistema de rellenado de tinta perfeccionado y con unas botellas de tinta fáciles de usar, gracias a lo cual la intervención manual se reduce al mínimo. La impresora presenta un diseño innovador y compacto que se caracteriza por tener el depósito de tinta en la parte frontal, lo que permite visualizar claramente los niveles de tinta y facilita el rellenado. Gracias a su rápido tiempo de impresión de la primera página (FPOT) de seis segundos partiendo del modo stand-by y a su velocidad de impresión de 20 ppm, no necesitarás esperar a que terminen de imprimirse los trabajos.

Ahorra energía

A diferencia de una impresora láser, nuestra tecnología de inyección de tinta no necesita calor durante el proceso de impresión, lo que favorece que el consumo de energía sea bajo y permite reducir las facturas de electricidad.

Conectividad

La conectividad Wi-Fi, USB y Ethernet, junto a su compacto tamaño, permiten colocarla cómodamente sobre un escritorio y conectarla al ordenador de sobremesa o portátil del usuario.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Bajo coste total de propiedad y uso de energía reducido**
Mantén los costes de impresión extremadamente bajos
- **Tinta de alto rendimiento**
Imprime hasta 11 000 páginas con la tinta incluida
- **Ahorra tiempo**
Rápida impresión de la primera página (FPOT)
- **Ideal para la empresa**
Impresión a doble cara y compatibilidad con PCL
- **Fácil conectividad**
Wi-Fi, USB y Ethernet

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Método de impresión	Cabezal de impresión PrecisionCore™ TFP
Configuración inyectores	400 Inyectores negro
Tamaño máximo gota	2,8 pl
Tecnología de tinta	Tinta pigmentada
Categoría	Home Office, Grupo de trabajo, Grupo de trabajo mediano
Multifunción	Impresión

IMPRESIÓN

Tiempo de salida de primera página	Monocromo 6 segundos
Velocidad de impresión ISO/IEC 24734	20 páginas/minuto Monocromo
Velocidad de impresión en dúplex ISO/IEC 24734	9 páginas A4/min. Monocromo
Velocidad de impresión en modo borrador	39 páginas/minuto Monocromo (Papel Normal 75 g/m ²)
Resolución de impresión	1.200 x 2.400 ppp
Ciclo de trabajo	20.000 páginas mensuales Número máximo de páginas impresas al mes, basado en las capacidades de rendimiento de la impresora, incluidas las capacidades de uso del papel y las velocidades de impresión conformes con ISO.
Recommended Duty Cycle	250 - 1.500 páginas mensuales
Colores	Negro

Para obtener información detallada sobre la velocidad de impresión, visita <http://www.epson.eu/testing>.

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB de alta velocidad: compatible con la especificación USB 2.0, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Wi-Fi Direct
------------	--

MANEJO DE PAPEL Y SUSTRATOS

Formatos papel	A4, Legal
Grosor del papel adecuado	64 mm - 95 mm
Peso del papel adecuado	64 g/m ² - 90 g/m ²
Dúplex	Sí
Entrada de papel estándar	250 Hojas Estándar
Capacidad de la bandeja de salida	100 Hojas
Capacidad bandeja papel	250 Hojas Estándar, 251 Hojas máximo
Standard paper tray(s)	1-Sheet paper tray, 250-sheet paper tray
Capacidad máxima de entrada de papel	251
Recorrido del papel posterior (soportes especiales)	Sí
Número de bandejas de papel	2

GENERAL

Recommended number of users	Desde 1 a 3
consumo de energía	14 vatio (impresión)
Dimensiones del producto	375 x 347 x 302 mm (ancho x profundidad x altura)
Peso	6,2 kg
nivel de ruido	6,9 B (A) conforme a patrón ISO 7779 con Epson Premium Glossy Photo Paper / Photo RPM Modus - 56 dB (A) conforme a ISO 9226
Sistemas operativos compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bits), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64 bits), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Potencia acústica	Operación: 6,9 B (A)
Presión acústica	Operación: 56 dB (A)
Alimentación	220 V, 240V

CARACTERÍSTICAS ADICIONALES

Tarjetas memoria	n/d
------------------	-----

EcoTank ET-M1180

INCLUYE

- Impresora
- X2 ink bottles
- Certificado de garantía

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

OTRAS FUNCIONES

Emulaciones PCL5e

OTROS

Garantía 12 meses Servicio in situ, 100.000 páginas
Ampliación de garantía opcional disponible

EcoTank ET-M1180

INCLUYE

- Impresora
- X2 ink bottles
- Certificado de garantía

CONSUMIBLES

- 111 EcoTank Pigment black ink bottle
- Kit de mantenimiento

C13T03M140 6.000 pages
C13T04D100

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	C11CG94402
Código de barras	8715946655284

EcoTank ET-M1180

DATOS SOBRE RENDIMIENTO DE TINTA



111



6.000 páginas*

* Rendimiento de impresión aproximado según la norma ISO/IEC 24711/24712 o ISO/IEC 29102/29103. El rendimiento real puede variar en función de las imágenes impresas y las condiciones de uso. Para obtener más información, visita www.epson.eu/pageyield