

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

**xerox**™

El trabajo nunca baja el ritmo, y la impresora tampoco debería hacerlo.



Impresora a color C320



Equipos multifunción a color C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (MÁXIMA:)</b>		
<b>Velocidad a una cara<sup>1</sup> – Carta/A4</b> Color, blanco y negro	35/33 ppm	
<b>Velocidad a doble cara<sup>1</sup> – Carta/A4</b> Color, blanco y negro	17,5/17 ipm	
<b>Ciclo de trabajo mensual<sup>2</sup> (máximo:)</b> Páginas mensuales	65 000	
<b>Volumen de impresión medio mensual recomendado (máximo:)</b> Páginas mensuales	6000	
<b>Procesador/Memoria</b> Velocidad del reloj/Núcleos Memoria	1 GHz Doble núcleo 1 GB RAM, 8 GB eMMC	1,2 GHz de cuatro núcleos 2 GB RAM, 8 GB eMMC
<b>Conectividad</b> Conectividad de dispositivos	USB 2.0 de alta velocidad (puerto 1 frontal tipo A y 1 trasero), USB de alta velocidad (puerto 1 trasero tipo B), Gigabit Ethernet, Red inalámbrica 802.11 b/g/n	
<b>Tecnología de imagen</b>	Láser en color	
<b>IMPRESIÓN Y COPIA</b>		
<b>Resolución de impresión (máxima)</b>	Calidad de imagen 4800, 1200 x 1200 ppp	
<b>Resolución de copia (máxima)</b>	N/D	600 x 600 ppp
<b>Salida de la primera impresión (en solo:)</b>	7,6 segundos color; 7,1 segundos blanco y negro	7,5 segundos color; 7,2 segundos blanco y negro
<b>Tiempo de salida de la primera copia (en solo:)</b>	N/D	7,1 segundos color; 6,8 segundos blanco y negro
<b>Lenguajes de descripción de páginas (PDL)</b>	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
<b>Funciones de impresión</b>	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart	

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>CONECTIVIDAD CON LA NUBE Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES</b>		
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado móvil	Apple AirPrint, Mopria Scan Service	
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Sí	
Conectividad con la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®)	
<b>ESCANEADO</b>		
Destinos	N/D	Correo electrónico, unidad de USB frontal, FTP, equipo conectado a red o USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponible a través de la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox® para Windows), PDF protegido, XPS
<b>FAX</b>		
Funciones estándar	N/D	Compresión MH/MR/MMR/JBIG/JBIG2/JPEG, respuesta automática, remarcación automática, reducción automática, envío de mensajes de difusión, filtro de faxes basura, libreta de direcciones de fax, reenvío de faxes, que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado
<b>DETALLES DE IMPRESIÓN</b>		
Salida de la primera impresión – color (en solo:)	7,6 segundos	7,5 segundos
Salida de la primera impresión – blanco y negro (en solo:)	7,1 segundos	7,2 segundos
Resolución (máxima:)	Calidad de imagen 4800, 1200 x 1200 ppp	
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, PCL 5, XPS, emulación PDF v1.7, HTML, imagen directa	
Margen de página no imprimible	Impresión: 4,2 mm desde cada borde	Impresión: 4,2 mm desde cada borde; Copia: 3 mm desde cada borde
Impresión desde USB	Formatos de archivo: Formatos de Microsoft Office (Word, Excel, PPT), PDF, HTML, XPS, Formatos de imagen (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG, PCX) Opciones disponibles para configurar las impresiones desde USB: origen del papel, imprimir páginas en blanco, clasificar, impresión a doble cara, orientación para ahorro de papel, hojas separadoras, ahorro de papel, pedido de ahorro de papel	
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012, macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión. Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a> .	
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web MS Impresión WSD, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Microsoft Universal Print, Bonjour	
Fuentes	PCL6 94 fuentes escalables, 2 mapa de bits Emulación PS, 163 fuentes escalables	
<b>DETALLES DE COPIA</b>		
Salida de la primera copia – color (en solo:)	N/D	7,1 segundos
Salida de la primera copia – blanco y negro (en solo:)	N/D	6,8 segundos
Velocidad a 1 cara (máxima)	N/D	35 ppm/33 ppm Carta/A4
Velocidad a doble cara (máxima:)	N/D	17 ipm/17 ipm Carta/A4
Caras (Entrada:Salida)	N/D	1:1, 1:2, 2:1, 2:2
Cantidad	N/D	1-9999
Simultaneidad	N/D	Sí (copia durante la impresión)
Funciones de copia	N/D	Copiar desde tamaño; copiar a tamaño; escala del 25 % al 400 %; oscuridad/luminosidad; caras 1:1, 1:2, 2:1, 2:2; doble cara; clasificación; copia de muestra; <b>Tipo de contenido:</b> texto, texto/foto, foto, gráficos; <b>Origen de contenido:</b> láser en blanco y negro, láser en color, inyección de tinta, fotografía/película, revista, periódico, prensa, otro; crear acceso directo; color  <b>Opciones avanzadas</b> configuración del papel; imágenes avanzadas, centro automático, eliminación de fondo, contraste, Imagen reflejada, imagen negativa, escaneado de borde a borde, detalle de sombra, nitidez, balance de color, caída de color; crear folleto; configuración de portada; creación de trabajo personalizado; borrado de bordes; encabezado/pie de página; desplazamiento de margen; superposición; <b>Páginas por cara:</b> 2 páginas por cara, 4 páginas por cara; <b>Hojas separadoras:</b> entre páginas, entre copias, entre trabajos

## Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA	IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>DETALLES DE ESCANEADO</b>		
Tecnología	N/D	Escáner plano a color con DADF de una pasada, sensor de imagen de contacto (CIS)
Capacidad	N/D	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada, hasta 50 hojas de 75 g/m <sup>2</sup> , color/blanco y negro
Simultaneidad	N/D	Sí (escaneado durante la impresión)
Velocidad de entrada – Color (máxima:)	N/D	30/28 ipm Carta/A4 a una cara, 40/38 ipm Carta/A4 a doble cara
Velocidad de entrada – Blanco y negro (máxima:)	N/D	40/38 ipm Carta/A4 a una cara, 50/47 ipm Carta/A4 a doble cara
Resolución	N/D	600 x 600 ppp
Resolución (utilidades del software) (ppp)	N/D	150 x 150, 200 x 200, 300 x 300, 400 x 400, 600 x 600
Área máxima de escaneado (ADF) (pulg.)	N/D	8,5 x 14 pulg.
Área máxima de escaneado (ADF) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (pulg.)	N/D	8,5 x 14 pulg.
Área máxima de escaneado (cristal de exposición) (mm)	N/D	216 x 356 mm
Gramaje del material de impresión (ADF)	N/D	De 52 a 120 g/m <sup>2</sup>
Protocolo de archivado en red	N/D	FTP, SFTP, SMB, USB, carpeta de red de Windows
Formatos de archivo	N/D	TIFF, JPEG, PDF (OCR disponible a través de la aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox® para Windows), XPS
Compatibilidad del controlador de escaneado	N/D	TWAIN, WIA, ICA
Opciones de compresión de archivos escaneados	N/D	PDF – 1 bit – JBIG2, CCIT G4, Flate 8/24 bits – Flate, JPEG TIFF – 1 bit – CCITT G4 8/24 bits – Packbits, LZW JPG – 8/24 bits – JPEG
Destinos de escaneado admitidos	N/D	Correo electrónico, unidad de USB frontal, FTP, LDSS, equipo conectado a red o USB, carpeta de red de Windows
<b>DETALLES DE FAX</b>		
Velocidad del fax	N/D	33,6 Kbps
Memoria	N/D	18 MB
Resolución (ppp)	N/D	Blanco y negro estándar 200 x 100 (envío) 200 x 100, 204 x 98 (recepción) Blanco y negro fino 200 x 200 (envío) 200 x 200, 204 x 196 (recepción) Blanco y negro superfino 300 x 300 (envío) 300 x 300, 204 x 391 (recepción) Blanco y negro ultrafino 600 x 600 (envío) 600 x 600, 400 x 400, 408 x 391 (recepción) Color fino 200 x 200 (envío), 200 x 200 (recepción) Color superfino: 300 x 300 (envío), 300 x 300, 400 x 400 (recepción)
Funciones de fax	N/D	Respuesta automática, remarcación automática, reducción automática, envío de mensajes de difusión, filtro de faxes basura, libreta de direcciones de fax
Destinos de reenvío de faxes	N/D	Fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado
<b>ADMINISTRACIÓN DE DISPOSITIVOS</b>		
Administración de dispositivos	Aplicación Xerox® Easy Assist, Panel de operador remoto, Servidor web integrado de Xerox®	
Software Xerox® CentreWare® Web	Sí	
<b>ACCESIBILIDAD</b>		
Accesibilidad	N/D	Guía por voz disponible con capacidad de reducción de ruido de fondo mediante auriculares insertados en la toma de auriculares
<b>SEGURIDAD</b>		
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, módulo de plataforma segura (TPM 2.0), WPA3, TLS 1.3, FIPS 140-2, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema	
<b>SEGURIDAD WI-FI</b>		
Métodos de autenticación y cifrado	802.11 b/g/n/ac, modo de infraestructura (BSS), cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA personal AES PSK, WPA2-personal, compatibilidad WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAPS/IMSCHASPv2/PAP), LEAP, PEAP	

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>MANIPULACIÓN DE PAPEL</b>			
<b>ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS A DOBLE CARA (DADF) DE UNA SOLA PASADA</b>			
Tipo de ADF	N/D	Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada	
Capacidad (máxima:)	N/D	50 hojas de material de impresión de 75 g/m <sup>2</sup> ; las capacidades variarán con papeles de distinto gramaje	
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	N/D	4,1 x 5,8 pulg.	
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	N/D	105 x 148 mm	
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	N/D	8,5 x 14 pulg.	
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	N/D	216 x 356 mm	
Gramaje mínimo y máximo	N/D	De 52 a 120 g/m <sup>2</sup>	
<b>CRISTAL DE EXPOSICIÓN</b>			
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	N/D	8,5 x 14 pulg.	
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	N/D	216 x 356 mm	
<b>RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL</b>			
Estándar/opcional	Estándar		
Capacidad <sup>3</sup>	1 hoja de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.		
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	8,5 x 14 pulg.		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo y máximo	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup> (a 1 cara)/de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> (a doble cara)		
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, cartulina, sobres, etiquetas		
<b>BANDEJA PRINCIPAL</b>			
Estándar/opcional	Estándar		
Capacidad (máxima): <sup>3</sup>	250 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3,9 x 5,8 pulg.		
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	98 x 148 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	8,5 x 14 pulg.		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo y máximo	De 60 a 216 g/m <sup>2</sup> (a 1 cara)/de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> (a doble cara)		
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina, sobres		

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>MANIPULACIÓN DEL PAPEL (CONTINUACIÓN)</b>			
<b>BANDEJA OPCIONAL DE 550+100 HOJAS (INCLUYE LA CAPACIDAD ESTÁNDAR PARA 550 HOJAS Y UNA BANDEJA ESPECIAL DE 100 HOJAS ADICIONALES)</b>			
<b>BANDEJA DE 550+100 HOJAS – BANDEJA ESPECIAL DE 100 HOJAS</b>			
Estándar/opcional	Opcional: incluida con la bandeja de 550+100 hojas		
Capacidad (máxima): <sup>3</sup>	100 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.		
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	8,5 x 14 pulg.		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo y máximo	De 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (a 1 cara)/de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> (a doble cara)		
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina, sobres		
<b>BANDEJA DE 550+100 HOJAS – BANDEJA DE 550 HOJAS</b>			
Estándar/opcional	Opcional: incluida con la bandeja de 550+100 hojas		
Capacidad (máxima): <sup>3</sup>	550 hojas de 75 g/m <sup>2</sup>		
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	5,8 x 8,3 pulg.		
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm		
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	8,5 x 14 pulg.		
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm		
Gramaje mínimo y máximo	De 60 a 176 g/m <sup>2</sup> (a 1 cara)/de 60 a 105 g/m <sup>2</sup> (a doble cara)		
Tipos de papel compatibles	Papel ligero, papel normal, papel grueso, etiquetas, cartulina		
<b>CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA</b>			
Capacidad de entrada estándar <sup>3</sup>	251		
Capacidad de entrada máxima <sup>3</sup>	901		
<b>CAPACIDAD DE SALIDA</b>			
Capacidad de salida	170	200	

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA		IMPRESORA EN COLOR XEROX C320	EQUIPO MULTIFUNCIÓN EN COLOR XEROX C325
<b>ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO</b>			
<b>REQUISITOS ELÉCTRICOS</b>			
Norteamérica	Tensión: De 110 a 127 V CA +/-10 % Frecuencia: 57/63 Hz +/- 3 %, 10 A		
Europa	Tensión: De 220 a 240 V AC +/-10 % Frecuencia: 57/63 Hz +/- 3 %, 5 A		
<b>CONSUMO ELÉCTRICO</b>			
En funcionamiento (promedio)	A una cara: 587 W; A doble cara: 402 W	A una cara: 574 W; A doble cara: 383 W	
Consumo eléctrico típico (kWh)	0,52	0,51	
Modo de espera	21,3 W	25,5 W	
Modo de suspensión	1 W (tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 15 minutos)	1,3 W (tiempo prefijado hasta el modo de reposo = 15 minutos)	
Calentamiento desde apagado	65 segundos	65 segundos	
<b>ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO</b>			
Rango de temperatura válido	De 10 a 32,2 °C/de 50 a 90 °F		
Humedad relativa requerida	De 15 a 80 % de humedad relativa		
Niveles de potencia acústica en funcionamiento	6,5 B(A) o menos	6,9 B(A) o menos	
En espera	3,1 B(A) o menos	3,1 B(A) o menos	
Niveles de presión acústica en funcionamiento	51 dB(A) o menos	54 dB(A) o menos	
En espera	14 dB(A) o menos	14 dB(A) o menos	
<b>DIMENSIONES Y PESOS</b>			
Motores C320/C325 (sin embalaje)	Anchura: 455 mm (17,9 pulg.) Profundidad: 423 mm (16,6 pulg.) Altura: 318 mm (12,5 pulg.) Peso: 20,6 kg/45 lb	Anchura: 479 mm (18,9 pulg.) Profundidad: 475 mm (18,7 pulg.) Altura: 491 mm (19,3 pulg.) Peso: 27,1 kg/59,5 lb	
Bandeja de 550+100 hojas (sin embalaje)	Anchura: 424 mm (16,7 pulg.) Profundidad: 416 mm (16,4 pulg.) Altura: 133 mm (5,2 pulg.) Peso: 4,2 kg/9,3 lb	Anchura: 424 mm (16,7 pulg.) Profundidad: 416 mm (16,4 pulg.) Altura: 133 mm (5,2 pulg.) Peso: 4,2 kg/9,3 lb	
Soporte para impresora (sin embalaje)	Anchura: 463 mm (18,2 pulg.) Profundidad: 510 mm (20 pulg.) Altura: 440 mm (17,3 pulg.) Peso: 14,8 kg/32,7 lb	Anchura: 463 mm (18,2 pulg.) Profundidad: 510 mm (20 pulg.) Altura: 440 mm (17,3 pulg.) Peso: 14,8 kg/32,7 lb	
Motores C320/C325 (con embalaje)	Anchura: 495 mm (19,5 pulg.) Profundidad: 595 mm (23,4 pulg.) Altura: 402 mm (15,8 pulg.) Peso: 23,9 kg/52,5 lb	Anchura: 575 mm (22,6 pulg.) Profundidad: 636 mm (25,0 pulg.) Altura: 600 mm (23,6 pulg.) Peso: 32,3 kg/71,0 lb	
Bandeja de 550+100 hojas (con embalaje)	Anchura: 218 mm (8,6 pulg.) Profundidad: 508 mm (20,0 pulg.) Altura: 478 mm (18,8 pulg.) Peso: 5,2 kg/11,45 lb	Anchura: 218 mm (8,6 pulg.) Profundidad: 508 mm (20,0 pulg.) Altura: 478 mm (18,8 pulg.) Peso: 5,2 kg/11,45 lb	
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 525 mm (20,7 pulg.) Profundidad: 565 mm (22,2 pulg.) Altura: 235 mm (9,2 pulg.) Peso: 17,1 kg/37,7 lb	Anchura: 525 mm (20,7 pulg.) Profundidad: 565 mm (22,2 pulg.) Altura: 235 mm (9,2 pulg.) Peso: 17,1 kg/37,7 lb	
<b>ASPECTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN</b>			
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área necesaria en cada cara para que la instalación sea correcta.			
Superior	57,2 cm (22,5 pulg.)	79,6 cm (31,3 pulg.)	
Posterior	10,2 cm (4 pulg.)	10,2 cm (4 pulg.)	
Izquierda	7,2 cm (3 pulg.)	7,2 cm (3 pulg.)	
Derecha	30,5 cm (12 pulg.)	30,5 cm (12 pulg.)	
Frontal	50,8 cm (20 pulg.)	50,8 cm (20 pulg.)	

# Impresora en color Xerox® C320 y equipo multifunción en color Xerox® C325

CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO		
<b>Certificaciones</b>	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a>	
CONTENIDO DE LA CAJA		
<b>Todos los elementos contenidos en la caja</b>	Impresora en color C320 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1000 impresiones <sup>4</sup> ; Cartucho negro: capacidad para 1500 impresiones <sup>4</sup>	Equipos multifunción en color C325 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) con capacidad para 1000 impresiones <sup>4</sup> ; Cartucho negro: capacidad para 1500 impresiones <sup>4</sup>
CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	NORTEAMÉRICA Y EUROPA*	EL RESTO DE REGIONES
<b>Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (2200 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04823	006R04827
<b>Cartucho de tóner cian de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (1800 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04820	006R04824
<b>Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (1800 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04821	006R04825
<b>Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (1800 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04822	006R04826
<b>Cartucho de tóner negro de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (8000 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04831	006R04835
<b>Cartucho de tóner cian de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (5500 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04828	006R04832
<b>Cartucho de tóner magenta de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (5500 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04829	006R04833
<b>Cartucho de tóner amarillo de alta capacidad original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (5500 páginas)<sup>4</sup></b>	006R04830	006R04834
<b>Contenedor de residuos de tóner original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (30 000 páginas)<sup>5</sup></b>	008R13325	008R13325
<b>Kit de imagen negro original de Xerox, impresora/equipo multifunción en color Xerox® C320/C325 (125 000 páginas)<sup>6</sup></b>	013R00700	013R00700
<b>Kit de impresión en negro y en color original de Xerox (CMYK), impresora/equipo multifunción en color Xerox C320/C325 (125 000 páginas)<sup>6</sup></b>	013R00701	013R00701
ACCESORIOS OPCIONALES		
<b>Bandeja de 550+100 hojas</b>	097N02468	
<b>Soporte de impresora</b>	097S05244	

\* Norteamérica (NA): EE.UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda, Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

<sup>1</sup> Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

<sup>2</sup> Volumen máximo previsto mensual. No se espera que se mantenga de forma constante.

<sup>3</sup> La capacidad de papel se ha calculado con material de impresión de 75 g/m<sup>2</sup>/20 lb; las cifras varían en función del gramaje.

<sup>4</sup> Promedio de páginas estándar. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento puede variar según la imagen y la cobertura.

<sup>5</sup> El rendimiento del contenedor de tóner desechable variará en función del tipo de imagen, el % de cobertura de área y la extensión de trabajo.

<sup>6</sup> El rendimiento medio del cilindro se basa en una tirada de 5 páginas en hojas A4/8,5 x 11 pulg. con alimentación por borde largo, con un 35 % de páginas en color y un 65 % de páginas en blanco y negro.

Si desea más información, visítenos en <https://www.support.xerox.com/es-es>.