

Impresora color Xerox® C410 **xerox**™



El trabajo nunca baja el ritmo, y la impresora tampoco debería hacerlo.

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN (HASTA:)	
Velocidad a una cara ¹	Color: Hasta 42/40 ppm Carta/A4; Blanco y negro: Hasta 42/40 ppm Carta/A4
Velocidad a doble cara ¹	Color: Hasta 21/20 ppm Carta/A4; Blanco y negro: Hasta 21/20 ppm Carta/A4
Ciclo de trabajo mensual ² (hasta:) Páginas mensuales	125.000
Volumen de impresión medio mensual recomendado (hasta:) Páginas mensuales	10.000
Procesador/Memoria/Almacenamiento Velocidad del reloj/Núcleos Memoria/almacenamiento	Procesador Dual Core a 1 GHz 1 GB de RAM 8 GB eMMC/Opcional: Disco duro de más de 500 GB
Conectividad Conectividad de dispositivos	Alta velocidad USB 2.0 (tipo A), USB de alta velocidad (tipo B) Gigabit Ethernet/Opcional: Adaptador para red inalámbrica (802.11 b/g/n/ac)
Tecnología de imagen	Láser en color
IMPRESIÓN	
Resolución de impresión (hasta:)	Calidad de imagen 4800, 1200 x 1200 ppp
Salida de la primera impresión (en solo:)	En solo 6,4 segundos color/6,1 segundos blanco y negro
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL 5, Emulación PDF v1.7, Imagen directa
Funciones de impresión	Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, normal, segura, tipos de trabajos guardados y de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart
COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVOS MÓVILES Y LA NUBE	
Impresión móvil	Apple AirPrint, Mopria Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct® ³
Xerox® Workplace Suite y Xerox® Workplace Cloud	Opcional: Xerox Workplace Cloud and Suite es la plataforma completa de gestión de impresión que ofrece la seguridad, el control de costes y la movilidad indispensables para la productividad del flujo de trabajo de los trabajadores de oficina e híbridos. Disponible como versión in situ (Workplace Suite) o basada en la nube (Workplace Cloud), proporciona la flexibilidad definitiva y ayuda a liberar tiempo a los equipos de TI para que puedan centrarse en las prioridades principales del negocio. (Es posible que algunos modelos necesiten un equipo opcional adicional para su activación.)
Conectividad con la nube	Sí (a través de la Experiencia de impresión y escaneado de Xerox)

Impresora color Xerox C410

DETALLES DE IMPRESIÓN	
Salida de la primera impresión - Color (en solo:)	6,4 segundos
Salida de la primera impresión - Blanco y negro (en solo:)	6,1 segundos
Resolución (hasta:)	Calidad de imagen 4800, 1200 x 1200 ppp
Lenguajes de descripción de páginas (PDL)	Emulación PostScript® 3, Emulación PCL® 6, Emulación PCL 5, Emulación PDF v1.7, Imagen directa
Margen de página no imprimible	Impresión: 4,2 mm desde cada borde
Impresión desde USB	Si. Documentos; Formatos de archivo PDF, HTML, XPS, Microsoft (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt, .pptx) Imágenes: .dcm, .gif, .JPEG (.jpg), .bmp, .pcx, .TIFF (.tif), .png
Tipos de controladores de impresión/sistemas operativos	Windows® 11, Windows® 10, Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012. macOS 13.x, macOS 12.x, macOS 11.x. Microsoft Universal Print. Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es .
Protocolos de red	TCP/IP: HTTP/HTTPS, IPP, LPR/LDP, Impresión socket básico (Raw Socket Printing)/Puerto 9100, IPv4/IPv6, Servicios web MS Impresión WSD, 802.1x, SNMP, ThinPrint, Universal Print, Bonjour
Fuentes	PCL6 89 fuentes escalables, 2 de mapa de bits Emulación PS 158 fuentes escalables
GESTIÓN DE DISPOSITIVOS	
Gestión de dispositivos	Xerox Easy Assist, Panel de control remoto, Servidor web integrado
Software Xerox® CentreWare® Web	Si
SEGURIDAD	
Protocolos y funciones de seguridad	Actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, módulo de plataforma de confianza (TPM), TLS 1.3, FIPS 140-2, gestión de certificados, restablecimiento de contraseña segura, filtrado de conexiones TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, puertos USB protegidos, IPsec, sobrescritura de imágenes*
SEGURIDAD WI-FI (REQUIERE ADAPTADOR DE RED INALÁMBRICA)	
Métodos de autenticación y cifrado	Modo de infraestructura (BSS), cifrado WEP (claves de 64 y 128 bits), WPA2/WPA Personal AES PSK, WPA2-Personal, compatibilidad WPA3, 802.1x; EAP-MD5, EAP-MSCHAPv2, EAP-TLS, EAP-TTLS (CHAP/MSCHAP/MSCHAPv2/PAP), LEAP, PEAP
MANIPULACIÓN DE PAPEL	
RANURA DE ALIMENTACIÓN MANUAL	
Estándar/opcional	Estándar
Capacidad	1 hoja
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	60 g/m²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m²)	60 g/m²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	200 g/m²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m²)	105 g/m²
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA PRINCIPAL	
Estándar/opcional	Estándar
Capacidad (hasta:)	250 hojas bond de 75 g/m² (20 lb)
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3,9 x 5,8 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	98 x 148 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m²)	60 g/m²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m²)	60 g/m²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m²)	200 g/m²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m²)	105 g/m²
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado

Impresora color Xerox C410

BANDEJA OPCIONAL DE 550 + 100 HOJAS (INCLUYE CAPACIDAD NORMAL DE 550 HOJAS Y BANDEJA ESPECIAL ADICIONAL DE 100 HOJAS)	
BANDEJA DE 550 + 100 HOJAS – BANDEJA ESPECIAL DE 100 HOJAS	
Capacidad (hasta:)	100 hojas bond de 75 g/m ² (20 lb)
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	3 x 5 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	76 x 127 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA DE 550 + 100 HOJAS - BANDEJA DE 550 HOJAS	
Capacidad (hasta:)	550 hojas bond de 75 g/m ² (20 lb)
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	5,8 x 8,3 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, papel de color, algodón rugoso, personalizado
BANDEJA OPCIONAL DE 550 HOJAS (REQUIERE LA BANDEJA DE 550 + 100 HOJAS)	
Capacidad (hasta:)	550 hojas de bond de 75 g/m ² (añadir hasta 2 bandejas adicionales de 550 hojas)
Tamaño mínimo del material de impresión (pulg.)	5,8 x 8,3 pulg.
Tamaño mínimo del material de impresión (mm)	148 x 210 mm
Tamaño máximo del material de impresión (pulg.)	Carta (8,5 x 14 pulg.)
Tamaño máximo del material de impresión (mm)	216 x 356 mm
Gramaje mínimo del material de impresión (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje mínimo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	60 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión (g/m ²)	176 g/m ²
Gramaje máximo del material de impresión - A doble cara (g/m ²)	105 g/m ²
Tipos de papel compatibles	Papel normal, papel liviano, papel grueso, membrete, cartulina, reciclado, bond, etiquetas, satinado, vinilo, preimpreso, sobres, papel de color, algodón rugoso, personalizado
CAPACIDAD DE ENTRADA ESTÁNDAR/MÁXIMA	
Capacidad de entrada estándar	251
Capacidad de entrada máxima	2001
CAPACIDAD DE SALIDA	
Capacidad de salida	125

Impresora color Xerox C410

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO	
REQUISITOS ELÉCTRICOS	
Norteamérica	100 a 127 voltios (V) (100 – 110 Japón) a 47 a 53 Hz o 57 a 63 Hz nominales 90 a 140 V (90 – 110 Japón), extremo
Europa	220 a 240 voltios (V) a 47 a 53 Hz o 57 a 63 Hz nominales (no disponible en todos los países) 198 a 259 V, extremo
CONSUMO ELÉCTRICO	
Funcionamiento/operación – 110 V/220 V	A una cara 574 W; A doble cara 383 W
Modo de espera – 110 V/220 V	22 W
Apagado automático y modo de reposo – 110 V/220 V	1,61 W
Modo apagado – 110 V/220 V	0,2 W
Tiempo predeterminado hasta modo de reposo	15 minutos
Tiempo para la primera impresión desde el modo de reposo	15 segundos
Tiempo de preparación desde apagado	42 segundos
ENTORNO DE FUNCIONAMIENTO	
Intervalo de temperatura requerido – °F (almacenamiento)	60 a 90 °F Transporte: -40 a 104 °F
Intervalo de temperatura requerido – °F (en funcionamiento)	60 a 90 °F
Intervalo de temperatura requerido – °C (almacenamiento)	15 a 32 °C Transporte: -40 a 40 °C
Intervalo de temperatura requerido – °C (en funcionamiento)	15 a 32 °C
Humedad relativa requerida	Del 8 % al 80 % HR
NIVELES DE RUIDO	
Niveles de presión acústica	Funcionamiento a una cara b/n col 51/52 dB(A) Funcionamiento a doble cara 53/54 dB(A) Modo silencioso a una cara 47/48 dB(A) Inactivo 14 dB(A)
Niveles de ruido	Funcionamiento a una cara b/n col 6,6/6,7 B(A) Funcionamiento a doble cara 6,7/6,8 B(A) Modo silencioso a una cara 6,2/6,2 B(A) Inactivo 3,1 B(A)

Impresora color Xerox C410

DIMENSIONES Y PESOS	
Impresora (con embalaje)	Anchura: 495 mm/19,5 pulg. Profundidad: 595 mm/23,4 pulg. Altura: 402 mm/15,8 pulg. Peso: 23,9 kg/52,5 lb
Impresora (sin embalaje)	Anchura: 445 mm/17,9 pulg. Profundidad: 423 mm/16,6 pulg. Altura: 318 mm/12,5 pulg. Peso: 20,6 kg/45,3 lb
Bandeja de 550 hojas (requiere la bandeja de 550 + 100 hojas) (con embalaje)	Anchura: 218 mm/8,6 pulg. Profundidad: 508 mm/20,0 pulg. Altura: 478 mm/18,8 pulg. Peso: 5,2 kg/11,45 lb
Bandeja de 550 hojas (requiere la bandeja de 550 + 100 hojas) (sin embalaje)	Anchura: 424 mm/16,7 pulg. Profundidad: 416 mm/16,4 pulg. Altura: 133 mm/5,2 pulg. Peso: 3,9 kg/8,6 lb
Bandeja de 550 + 100 hojas (con embalaje)	Anchura: 218 mm/8,6 pulg. Profundidad: 508 mm/20,0 pulg. Altura: 478 mm/18,8 pulg. Peso: 5,2 kg/11,45 lb
Bandeja de 550 + 100 hojas (sin embalaje)	Anchura: 424 mm/16,7 pulg. Profundidad: 416 mm/16,4 pulg. Altura: 133 mm/5,2 pulg. Peso: 4,2 kg/9,3 lb
Soporte para impresora (con embalaje)	Anchura: 525 mm/20,7 pulg. Profundidad: 565 mm/22,2 pulg. Altura: 235 mm/9,2 pulg. Peso: 17,1 kg/37,7 lb
Soporte para impresora (sin embalaje)	Anchura: 463 mm/18,2 pulg. Profundidad: 510 mm/20 pulg. Altura: 440 mm/17,3 pulg. Peso: 14,8 kg/32,7 lb
ASPECTOS RELATIVOS A LA INSTALACIÓN	
Es necesario que el área alrededor del dispositivo esté despejada para acceder a él y que esté ventilado. En la tabla que aparece a continuación se muestra el área que necesita cada cara para que la instalación sea correcta.	
Superior	254 mm/10 pulg.
Posterior	101,6 mm/4 pulg.
Izquierda	76,2 mm/3 pulg.
Derecha	76,2 mm/3 pulg.
Frontal	76,2 mm/3 pulg.
CERTIFICACIÓN DEL SISTEMA/CUMPLIMIENTO NORMATIVO	
Certificaciones	Para consultar la lista más reciente de certificaciones, vaya a www.xerox.com/OfficeCertifications
CONTENIDO DE LA CAJA	
Todos los elementos contenidos en la caja	Impresora color C410 Cable de alimentación Guía de instalación Ficha de seguridad del producto Guía de uso rápido CD de software y documentación Cartuchos de impresión de capacidad inicial preinstalados: Uno de cada uno (cian, magenta, amarillo) capacidad para 2000 impresiones ³ ; Cartucho negro: capacidad para 2400 impresiones ⁵

Impresora color Xerox C410

CONSUMIBLES Y ACCESORIOS	NORTEAMÉRICA Y EUROPA*	RESTO DE REGIONES
Cartucho de tóner negro de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox C410 (2400 páginas) ⁵	006R04677	006R04677
Cartucho de tóner cian de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox C410 (2000 páginas) ⁵	006R04678	006R04678
Cartucho de tóner magenta de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox C410 (2000 páginas) ⁵	006R04679	006R04679
Cartucho de tóner amarillo de capacidad estándar original de Xerox, impresora color Xerox C410 (2000 páginas) ⁵	006R04680	006R04680
Cartucho de tóner negro de capacidad elevada original de Xerox, impresora color Xerox C410 (10.500 páginas) ⁵	006R04685	006R04764
Cartucho de tóner cian de capacidad elevada original de Xerox, impresora color Xerox C410 (7000 páginas) ⁵	006R04686	006R04765
Cartucho de tóner magenta de capacidad elevada original de Xerox, impresora color Xerox C410 (7000 páginas) ⁵	006R04687	006R04766
Cartucho de tóner amarillo de capacidad elevada original de Xerox, impresora color Xerox C410 (7000 páginas) ⁵	006R04688	006R04767
Botella de residuos de tóner original de Xerox, impresora color Xerox C410 (30.000 páginas)	008R13325	008R13325
Kit de impresión negro original de Xerox, impresora color Xerox C410 (125.000 páginas) ⁶	013R00700	013R00700
Kit de impresión color original de Xerox (CMYK), impresora color Xerox C410 (125.000 páginas) ⁶	013R00701	013R00701
ACCESORIOS OPCIONALES		
Bandeja de 550 + 100 hojas	097N02468	
Bandeja de 550 hojas (requiere la bandeja de 550 + 100 hojas)	097N02465	
Disco duro de más de 500 GB	097N02464	
Base de impresora Xerox	097S05244	
Adaptador para red inalámbrica	097N02470	

* Norteamérica (NA): EE. UU., Canadá

Europa (XE): Reino Unido, Francia, Alemania, España, Italia, Países Bajos, Bélgica, Noruega, Suecia, Finlandia, Dinamarca, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza, Portugal, Irlanda Andorra, Azores, Córcega, Groenlandia, Islandia, Liechtenstein, Luxemburgo, Madeira, San Marino

¹ Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

² Volumen máximo previsto para un mes cualquiera. Volumen no sostenible de forma constante.

³ Requiere adaptador para red inalámbrica.

⁴ Requiere disco duro de más de 500 GB.

⁵ Promedio de páginas normales. El rendimiento declarado cumple con la norma ISO/IEC 19798. El rendimiento variará según la imagen, el área de cobertura y el modo de impresión.

⁶ Páginas aproximadas. El rendimiento declarado variará según la extensión del trabajo, el tamaño y la orientación del papel y el modo de impresión. Si desea más información, visite office.xerox.com/latest/SUPGL-01.PDF.

Devuelva los consumibles de impresión gastados según el programa de recogida, reciclado y reutilización de Xerox® Green World Alliance®. Visite www.xerox.es/gwa.

Si desea más información, visítenos en www.xerox.es/oficina.