



Makita México S.A de C.V.



www.makita.com.mx

Kit rotomartillo inalámbrico y llave de impacto inalámbrica

LXT

18V

DLX2500T

Rotomartillo inalámbrico DHP482

Capacidad	Acero: 13mm (1/2") Madera: 38mm (1-1/2") Mampostería: 13mm (1/2")
Impactos por minuto	Alta:0-28,500rpm Baja:0-9,000rpm
Velocidad sin carga	Alta:0-1,900rpm Baja:0-600rpm
Torque máximo	Fuerte /Suave: 62/36N-m (550/320 in.lbs.)
Máx. torque de bloqueo	54N.m (480 in.lbs.)
Dimensiones (LxAxA)	198x79x249mm (7-3/4"x3-1/8"x9-3/4")
Peso neto	1.5-1.8kg (3.4-4.1bs)

Llave de impacto inalámbrica DTW301

Capacidad de fijación	Tornillo estándar: M10-M20 (3/8"-3/4") Tornillo alta resistencia: M10-M16 (3/8"-5/8")
Capacidad	Cuadro de inserción: 12.7mm(1/2")
Velocidad sin carga	0-3,200/0-2,600/0-1,800/0-1,000
Impactos por minuto	0-4,000/0-3,400/0-2,600/0-1,800
Torque máximo	330 N-m (240ft.lbs)
Dimensiones (LxAxA)	c/BL1850B:144x81x246mm (5-5/8 x 3-3/16 x 9-11/16")
Peso neto	1.5-1.8 kg (3.3-4.0 lbs)

54N.m



330N.m



INCLUYE: Cargador DC18RC, batería BL1850B 5.0Ah (2pz), clip para cinturón (2pz), punta (+)(-) 2-45, maletín para herramientas 824754-3

LXT BL MOTOR XPT



El equipo estándar (accesorios), las especificaciones y la fotografía pueden variar. Los accesorios pueden no estar incluidos desde origen con las herramientas aunque se indiquen en esta ficha técnica.