

Centros de carga en case de vuelo para eventos o instalaciones temporales.

La nueva línea de centros de carga móvil, nos brinda flexibilidad y conexiones robustas para sistemas A/V temporales.

EP-CC-16U Centro de distribución de carga móvil / Power distribution box 16U

TAMAÑO DEL RACK: 16U

ENTRADA:

- CAMLOCK ESTÁNDAR AMERICANO 400A = 1 CONJUNTO
(INTERRUPTOR PRINCIPAL: CHNT MCCB 3P 250A)

SALIDA:

- CAMLOCK ESTÁNDAR AMERICANO 400A = 1 CONJUNTO
- TOMA TIPO AMERICANO 110V = 6 CANALES (CHNT MCB 1P 20A)
- SOCAPEX 19 PINES 110V = 3 PIEZAS/18 CANALES (CHNT MCB 1P 20A)
- SOCAPEX 19 PINES 220V = 8 PIEZAS/48 CANALES (CHNT MCB 2P 40A)



NOTA: Dos canales de SOCAPEX 220V (19 pines) están controlados por un solo MCB 2P 40A.

EP-CC-10U Centro de distribución de carga móvil / Caja de distribución de energía 10U

TAMAÑO DEL RACK: 10U

ENTRADA:

- CAMLOCK ESTÁNDAR AMERICANO 400A = 1 CONJUNTO

SALIDA:

- TOMA TIPO AMERICANO 110V = 6 CANALES (CHNT MCB 1P 20A)
- SOCAPEX 19 PINES 110V = 1 PIEZA/6 CANALES (CHNT MCB 1P 20A)
- SOCAPEX 19 PINES 220V = 4 PIEZAS/24 CANALES (CHNT MCB 2P 40A)



NOTA: Dos canales de SOCAPEX 220V (19 pines) están controlados por un solo MCB 2P 40A.