

Hoja de especificaciones HDMI Extender with IR Control

Técnicas	
Cumplimiento HDMI	HDMI 1.4
Cumplimiento HDCP	HDCP 1.4
Ancho de banda de vídeo	10.2Gbps
Resolución de vídeo	Hasta 4K@30Hz
Soporte de audio	Hasta audio HD de 7.1 canales
Señal TMDS de entrada	3.3 voltios
Señal DDC de entrada	5.0 voltios/P-P
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano: +/- 8 kV (descarga en aire) +/- 4 kV (descarga de contacto)
Conexión	
Transmisor	Entradas: 1 x HDMI Tipo A [hembra de 19 pines] Salidas: 1 x HDMI Tipo A [hembra de 19 pines] 1 x SALIDA IR [mini conector estéreo de 3.5 mm] 1 x SALIDA CAT [RJ45, hembra de 8 pines]
Receptor	Entradas: 1 x ENTRADA IR [mini conector estéreo de 3.5 mm] 1 x ENTRADA CAT [RJ45, hembra de 8 pines] Salida: 1 x HDMI Tipo A [hembra de 19 pines]
Mecánica	
Carcasa	Carcasa de metal
Color	Negro
Dimensiones	79.5mm [An] x 69mm [Prof] x 16.5mm [Alto]
Peso	Transmisor: 132g, Receptor: 130g
Fuente de alimentación	12V/1A DC
Consumo de energía	Transmisor: 1.86W, Receptor: 0.87W
Temperatura de operación	32 - 104°F / 0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-4 - 140°F / -20 - 60°C
Humedad relativa	20 - 90% RH (sin condensación)