

Extensor de Video

EPC-EDB70K

Hoja de especificaciones 18Gbps HDMI Extender with KVM

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2
Ancho de Banda de Video	18Gbps
Resolución de Video	Hasta 4K2K@60Hz RGB/YCBCR 4:4:4
Distancia de Transmisión	4K2K@60Hz 4:4:4--70m, 1080P--70m (cable CAT6)
Espacio de Color	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2, YCbCr 4:2:0
Profundidad de Color	8/10/12 bits
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Formatos de Audio	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus(DD+)
Conexión	
Transmisor	Entrada: 1 × HDMI IN [Tipo A, hembra de 19 pines] Salida: 1 × HDMI OUT [Tipo A, hembra de 19 pines] 1 × CAT OUT [RJ45] Control: 1 × SERVICE [Conector Micro-USB] 1 × Puerto USB [Tipo B]
Receptor	Entrada: 1 × CAT IN [RJ45] Salida: 1 × HDMI OUT [Tipo A, hembra de 19 pines] 1 × L/R OUT [Mini-jack estéreo de 3.5mm] Control: 1 × SERVICE [Conector Micro-USB] 2 × Puerto USB [Tipo A]
Mecánico	
Carcasa	Carcasa metálica
Color	Negro
Dimensiones	Transmisor / Receptor: 90mm (Ancho) × 68mm (Profundidad) × 22mm (Altura)
Peso	Transmisor: 170g, Receptor: 169g
Fuente de Alimentación	DC 12V/1A; Soporta función POC bidireccional
Consumo de Energía	4.2 W (máximo)
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa	20~90% RH (sin condensación)