

Hoja de especificaciones

Extensor HDBaseT 70M con ARC

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2
Ancho de Banda de Video	18Gbps
Resolución de Video	Hasta 4K2K@60Hz RGB/YCBCR 4:4:4
Nivel de IR	5Vp-p
Frecuencia de IR	Banda ancha 20K-60KHz
Distancia de Transmisión	70m a través de un solo cable CAT5e/6
Espacio de Color	RGB, YCbCr 4:4:4, YCbCr 4:2:2
Profundidad de Color	8-bit, 10-bit, 12-bit (1080P) 8-bit (4K60) 8-bit, 10-bit, 12-bit (4K24/30)
HDR	HDR, HDR10, HDR10+, Dolby Vision, HLG
Formatos de Audio	HDMI: LPCM 7.1CH, Dolby True HD, and DTS-HD Master Óptico: Dolby 5.1, DTS 5.1, PCM 2.0

Extensor de Video**EPC-EHB70ARC**

Conexiones	
Transmisor	Input: 1× HDMI IN [Tipo A, hembra de 19 pines] Salida: 1× HDBT OUT [RJ45] 1× SPDIF OUT Control: 1× RS-232 [Conector Phoenix de 3 pines] 1× SERVICE [Micro-USB, puerto de actualización] 1× IR IN [Mini jack estéreo de 3.5 mm] 1× IR OUT [Mini jack estéreo de 3.5 mm]
Receptor	Entrada: 1× HDBT IN [RJ45] 1×SPDIF IN Salida: 1× HDMI OUT [Tipo A, hembra de 19 pines] Control: 1× RS-232 [Conector Phoenix de 3 pines] 1× SERVICE [Micro-USB, puerto de actualización] 1× IR IN [Mini jack estéreo de 3.5 mm] 1× IR OUT [Mini jack estéreo de 3.5 mm]
Mecánicas	
Carcasa	Caja Metálica
Color	Negro
Dimensiones	Transmisor/Receptor: 140mm (ancho) × 65mm (profundidad) × 18mm (alto)
Peso	Transmisor: 235 g, Receptor: 239 g
Fuente de Alimentación	24 Vcc / 1 A; compatible con función POC bidireccional
Consumo de Energía	9.6 W (máx.)
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa	20~90% RH (non-condensing)