

Hoja de especificaciones

Matriz HDMI™ 4K60 4x4 sin interrupciones con Video Wall/TCP/IP

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2/1.4
Ancho de Banda de Video	594MHz/18Gbps
Resoluciones de Video	Entrada: VGA-WUXGA (hasta 1920×1200@60Hz), 480i-4K (3840x2160@60Hz 4:4:4, 4096x2160@60Hz 4:4:4)
	Salida: 4096x2160p60, 4096x2160p50, 3840x2160p60, 3840x2160p50, 3840x2160p30, 1920x1080p60, 1920x1080p50, 1920x1080i60, 1920x1080i50, 1920x1200p60rb, 1360x768p60, 1280x800p60, 1280x720p60, 1280x720p50, 1024x768p60, auto
Formato de Color	RGB, YCbCr 4:4:4/4:2:2, YUV 4:2:0
Profundidad de Color	8/10/12-bit
IR Level	12Vp-p
IR Frequency	38KHz
Formatos de Audio HDMI	LPCM, Dolby Digital/Plus/EX, Dolby TrueHD, DTS, DTS-EX, DTS-96/24, DTS High Res, DTS-HD Master Audio
ESD Protection	IEC 61000-4-2: ±8kV (Air-gap discharge) & ±4kV (Contact discharge)

Switch de Video**EPC-MXB44SL**

Conexión	
Entrada	4x ENTRADA [HDMI Tipo A, 19 pines hembra]
Salida	4x SALIDA [HDMI Tipo A, 19 pines hembra]
Control	1x RS-232 [Conector Phoenix de 3 pines y 3.81mm] 1x TCP/IP [RJ45] 1x IR EXT [Mini-Jack Estéreo de 3.5mm]
Mecánico	
Carcasa	Chasis Metálico
Color	Negro
Dimensiones	270mm (ancho) × 166mm (profundidad) × 30mm (alto)
Peso	1.16kg
Fuente de Alimentación	Entrada: 100 - 240 Vca 50/60 Hz 0.8 A Salida: 12 Vcc / 2.5 A (Estándar US/EU, certificado CE/FCC/UL)
Consumo de Energía	19.56W (Máx.)
Temperatura de operación	32 - 104°F / 0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-4 - 140°F / -20 - 60°C
Humedad de operación	20% ~ 80% RH (sin condensación)
Humedad relativa de almacenamiento	10% ~ 90% RH (sin condensación)