

Switch de Video

EPP-SPB12H150

Hoja de especificaciones 18Gbps HDMI 1x2 HDBaseT Splitter

Técnico	
Cumplimiento HDMI	HDMI 2.0b
Cumplimiento HDCP	HDCP 2.2/1.x
Ancho de Banda de Video	594MHz/18Gbps
Resolución de Video	Hasta 4K2K@60Hz YUV 4:4:4
Profundidad de Color	8-bit, 10-bit, 12-bit (1080p@60Hz) 8-bit (4K2K@60Hz YUV4:4:4) 8-bit, 10-bit, 12-bit (4K2K@60Hz YCbCr 4:2:2/4:2:0)
Espacio de Color	RGB 4:4:4, YCbCr 4:4:4 / 4:2:2 / 4:2:0
HDR	Soporte para HDR, HDR10+, HLG, Dolby Vision (Nota: Para Dolby Vision, la salida HDMI local soporta 4K60, pero la salida HDMI remota solo admite 1080P.)
Formatos de Audio HDMI	LPCM 2.0/2.1/5.1/6.1/7.1, Dolby Digital, Dolby TrueHD, Dolby Digital Plus (DD+), DTS-ES, DTS HD Master, DTS HD-HRA, DTS-X
Formatos de Audio Coaxial	PCM2.0, Dolby Digital / Plus, DTS 2.0/5.1
Formatos de Audio Análogo	PCM 2.0CH
Protección ESD	Modelo de cuerpo humano: ±8kV (Descarga de brecha de aire) y ±4kV (Descarga de contacto)
Conexiones	
Transmisor:	Entrada: 1 x HDMI IN [Tipo A, hembra de 19 pines] Salida: 1 x HDMI LOOP OUT [Tipo A, hembra de 19 pines] 2 x SALIDA HDBT [RJ45] 1 x SALIDA DE AUDIO COAXIAL [RCA] 1 x SALIDA DE AUDIO L/R [conector de fénix de 5 pines] Control: 1 x RS-232 [conector de fénix de 3 pines] 1 x Interruptor DIP EDID [conector de fénix de 5 pines] 1 x ENTRADA IR [mini jack estéreo de 3.5 mm] 1 x SALIDA IR [mini jack estéreo de 3.5 mm]
Receptor	Entrada: 1 x HDBT IN [RJ45, hembra de 8 pines] Salida: 1 x HDMI tipo A [hembra de 19 pines] 1 x SALIDA DE AUDIO [mini jack estéreo de 3.5 mm] Control: 1 x ENTRADA IR [mini jack estéreo de 3.5 mm] 1 x SALIDA IR [mini jack estéreo de 3.5 mm] 1 x RS-232 [conector Phoenix] 1 x SERVICIO [Mini-USB, puerto de actualización]
Mecánicas	
Carcasa	Color: Negro
Dimensiones	Transmisor: 170mm (Ancho) × 130mm (Profundidad) × 40mm (Altura) Receptor: 140mm (Ancho) × 65mm (Profundidad) × 18mm (Altura)
Peso	Transmisor: 689g Receptor: 155g
Fuente de Alimentación	Entrada: AC100 - 240V 50/60Hz, Salida: DC 24V/1 ^a (Normas US/EU, certificado CE/FCC/UL)
Consumo de Energía	18W (Máximo)
Temperatura de Operación	0°C ~ 40°C / 32°F ~ 104°F
Temperatura de Almacenamiento	-20°C ~ 60°C / -4°F ~ 140°F
Humedad Relativa	20~90% RH (sin condensación)