

Adaptador Hub Concentrador USB Externo de 4 Puertos Serial RS232 DB9

Product ID: ICUSB2324



Este concentrador serial de 4 puertos USB a RS232 permite conectar hasta cuatro dispositivos RS232 seriales a su laptop Mac o PC, o a su computadora de escritorio, mediante un único puerto USB, como si la computadora tuviera conectores seriales DB9M integrados.

El concentrador RS232 serial tiene un diseño compacto para conservar el valioso espacio de trabajo, además de que su alimentación se obtiene mediante la conexión de bus, sin tener que utilizar un cable externo de alimentación.

Representa una solución económica que permite la compatibilidad entre equipos modernos con puertos USB y los equipos periféricos RS232 para puertos seriales de generación anterior, además de estar avalado por la garantía de por vida de StarTech.com.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conecte módems, tabletas digitalizadoras, ratones, lectores de código de barras, receptores GPS, adaptadores de terminales RDSI, teléfonos móviles, escáneres, dispositivos de UPS y equipos POS a su sistema.
- Permite conectar y programar tableros de señalización LED y Digital equipados con puertos de comunicación serial

Características

- Alimentado a través de bus; no requiere adaptador de corriente externo
- Fácil instalación Plug-and-Play
- Compatible con las especificaciones USB 1.1 y USB 2.0
- Incluye cuatro puertos RS232 seriales directos adicionales

Hardware	Warranty	Lifetime
	Cantidad de Puertos	4
	Estándares Industriales	RS232
		USB 1.1
	Estilo de Puerto	Concentrador Externo
	ID del Conjunto de Chips	FTDI - FT232RL
	Interfaz	Serial
	Tipo de Bus	USB 2.0
Rendimiento	FIFO	256 Bytes
	Protocolo Serie	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	921,6 Kbps
Conector(es)	Puertos Externos	4 - DB-9 (9 pines, D-Sub) Macho
	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
Software	Compatibilidad OS	Windows® CE (4.2, 5.0, 6.0), XP Embedded, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 to 10.13 Linux 2.4.x to 4.11.x <i>LTS Versions only</i>
Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB libre
Requisitos de Energía	Consumo de Energía	1 ~ 1.5W
Requisitos Ambientales	Humedad	HR 5~95%
	Temperatura de Almacenamiento	-20 to 85°C (-4 to 185°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
Características Físicas	Altura del Producto	1 in [26 mm]
	Ancho del Producto	2.6 in [66.5 mm]
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	5.9 in [150 mm]
	Peso del Producto	3.9 oz [110 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
Información de la Caja	Peso (de la Caja) del Envío	0.8 lb [0.4 kg]

Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	1 - Concentrador serie de 4 puertos
		1 - Cable USB
		1 - CD del Controlador
		1 - Manual de Instrucciones

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.