

# Cable USB de 1.8 m para Consola Cisco - Adaptador USB a RJ45

Product ID: ICUSBROLLOVR



Este cable USB para consola Cisco ofrece conexiones fiables desde su laptop o computadora con equipos de red equipados con un puerto de consola.

## Conexión USB compatible

Cree una conexión directa desde el puerto USB 2.0 de su laptop o computadora con el puerto RJ45 de la consola de su enrutador, servidor, firewall o conmutador. El cable rollover Cisco es compatible con la mayoría de los enrutadores, incluyendo Cisco, Juniper, Ubiquiti o TP-Link, lo cual permite una fácil conexión para la programación de su equipo de red desde su computadora Windows, Mac o Linux.

## **Diseño de alta calidad**

Con un diseño por expertos y fabricación con materiales de la más alta calidad, este cable USB a Ethernet ofrece la máxima fiabilidad, además de compatibilidad con tasas de transferencia de datos de hasta 460Kbps. También ofrece conexiones fiables y sencillas, ya que no se requieren adaptadores ni alimentación externa adicionales.

El modelo ICUSBROLLOVR está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Conecte una terminal de ordenador al puerto de la consola de un enrutador
- Configure su equipo de red a través del puerto USB de su ordenador portátil o de sobremesa
- Conecte su ordenador portátil a enrutadores, servidores o dispositivos firewall compatibles

### Features

- Conecte directamente un laptop o computadora equipada con USB a una consola de enrutador, sin necesidad de un adaptador
- Compatible con conexiones a dispositivos de red que incluyen un puerto de consola
- Máxima compatibilidad con enrutadores Cisco®, Juniper®, Ubiquiti® o TP-Link®
- Compatible con conexiones directas de consola USB, sin necesidad de adaptador adicional
- Fabricación con materiales de la más alta calidad, compatible con transferencias de datos a hasta 460Kbps

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	USB 1.1/2.0, RS-232
	Estilo de Puerto	Adaptadores de cable
	ID del Conjunto de Chips	Prolific PL2303HXD
	Tipo de Bus	USB 2.0
<b>Rendimiento</b>	Bits de Datos	5, 6, 7, 8
	Bits de Detención	1, 1.5, 2
	FIFO	512 Bytes
	Paridad	Odd, Even, Mark, Space, or None
	Protocolos Admitidos	RS-232
	Tasa Máxima de Baudios	460,8 Kbps
<b>Conector(es)</b>	Conector A	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Macho
	Conector B	1 - RJ-45 Macho
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016 Mac OS® 10.6 a 10.14 Linux 2.4.31 a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i>
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Requerimientos del Sistema y Cables	Un puerto USB 1.1 (o superior) disponible
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Alimentación por bus
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	HR 20~80%
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	0.4 in [10.9 mm]
	Ancho del Producto	0.9 in [23.4 mm]
	Calibre del Conductor	28 AWG
	Color	Negro
	Longitud del Cable	6 ft [1.8 m]
	Longitud del Producto	6 ft [1.8 m]

	Peso del Producto	1.6 oz [45 g]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Peso (de la Caja) del Envío	4.2 oz [120 g]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Cable Rollover USB a RJ45 1 - Guía rápida de inicio
	Revestimiento del Conector	Níquel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.