

FUSIONADORAS DE FIBRA ÓPTICA

MODELOS: LP-FS-PRO-3000

Introducción

Las fusionadoras Linkedpro de 6 motores ofrecen una fusión automática de alta precisión de núcleos de fibra. Con una pantalla LCD de alta resolución de 5", mejorar la eficiencia de trabajo es más sencillo. Además, la batería de litio integrada garantiza una mayor eficiencia durante el trabajo en el campo. Estas fusionadoras destacan por su rendimiento excepcional en condiciones desafiantes como grandes altitudes, desiertos, ambientes extremadamente fríos y otros entornos adversos.



Contenido del Paquete



LP-FS-PRO-3000



FUSIONADORAS
DE FIBRA ÓPTICA

MODELOS: LP-FS-PRO-3000

Especificaciones

MODELO	LP-FS-PRO-3000	
Alineación	Núcleo / Revestimiento	
Número de motores	6	
Tiempo de fusión	6 segundos	
Tiempo de calentador para mangas de empalme	15 segundos	
Tipos de Fibra		
Diámetro del revestimiento	80-150 µm	
Pérdida de empalme	0.02dB (SM), 0.01 dB(MM), 0.04 dB (DS/NZDS)	
Modo de empalme	Alineación automática del núcleo, soldadura convencional de alta precisión	
Forma de empalme	Automático, semiautomático	
Holder		
VFL	Si	
OPM	Si	
Capacidad de la batería	Batería de litio de 7800 mAh ≤3,5; Puede soldar y calentar continuamente alrededor de 240 núcleos.	
Diámetro de fibra	Diámetro del recubrimiento: 80-150µm/100-1000µm	
Longitud de Corte		
Tubo termorretráctil	60, 50, 40, 25 mm	
Pruebas de tracción	Estándar 2N	
Pantalla	Pantalla TFT a color de 5"	
Puerto USB	USB 2.0 (Tipo A)	
Tiempo de reinicio	1 segundo	
Información para almacenar	Almacenamiento de 1000 grupos	
Comunicación inalámbrica	Bluetooth 4.2 en 2.4 GHz	
Actualización de software	Actualización de software desde la aplicación del teléfono móvil (Se necesita internet)	
Administración	El propietario del equipo puede considerarse la máxima autoridad y puede ver de forma remota los registros de soldadura, el tiempo de soldadura, las pérdidas, etc. a través de la aplicación del teléfono móvil. Se puede configurar el número de tiempos de soldadura o tiempo de trabajo del equipo. El administrador puede gestionar eficazmente uno o varios equipos.	
Perdida de retorno	>60 db	
Protección del producto	Resistente al agua, al polvo y a las caídas	
Fuente de alimentación	Entrada AC100-240 V 50/60 Hz, salida DC13.5 V / 4.8 A, se puede identificar el modo de energía actual, monitoreo en tiempo real del nivel actual de la batería	
Temperatura de operación	Temperatura: -15 ~ 50 °C, humedad: < 95 % RH (sin condensación), altitud de trabajo: 0 ~ 5000 m, velocidad máxima del viento: ≤15 m/s	

