

Panel de Parcheo UTP Cat6

LPPP601

Panel de Parcheo UTP Cat6, de 12 puertos, 10", 1UR

- Cumple con el estándar TIA/EIA-568-A y TIA/EIA-568-B en requerimientos de categoría 6.
- Soporta esquema de cableado T568A/B y fácil instalación.
- Conector IDC acepta AWG 22-26 y cable par trenzado.
- Compatible con herramienta de impacto 110.



Características Físicas

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Tipo | Panel de Parcheo de impacto |
| Color: | Negro |
| No. de puertos: | 12 |
| Esquema de cableado: | T568A / T568B |
| Estilo: | Plano |
| Identificación: | Espacio para etiqueta |
| Vida IDC: | 200 veces |

Características Eléctricas

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Nivel de rendimiento: | Cat6/Clase E |
| Resistencia de voltaje: | 125 VCA |
| Resistencia de contacto: | 110 Miliohms Max. |
| Temperatura de Almacenamiento: | -40 ~ 85°C |
| Temperatura de operación: | 0 ~ 70°C |
| Material del contacto: | PC-UL90V-0 |
| AWG: | 24-26 |

Accesorios

| | | | | |
|---|---|------------------------|--|--|
| | | | | |
| Kit de herramientas para instalación de redes | Herramienta peladora de cable multi-función | Herramienta de impacto | Etiqueta auto-laminada, de vinilo blanco | Kit de impresora portátil de transferencia térmica |
| LPTK30 | LPT501B | LPNT8003 | S100X150VAC | LS8EQKITACS |

Para mayor información consulte nuestra página web: www.syscom.mx