

## Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M) - Certificado MFi, Blanco, 1.83 m [6 pies]

NÚMERO DE MODELO: **M100-006-WH**



Carga y sincroniza su iPhone, iPad o iPod de Apple mediante el puerto USB en su computadora o cargador de pared o coche.

### Características

#### Le Ayuda A Cargar Y Sincronizar Su Dispositivo Móvil Apple

El M100-006-WH conecta su iPhone, iPad o iPod al puerto USB-A de una computadora o cargador USB, para que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos simultáneamente. La clavija Lightning reversible de 8 pines se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. El cable de carga tiene certificación MFi para una amplia compatibilidad con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332182180
Tecnología	Lightning; USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
CARGA	
Watts de Carga Total	12

### Destacado

- Clavija Lightning reversible compatible con todos los dispositivos con conectores de 30 pines
- La clavija USB se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador
- Certificado por MFi para usarse con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

### El Paquete Incluye

M100-006-WH – Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M), Blanco, 1.83 m [6 pies]

<b>FÍSICAS</b>	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Blanco
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.2 mm
Calibre de Alambre (AWG)	28/21
Longitud del Cable (pies)	6
Longitud del Cable (m)	1.83
Longitud del Cable (pulgadas)	72
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.57 x 2.36 x 0.05
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	11.61 x 5.99 x 0.13
Peso de Envío (lb)	0.05
Peso de Envío (kg)	0.02
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-4 °C a 80 °C [-20 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V / 2.4A)
<b>CONEXIONES</b>	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
<b>CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE  
SERIES

Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Clavija en Ángulo	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Certificaciones del Producto	MFi
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; UKCA
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States  
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.