

Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M) - Certificado MFi, Negro, 3.05 m [10 pies]

NÚMERO DE MODELO: M100-010-BK



Carga y sincroniza su iPhone, iPad o iPod de Apple mediante el puerto USB en su computadora o cargador de pared o coche.

Características

Le Ayuda A Cargar Y Sincronizar Su Dispositivo Móvil Apple

El M100-010-BK conecta su iPhone, iPad o iPod al puerto USB-A de una computadora o cargador USB, para que pueda cargar su dispositivo Apple y transferir datos simultáneamente. La clavija Lightning reversible de 8 pines se conecta en cualquier dirección para garantizar siempre una conexión rápida y fácil. El cable de carga tiene certificación MFi para una amplia compatibilidad con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

Destacado

- Clavija Lightning reversible compatible con todos los dispositivos con conectores de 30 pines
- La clavija USB se conecta al puerto USB-A en una computadora o cargador
- Certificado por MFi para usarse con dispositivos iPhone, iPad y iPod.

Requisitos del Sistema

- Dispositivo o cargador con puerto USB A
- La mayoría de los dispositivos actuales iPhone, iPad e iPod

El Paquete Incluye

M100-006-BK – Cable de Sincronización y Carga USB-A a Lightning (M/M), Negro, 3.05 m [10 pies]

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332189776
Tecnología	Lightning; USB 2.0 (Alta Velocidad)
Tipo de Cable	Pasivo
ENTRADA	
Entrada Máxima en Amperes	2
POTENCIA	
Soporte de Carga de Alimentación (PD) por USB	No
CARGA	
Watts de Carga Total	12

FÍSICAS	
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Especificación del Forro del Cable	VW-1
Diámetro Exterior de Cable (OD)	3.7 mm
Calibre de Alambre (AWG)	25/19
Longitud del Cable (pies)	10
Longitud del Cable (m)	3.05
Longitud del Cable (pulgadas)	120
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	5.70 x 1.30 x 2.80
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	14.48 x 3.30 x 7.11
Peso de Envío (lb)	0.30
Peso de Envío (kg)	0.14
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.000 x 0.000 x 0.000
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	-20 °C a 60 °C [-4 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Rango de Humedad de Operación	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Rango de Humedad de Almacenamiento	De 0% a 90% de HR, Sin Condensación
Alimentación Suministrada a el (los) Dispositivo(s) Conectado(s)	12W (5V/2.4A)
CONEXIONES	
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	LIGHTNING (MACHO)
Enchapado del Conector	Níquel
Enchapado del Contacto	Oro
Estilo de Conector	Directo
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)



Powering Business Worldwide

TRIPP LITE
SERIES

Velocidad de Transferencia de Datos	480 Mbps
Clavija en Ángulo	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	MFi
Product Compliance	RoHS; ALCANCE; UKCA
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 2 años

1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States
<https://tripplite.eaton.com>

© 2024 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.