

Cable Mini DisplayPort a VGA de 91cm - Cable Adaptador Activo Mini DP a VGA - Video 1080p - mDP 1.2 o Thunderbolt 1/2 Mac/PC a Monitor/Pantalla VGA - Cable Conversor

ID del Producto: MDP2VGAMM3B



El cable convertidor activo de Mini DisplayPort a VGA MDP2VGAMM3B le permite conectar su computadora de escritorio o laptop equipada con Mini DisplayPort directamente a un monitor o proyector VGA cercano, ahorrando el gasto de adaptadores adicionales a la vez que elimina el desorden del exceso de cables. El adaptador es el accesorio perfecto para cualquiera de sus dispositivos Microsoft® Surface™ Pro o MacBook® que admitan mDP.

El cable adaptador es compatible con Intel® Thunderbolt™, cuando se conecta directamente a un puerto de E/S DisplayPort sobre Thunderbolt compatible. Además, como el cable conversor admite resoluciones de video de hasta 1920x1200, puede convertir una fuente de video DisplayPort en VGA sin sacrificar la calidad de video.

El MDP2VGAMM3B está respaldado por una garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Permite el uso de un monitor VGA como pantalla secundaria, conectado a una salida Mini DisplayPort
- Conexión de un ordenador con Mini DisplayPort a un proyector VGA para presentaciones o reuniones en una sala de juntas o un auditorio
- Conexión de un dispositivo VGA existente (monitor, proyector) a un dispositivo de salida con DisplayPort (PC de sobremesa, portátil, Mac o Ultrabook)

Características

- **CABLE MINI DISPLAYPORT A VGA:** Conecte un monitor/proyector VGA compatible con 1920x1200 y 1080p a 60 Hz. DPCP y HDCP 1.4 | EDID y DDC pass-through
- **COMPATIBILIDAD DEL HOST:** Compatible con fuentes mDP/mDP++, como MacBooks Thunderbolt 1 y 2, Mac Mini, Surface Pro 1-6, computadoras de escritorio (AMD FirePro/NVidia Quadro), laptops y otros
- **CABLE DE PANTALLA INTEGRADO:** Diseño delgado y flexible con un chip integrado en el conector, reduciendo el desorden y proporcionando una instalación ordenada en la oficina o la sala de juntas
- **AUMENTE LA PRODUCTIVIDAD:** Conecte un monitor o proyector VGA, o añada una segunda pantalla a su estación de trabajo | Admite cable de bloqueo de tornillo VGA para evitar desconexiones accidentales
- **FÁCIL DE USAR:** El cable funciona con cualquier sistema operativo, incluyendo Windows, Ubuntu y macOS. Compatible con dispositivos MiniDP como Microsoft Surface o MacBook TB1/TB2

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	Mini DisplayPort - 1.2
Salida A/V	VGA
Soporte de Audio	No
ID del Conjunto de Chips	Analogix - 9832

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Resolución Analógica Máxima	1920x1200 / 1080p (Output)
Resolución Digital Máxima	1920x1200 / 1080p (Input)
Especificaciones de Audio	VGA - No Audio Support

MTBF 1,449,804 horas

Conector(es)

Conector A	Mini DisplayPort (20 pines)
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	36.0 in [91.5 cm]
Longitud del Producto	36.6 in [93 cm]
Ancho del Producto	1.3 in [34 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	2.6 oz [72.6 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	8.8 in [22.3 cm]
Ancho de la Caja	7.8 in [19.8 cm]
Altura de la Caja	0.8 in [20 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.2 oz [90 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador Mini DisplayPort® a VGA
---------------------	-----------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

