



OLS1000A/OLS2000A
OLS3000A



UPS ONLINE CONFIABLES PARA PROTEGER DISPOSITIVOS DE MISIÓN CRÍTICA



El UPS de doble conversión en línea con ventiladores de velocidad variable, para proporcionar protección de energía con menos ruido para aplicaciones empresariales


Diseñado para aplicaciones de oficina y centro de datos, la serie S online adopta la topología de doble conversión, para proporcionar una salida de onda senoidal pura sin fisuras. Los UPS cuentan con panel LCD a color para que los usuarios puedan monitorear el sistema de alimentación y configurar ajustes fácilmente. Los equipos son compatibles con generadores de energía y también proporcionan un interruptor de apagado de emergencia (EPO), que permite a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia. Los ventiladores de velocidad variable proporcionan una gestión térmica automática basada en la carga de potencia, para reducir el ruido y proporcionar mayor comodidad para los usuarios.

CARACTERÍSTICAS

- Topología Doble Conversión en Línea
- Modo ECO
- Compatible con generador
- Protección contra sobrecargas
- Tiempo de transferencia cero
- Administración de batería inteligente (SBM)
- Protección contra sobretensiones y picos
- Filtración de EMI y RFI
- Panel LCD a color
- Ventiladores de velocidad variable
- Puerto de conexión serie
- Puerto (EPO) de apagado de emergencia
- Software de gestión PowerPanel
- Capacidad de gestión remota SNMP / HTTP (opcional)

CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO DESTACADAS

1. Interruptor de encendido/apagado
2. Panel de visualización LCD
3. Botones de funciones
4. Tomas con respaldo de energía y protección contra sobretensiones
5. Interruptor de entrada
6. Entrada de CA
7. Puerto Serial
8. Puerto USB
9. Ranura para tarjeta de red SNMP/HTTP
10. Conector del módulo de batería extendida (EBM)
11. Puerto EPO
12. Salida de bloque de terminales





ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Modelo	OLS1000A		OLS2000A	OLS3000A
General				
Topología de UPS	Doble conversión en línea			
Tecnología de ahorro de energía	Eficiencia del modo ECO online hasta 96%			
Compatible con Active PFC	Sí			
Entrada				
Compatible con generador	Sí			
Voltaje nominal de entrada (Vca)	120 ± 10%			
Rango de voltaje de entrada (Vca)	90 - 150			
Frecuencia de entrada (s.f.)	50 ± 10, 60 ± 10			
Detección de frecuencia de entrada	Sensor automático			
Corriente de entrada nominal (A)	8.33	16.67	25	
Factor de entrada de potencia	0.99			
Tipo de conector de entrada	IEC C14	IEC C20	NEMA L5-30P	
Tipo de conector de cable de alimentación extraíble	NEMA 5-15P x 1	NEMA 5-20P x 1	-	
Salida				
Capacidad (VA)	1000	2000	3000	
Capacidad (vatios)	900	1800	2700	
Forma de onda en batería	Onda senoidal pura			
Voltaje(s) en batería (Vca)	100 ± 1%, 110 ± 1%, 115 ± 1%, 120 ± 1%, 127 ± 1%			
Ajustes de voltaje de salida	Configurable			
Frecuencia en batería (s.f.)	50 ± 0.5%, 60 ± 0.5%			
Ajustes de frecuencia de salida	Configurable			
Factor de potencia	0.9			
Protección contra sobrecargas	Limitación de voltaje interna, Disyuntor, Fusible			
Protección contra sobrecargas (Modo en línea)	105-110% Load for 10min, 110-130% Load for 1min, >130% Load for 3sec			
Protección contra sobrecargas (Modo batería)	105-110% Load for 6 min, 110-130% Load for 1min, >130% Load for 3sec			
Protección contra sobrecargas (Modo bypass)	110-120% Load for 30min, 120-130% Load for 10min, >130% Load for 1min			
Distorsión armónica (carga lineal)	THD<3%			
Distorsión armónica (carga no lineal)	THD<6%			
Salida (s) - Total	4	5		
Tipo de salida	NEMA 5-15R x 4	NEMA 5-20R x 4	NEMA 5-20R x 4, Hardwire Terminal Block x 1	
Salida (s) - Batería y protección contra sobretensiones	4			
Tiempo de transferencia típico (ms)	0			
Batería				
Tiempo de ejecución a media carga (min)	11	12	11	
Tiempo de ejecución a carga completa (min)	3	4		
Tiempo de recarga típico (Horas)	4			
Gestión inteligente de baterías (SBM)	Sí			
Tipo de batería	Plomo ácido sellada			
Módulos de Batería Extendida Compatibles (EBM)	BPSE24V40A	BPSE48V40A	BPSE72V40A	
Cantidad de EBM máximo (pzs)	3			
Protección contra sobretensiones y filtrado				
Supresión de sobretensiones (Joules)	862			
Filtración EMI y RFI	Sí			
Gestión y comunicaciones				
Panel LCD	Sí			
Tipo de LCD	LCD a color			
Orientación LCD	LCD giratorio - Manual			
HID compatible puerto (s) USB	1			
Puerto serie	RS232			
Puerto (EPO) de apagado de emergencia	Sí			
Software de gestión de la potencia	PowerPanel Business (recomendado)			
Monitoreo remoto SNMP / HTTP	Sí - con RMCARD205 opcional			
Servicio PowerPanel Cloud	Sí - 90 días de prueba gratuita			
Físico				
Factor de forma	Torre			
Tamaño físico - Módulo de UPS				
Dimensiones (AnxAlxP) (mm)	140 x 191 x 327	151 x 225 x 394	196 x 342 x 416	
Peso (kg)	14.5	17.5	21.3	
Medioambiental				
Temperatura de funcionamiento (°C)	0 - 40			
Operating Relative Humidity (Non-condensing)	20 - 90			
Certificaciones				
Certificaciones*				
RoHS	NOM-001			
Garantía				
Período de garantía del producto (años)	2			
Período de garantía de la batería (años)	1			

*Las certificaciones pueden variar según las diferentes regiones. Visite www.cyberpower.com para obtener más información.
#Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

