



MONITOR OM-MAGNUS 27

CLAVE CVA

MNL-2268


 Resolución
2560 x 1440 pixeles

 Frecuencia 240Hz

 Tiempo de respuesta
de 1 ms

VESA Compatibilidad con
soportes VESA

 2 HDMI y
1 Display Port

 Panel OLED



CONCEPTO	DETALLE	
Base	Inclinación	-5° ~ 20°
	Pivote	±90°
	Elevación	0~130mm
	Riel	±30°
Medidas (largo x ancho x alto)	Mecanismo de liberación rápida	Soporta
	Medidas (Sin base)	604.4×45.3×350.6mm
	Medidas (Con base)	604.4×200×532.1mm
	Medidas empaque	780×180×480mm
Peso	Peso en bruto	6.8kg
	Peso sin empaque	9.3kg
VESA	100x100mm	
ESPECIFICACIONES DE PANEL		
Tamaño	27" diagonal	
Tipo de Panel	OLED	
Rango de aspecto	16:9	
Resolución máxima	2560×1440@240Hz	
Densidad de pixeles	0.2292 mm x 0.2292mm	
Área Activa	590.42×333.72mm	
Ángulo de visión	H:120°,V:120° (CR≥10)	
Tratamiento de superficie	Anti reflejante	
Rango de Luminocidad	SDR-Peak:450cd/m2 HDR3%: 1000cd/m2	
Rango de contraste	Typ:150000:1	
Tiempo de respuesta	Typ:1ms (GTG)	
Colores	1.07B	
ACCESORIOS		
Monitor	1 pz	
Base	1 pz	
Manual de Usuario	1 pz	
Cable incluido	1PCS (HDMI 2.1)	
Adaptador de poder	/	
ESPECIFICACIONES ESPECIALES		DETALLES
Funciones Especiales	Filtro de Luz azul / HDR / Freesync G-sync compatible / KVM / área activa	
INTERFAZ		
Interfaz de entrada	HDMI 2.1 TMDS	×2(2560*1440@144Hz)
	Type-C(65W)	×1(2560*1440@240Hz)
	DP1.4	×1(2560*1440@240Hz)
	USB	×3(1×UP+2×Down)(USB3.2 Gen1)
Interfaz de salida	Jack 3.5	×1
CONSUMO ENERGÉTICO		
Entrada	DC 24V/7A	
Consumo activo	≤168W	
Consumo en reposo	≤0.5W	
CERTIFICACIONES Y SEGURIDAD		
Seguridad	Withstand voltage strength	≤3.5mA @2.5KV DC/60S
	Filtración de corriente	≤3.5mA @264V AC/60S
	Protección a tierra	≤100mΩ
Autenticación	CCC, CE	
Entorno	Condición de trabajo	Temperatura: 10°~+40° Humedad: 20%~85% Altitud: ≤5000m
	Condición de Almacenaje	Temperatura: -10°~60° Humedad: 10%~90%

