

PDU Básico Monofásico de 5.8kW de 200V ~ 240V - 16 Tomacorrientes C13 y 4 C19, Entrada L6-30P, Cable de 4.57 m [15 pies], Instalación en 1U de Rack

NÚMERO DE MODELO: **PDU1230**



Entrega energía monofásica de 200V / 240V CA a múltiples cargas desde un tomacorrientes de la instalación, generador o sistema UPS en un centro de datos o un gabinete de cableado de redes.

General

The PDU1230 4.8/5.8kW Single-Phase 200-240V Basic PDU is the perfect no-frills unit for networking, telecom, security, audio/video and sound reinforcement applications. Perfectly suited for high-density IT environments, the PDU1230 features 20 total outlets—12 rear C13, four front C13 and four front C19. The NEMA L6-30P input plug with long 15-foot (4.6 meters) cord connects to your facility's compatible AC power source, generator or protected UPS to distribute power to connected equipment.

The switchless design prevents an accidental shutdown, which could lead to costly downtime. Built-in circuit breakers protect connected equipment from dangerous overloads. The reversible all-metal housing mounts in 1U of space in EIA-standard 19-inch racks, as well as on a wall or workbench or under a counter. With a compatible rack and a PDUSIDEBRKT accessory (sold separately), you can adapt the PDU1230 for vertical 0U rack-mounting.

Características

Este PDU monofásico de 200V / 240V distribuye energía de grado de red a múltiples cargas

Este PDU básico es una unidad de bajo costo ideal para aplicaciones de refuerzo de red, telecomunicaciones, seguridad, audio y video y sonido. Recomendado para entornos de TI de alta densidad, el PDU1230 cuenta con 20 tomacorrientes en total: 12 tomacorrientes C13 en la parte trasera, cuatro C13 y cuatro C19 al frente. Una clavija de entrada NEMA L6-30P con cable de 4.57 m [15 pies] de longitud se conecta a la fuente de alimentación de CA compatible de su instalación, generador o sistema UPS protegido para distribuir energía a las cargas conectadas.

Características de Seguridad Actualizadas Protegen su Equipo Vital

El diseño sin switch ayuda a evitar un apagado accidental, lo que podría conducir a costoso tiempo muerto. Los breakers incorporados protegen al equipo conectado contra sobrecargas peligrosas.

Las Versátiles Opciones de Instalación le Proporcionan Muchas Alternativas

El gabinete totalmente metálico reversible viene con soportes de instalación para instalación en 1U de espacio en un rack estándar EIA de 19", así como sobre una pared, banco de trabajo o bajo un mostrador. Con el accesorio opcional PDUSIDEBRKT (se vende por separado), también puede adaptar el PDU1230 para instalación vertical en 0U de rack.

Destacado

- PDU de bajo costo ideal para aplicaciones de refuerzo de telecomunicaciones, seguridad, audio y video y sonido
- 16 tomacorrientes C13 y 4 C19 distribuyen energía de CA a los componentes conectados
- El diseño sin switch ayuda a evitar apagados accidentales que puedan generar costoso tiempo muerto
- Cable de 4.57 m [15 pies] de longitud con entrada monofásica NEMA L6-30P se conecta a una fuente de alimentación de CA
- Las opciones de instalación flexibles incluyen la instalación en rack de 1U y 0U, bajo el mostrador y en la pared

El Paquete Incluye

- PDU1230 – PDU Básico Monofásico de 5.8kW / 5.8kW 200V ~ 240V
- Accesorios para instalación en rack
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332122261
Tipo de PDU	Básico
ENTRADA	
Fase de Entrada	Monofásico
Voltaje de Entrada del PDU	200; 208; 220; 230; 240
Servicio Eléctrico Recomendado	Servicio monofásico de 30A 200V ~ 240V
Entrada Máxima en Amperes	24
Detalles de Entrada Máxima en Amperes	Reducido de agencia a 24A continuos
Tipo de Clavija del PDU	NEMA L6-30P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
SALIDA	
Capacidad de Salida (kW)	5.8
Detalles de Capacidad de Salida	Capacidad total de 5.8kW (240V), 5.5kW (230V), 5.3kW (220V), 5kW (208V), 4.8kW (200V) / 30A máx. (Reducido por agencia a 24A); 15 A máx. por banco de tomacorrientes C19 con breaker; 12A máx. por banco de tomacorriente C13 con breaker
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(16) C13; (4) C19
Voltaje Nominal de Salida (V~)	200V ~ 240V
Protección contra Sobrecargas	4 breakers de 10A protegen 4 tomacorrientes C13 cada uno; 4 breakers de 15A protegen 1 tomacorriente C19 cada uno
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	Sin switch de alimentación.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Apagado Automático	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Acero
Factores de forma soportados	Soporta la instalación 1U en rack, instalación vertical de 0U en rack, en pared y bajo el mostrador

Profundidad Mínima de Rack Requerida (cm)	22.10
Profundidad Mínima de Rack Requerida (Pulgadas)	8.7
Factor de Forma del PDU	Horizontal (1U)
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	11.00 x 2.90 x 20.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	27.94 x 7.37 x 51.31
Peso de Envío (lb)	8.20
Peso de Envío (kg)	3.72
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.750 x 17.500 x 5.200
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.5 x 44.5 x 13.2
Peso de la Unidad (lb)	7.5
Peso de la Unidad (kg)	3.40
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C ~ 40 °C [32 °F ~ 104 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-30 °C a +50 °C [-22 °F a +122 °F]
Humedad Relativa	De 5% a 95%, sin condensación
Altitud de Operación (pies)	0-10,000
Elevación en Operación (m)	0-3,000
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Conexión a Tierra	Poste de conexión a tierra
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	RETIE (Colombia); CAN/CSA-C22.2 No. 62368-1 (Canada); NOM (Mexico); UL 62368-1
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.