

## Adaptador Tarjeta PCI Express Perfil Bajo USB 2.0 Alta Velocidad - 3 Externos y 1 Interno

Product ID: PEXUSB4DP



Incorpore 4 puertos USB 2.0 a su computador de perfil bajo/factor de forma pequeña a través de una ranura de expansión PCI Express. La PEXUSB4DP es una tarjeta USB de perfil bajo con 4 puertos diseñada para brindar versatilidad y rendimiento.

Esta tarjeta USB PCI Express ofrece una expansión del sistema de manera muy sencilla para conexiones periféricas mediante la incorporación de 3 ranuras USB 2.0 externas y una USB 2.0 interna con velocidades de transferencia de USB 2.0 de alta velocidad de hasta 480 Mbps. Incluye controladores WHQL certificados y una instalación plug and play muy simple. La tarjeta USB de perfil bajo tiene la capacidad de adaptarse a prácticamente cualquier factor de forma por lo que incluye un soporte de perfil estándar para la instalación en gabinetes de factor de forma completo.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Permite añadir conectividad USB 2.0 a cualquier ordenador de escritorio, estación de trabajo o servidor provisto de PCIe
- Amplía la capacidad USB 2.0 de un ordenador con 4 puertos adicionales ofreciendo más conexiones de dispositivos USB
- Permite añadir un puerto USB interno para conectar dispositivos USB internos o montados en las bahías frontales
- Permite conectar discos duros externos adicionales, controladores de CD/DVD, reproductores MP3, impresoras, escáners, cámaras web, controladores de juegos, cámaras digitales, etc. a un sistema informático

**Características**

- 3 puertos externos y 1 USB 2.0 interno
- Compatible con un USB 2.0 de alta velocidad con velocidades de transferencia de hasta 480 Mbps
- Retrocompatible con dispositivos USB 1.0/1.1
- Provee hasta 500mA de alimentación por puerto con entrada de energía
- Soporta Plug and Play
- Incluye un soporte de instalación de perfil completo

|                                   |                                     |  |
|-----------------------------------|-------------------------------------|--|
| <b>Hardware</b>                   | Warranty                            | 2 Years  |
|                                   | Cantidad de Puertos                 | 4  |
|                                   | Estándares Industriales             | PCI Express de un sólo carril 2,5Gb/s  |
|                                   | ID del Conjunto de Chips            | VIA/VLI - VT6212   |
|                                   | Interfaz                            | USB 2.0  |
|                                   | Tipo de Bus                         | PCI Express  |
|                                   | Tipo de Tarjeta                     | Perfil Bajo (incluye soporte para Perfil Estándar)   |
| <b>Rendimiento</b>                | Tipo y Velocidad                    | USB 2.0 - 480 Mbit/s   |
| <b>Conector(es)</b>               | Puertos Externos                    | 3 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra  |
|                                   | Puertos Internos                    | 1 - SP4 (4 pines, Small Drive Power) Macho<br>1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra  |
|                                   | Tipo(s) de Conector(es)             | 1 - PCI Express x1 Macho   |
| <b>Software</b>                   | Compatibilidad OS                   | Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10<br>Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019<br>Mac OS X® 10.6 a 10.10<br>Linux 3.5.x a 4.11.x <i>Solo versiones LTS</i> |
| <b>Observaciones / Requisitos</b> | Requerimientos del Sistema y Cables | Ordenador PCI-Express con una ranura PCI-Express disponible  |
| <b>Requisitos Ambientales</b>     | Humedad                             | HR 80%   |
|                                   | Temperatura de Almacenamiento       | -40°C to 125°C (-40°F to 257°F)  |
|                                   | Temperatura Operativa               | -0°C to 75°C (32°F to 167°F)   |
| <b>Características Físicas</b>    | Altura del Producto                 | 0.8 in [2 cm]  |
|                                   | Ancho del Producto                  | 3.1 in [80 mm]   |
|                                   | Longitud del Producto               | 3.5 in [90 mm]   |
|                                   | Peso del Producto                   | 1.6 oz [46 g]  |
| <b>Información de la Caja</b>     | Altura de la Caja                   | 1.3 in [32 mm]   |
|                                   | Ancho de la Caja                    | 6.9 in [17.4 cm]   |
|                                   | Longitud de la Caja                 | 5.7 in [14.4 cm]   |
|                                   | Peso (de la Caja) del Envío         | 4.7 oz [132 g]   |
| <b>Contenido de la Caja</b>       | Incluido en la Caja                 | 1 - Tarjeta PCI Express USB 2.0<br>1 - Soporte de Perfil Completo  |

1 - CD del Controlador

1 - Manual de Instrucciones

---

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.