



Barra de contactos vertical con 16 tomacorrientes con cable de 4.57 m [15 pies] Cable, 5-15P, 48 pulgadas

NÚMERO DE MODELO: **PS4816**



Destacado

- 16 tomacorrientes.
- Interruptor de encendido y apagado conveniente, con cubierta de seguridad.
- Disyuntor de 15 amperios.
- Cable de 15 pies (4,5 m).
- 48 pulg. (1,5 m) de largo.

El Paquete Incluye

- PS4816.
- Herramientas de montaje.
- Manual de instrucciones.

Características

- Robusta barra de contactos totalmente metálica de 1.22 m [48 pulgadas] con cable; con espaciamiento entre centros de contactos de 6.9 cm [2.717 pulgadas]
- Incluye 16 receptáculos de salida NEMA 5-15R.
- Ideal para distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones
- Interruptor de energía iluminado con protección transparente asegurable para prevenir apagados accidentales
- Capacidad eléctrica de 15 amperes con breaker
- Compatibilidad eléctrica de 120VCA, 50/60 Hz
- Garantía de por vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332011466
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	15A 120V
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14; SJT
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120

Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	15
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	4.57
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(16) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(8) Sí
Tomacorrientes en Ángulo Recto	No
Espaciamiento de los Tomacorrientes	2.717 pulg. (6,8 cm)
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Interruptores	El interruptor de dos posiciones iluminado controla la tensión de todos los tomacorrientes.
Cubierta de Interruptor con Cerradura	La tapa transparente del interruptor de encendido/apagado impide el apagado accidental.
FÍSICAS	
Color	Plateado
Material de Construcción	Aluminio
Color del Cable de Alimentación	Negro
Factores de forma soportados	Permite distribución de energía de estilo canaleta horizontal o vertical en oficina, banco de trabajo, industrial, red y aplicaciones de telecomunicaciones.
Color del Gabinete	Plateado
Accesorios para la Instalación Incluidos	Incluye sujetadores de montaje.
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	69 mm
Color del receptáculo	Negro
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.40 x 3.40 x 51.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	6.10 x 8.64 x 130.05
Peso de Envío (lb)	4.50
Peso de Envío (kg)	2.04

Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.250 x 1.500 x 48.150
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	122 x 3,8 x 3,8
Peso de la Unidad (lb)	4.3
Peso de la Unidad (kg)	1.95
Espaciamento de los Tomacorrientes	2.717 in.
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Antimicrobiano	No
Breaker Incorporado	Sí
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	cUL Listed; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida