

Sistema de Punto de Venta All-in-One i5 11ava Generación **PTE0211**

El sistema 3nStar PTE0211 ha sido diseñado para aplicaciones de Punto de Venta y Hospitalidad.

Es un equipo robusto, resistente al polvo y capaz de operar continuamente las 24 horas del día y los 365 días al año.



Características:

- Pantalla Táctil de 15" Multitouch Capacitiva: Provee una imagen con más brillo y un toque más sensible.
- Tarjeta Madre Industrial con Procesador Intel Core i5 11ava Generación: Estable, eficiente y confiable.
- 8GB de memoria RAM expandible hasta 32GB.
- Disco duro de 240GB en estado Solido expandible hasta 1 TB. Mejora la eficiencia, confiabilidad y durabilidad.
- Conectividad de doble banda Wi 802.11ac, a/b/g, n: la más rápida conectividad sin cables.
- Bluetooth 4.0: Fácil de asociar con dispositivos (Lectores BT, Impresoras portátiles, Teclados)
- Conectividad a gran cantidad de periféricos: 7 puertos USB, 2 puertos RS232, 1 puerto VGA y 1 puerto HDMI
- Opción de un segundo Monitor LCD 9.7" para una mejor atención al cliente
- Soporta PXE (Preboot Execution Environment) el cual permite al administrador de la red la configuración y el encendido remoto del equipo.
- Compatible con la mayoría de las versiones de Windows y Linux

Físicas	
Dimensiones	400mm x 360mm x 210mm
Peso	6.3Kg.
Construcción	Plástico ABS y Acero Galvanizado
Color	Plateado
Rendimiento	
Sistema Operativo	(Opcional) Windows y Linux
Procesador	Intel Core i5 11ava generación
Memoria RAM	8GB DDR4 expandible hasta 32GB
Almacenamiento	240GB SSD expandible a 1TB (mSATA)
Conectividad	
Wi-Fi	Doble Banda 802.11ac, a/b/g, n
Bluetooth	4.0
Ethernet	10/100/1000M RJ45
USB	7 puertos
Serial RS232	2 puertos DB9
Salida de Video	2 puertos (1 VGA, 1 HDMI)
Pantalla Táctil	
Tecnología	Capacitivo 10 puntos
Trasmisión	>95%
Numero de Toques	Mas de 50.000.000
Monitor	
Resolución	1024 * 768
Tamaño del Punto	0.297(V)×0.297(H)mm
Brillo	400 cd/m ²
Contraste	800:1(Típico) 450:1(Min)
Tiempo de Respuesta	16ms
Angulo de Visión	150°/140°
Numero de Colores	16,2M
Frecuencia Horizontal	60Khz.
Frecuencia Vertical	78Hz
Ancho de Banda	60Hz
Vida Útil	Mas de 50.000 Horas
Características Eléctricas	
Salida del Adaptador	DC 12V, 7.5A
Entrada del Adaptador	Adaptador AC 100-240V, 50-60HZ

Condiciones ambientales

Temperatura de Operación	0°C ~ 50°C
Temperatura de Almacenaje	-20°C ~ 60°C
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)

Empaque

Contenido	Adaptador de corriente
Tamaño	320mm x 480 mm x 460mm
Peso Bruto	9.0Kg

Certificaciones y Garantía

Certificaciones	CE, ROHS, FCC, CCC
Garantía	1 año (Garantía extendida opcional)

Accesorios:

Lector de Tarjeta de
Crédito
PTE0105-MSR



Pantalla Cliente 9.7"
PTE0105-M10

