



## PANEL DE PARCHEO CATEGORÍA 5e SBE-2202-XXP

### DESCRIPCIÓN

Panel de parcheo categoría 5e plano, con contactos tipo IDC para terminación de cable UTP de 4 pares con calibre de 22 a 26 AWG, 24 puertos RJ45 con numeración y etiqueta de identificación al frente, incluye etiquetas en la parte trasera para facilitar la terminación de cables con código de colores T568A o T568B, montaje en rack de 19", 24 y 48 puertos



ESPECIFICACIONES		PRODUCTOS RELACIONADOS
Cantidad de puertos:	24 RJ45	<b>Cable categoría 5e certificable:</b> SBE-UTPCSECU-GY Gris SBE-UTPCSECU-BL Azul
Cumple con:	ANSI/TIA-568-C.2 de Categoría 5e para 100m ISO 11801 de Clase D para frecuencias de 1 a 100 MHz a 100m IEEE 802.3af, así como IEEE 802.3at	<b>Cable categoría 5e:</b> SBE-1101D-GY Gris SBE-1101D-BL Azul
Montaje:	Rack de 19"	<b>Cable categoría 5e para exteriores:</b> SBE-UTPCSEXT 305m SBE-UTPCSEXT915 915m
Nomenclatura:	SBE-2202-24P 24 Puertos SBE-2202-48P 48 Puertos	<b>Jack categoría 5e:</b> SBE-2302-VWT Blanco SBE-2302-RD Rojo SBE-2302-BL Azul
INFORMACIÓN TÉCNICA		<b>Patch cord categoría 5e:</b>
Capacidad de voltaje:	125 VCA RMS	1m: SBE-1109-1.0M-GY Gris SBE-1109-1.0M-BL Azul SBE-1109-1.0M-RD Rojo
Capacidad de corriente:	1.5 Amp.	2m: SBE-1109-2.0M-GY Gris SBE-1109-2.0M-BL Azul SBE-1109-2.0M-RD Rojo
Resistencia de contactos:	100 mili Ohms máximo	3m: SBE-1109-3.0M-GY Gris SBE-1109-3.0M-BL Azul SBE-1109-3.0M-RD Rojo
Resistencia de aislamiento:	1000 Mega Ohms mínimo a 500 VCD	5m: SBE-1109-5.0M-GY Gris
Resistencia dieléctrica:	750 VCA RMS 60 Hz, 1 minuto	<b>Plug RJ45 categoría 5e:</b> SBE-2401-8P8C
CARACTERÍSTICAS		<b>Plug RJ45 blindado categoría 5e:</b> SBE-2401-8P8C-FTP
Puerto RJ45:	Conforme a FCC parte 68	<b>Plug RJ25 :</b> SBE-PLUGRJ25
Material de los pines:	Bronce al fósforo niquelado	<b>Plug RJ11:</b> SBE-PLUGRJ11
Material de construcción:	PBT + 30% GF color negro	<b>Botas para plug RJ45:</b> SBE-CAP-828-GY Gris SBE-CAP-828-BL Azul SBE-CAP-828-BK Negro
Base de montaje:	Acero al carbón con pintura electrostática color negro	<b>Pelador de cable:</b> SBE-PELUTP
APLICACIONES		<b>Herramienta de impacto con navaja 110:</b> SBE-KHIMP
El panel de parcheo de SBE TECH soporta redes Ethernet 10Base-T, 100Base-T (Fast Ethernet), para aplicaciones de datos, Voz Ip (VoIP), video análogo o digital, y PoE		<b>Pinza para terminar plugs RJ45, RJ11 y RJ9</b> SBE-PCCTRLVT46