

# Ficha Técnica

DATA SHEET  
Versión 1.1



## Silijet E-3

### Descripción:

Congelante detector de fallas en circuitos electrónicos.

### Características:

- Gas ultrafiltrado de alta pureza.
- Alta resistencia dieléctrica (superior a 38 KV/cm).
- Extensor para lugares de difícil acceso.
- Libre de CFC'S Y HCFC's

### Presentación:

170 ml.

### Envase:

Bote de aluminio  
de una sola pieza.

### Medidas:

Alto: 13.5 cm.  
Diámetro: 5.3 cm.

### Caja:

Con 25 piezas.

### Medidas:

Alto 15 cm.  
Ancho 22.5 cm.  
Largo: 34.5 cm.

### Peso:

4.700 kg.

### Datos técnicos:

|                         |                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| pH                      | Neutro                                                             |
| Densidad                | 1.2 g/ml                                                           |
| Solubilidad en agua     | Soluble                                                            |
| Punto de inflamabilidad | N/D                                                                |
| Almacenamiento          | Almacenarse en lugares frescos, no mayor a una temperatura de 50°C |
| Apariencia              | Gas                                                                |
| Conductividad           | 0 µs                                                               |
| Color                   | Transparente                                                       |
| Aroma                   | Tenue olor etéreo                                                  |

### Usos y aplicaciones:

Producto formulado para la detección de fallas intermitentes por ruptura de circuitos, soldaduras defectuosas o falsos contactos.



### Indicaciones de uso:

1. No requiere agitarse antes de usar.
2. Aplique sobre el componente a verificar.
3. Mantenga la aspersión a una distancia de 15 a 20 cm.

### Precauciones:

- No se exponga a temperaturas mayores a 50°C.
- No perforar ni incinerar los envases vacíos.
- No dejar dentro de la cabina del automóvil.
- Manténgase fuera del alcance de los niños.
- Consultar la hoja de seguridad.

### Vida útil del producto:

+12 meses.

