

Rack de marco abierto SmartRack de 4 postes y 45U, 453.6 kg (1000 libras) Capacidad - Organizan y aseguran el equipo de red para instalación en rack

NÚMERO DE MODELO: SR4POST



Destacado

- Rack de marco abierto de 4 postes de 45U
- Acero negro con orificios de instalación cuadrados, numerados
- Perforaciones para instalación por botón sin herramientas para aceptar PDUs o sujetadores de cables

El Paquete Incluye

- SR4POST
- Accesorios para instalación
- 50x Piezas de tuercas de seguridad M6, tornillos, y arandelas para la instalación del equipo
- 32x Ganchos para administración de cables
- Manual del Propietario con información sobre la garantía

General

El rack de marco abierto con 4 postes de 45U de Tripp Lite permite a los administradores de TI organizar la bandeja de sus equipos y proporciona un acceso simple y rápido al equipo de TI instalado. El SR4POST es una solución simple que aloja los equipos de TI en entornos seguros y en otras áreas que no requieren una solución de rack con cerradura. Este rack de 45U presenta una construcción de acero rolado para cargas demandantes con un acabado negro duradero de pintura en polvo. Soporta cargas estáticas de hasta 453.6 kg [1000 lb]. El SR4POST viene con todas las piezas necesarias para el ensamblaje y posee un diseño autoescuadrante con los suministros para atornillar. Para las aplicaciones de alta densidad, es posible atornillar múltiples unidades lado a lado.

El diseño abierto del SR4POST proporciona un flujo de aire sin obstrucciones y un fácil acceso al equipo y cableado. Presenta posiciones para instalación con perforaciones cuadradas y numeradas que permiten instalar el equipo de rack estándar de 19" con facilidad. El SR4POST es compatible con equipos de una profundidad de 56 a 91 cm [22 a 36 pulgadas]. Asimismo, este rack ofrece capacidad para la instalación por botones sin herramientas para PDUs y administradores de cables verticales.

Características

- Soporta 453,6 kg [1000 lb] de equipo para instalación en rack.
- Profundidad de instalación ajustable de 56 a 91 cm [22 a 36 pulgadas]
- Acabado con recubrimiento en polvo texturado
- Fabricación en acero rolado en frío para cargas demandantes
- Posiciones de instalación numeradas
- Preparado para atornillado hacia abajo
- Diseño autoescuadrante
- Incluye accesorios para instalación que constan de: 50 tuercas de fijación M6, 50 tornillos M6 y arandelas
- Acabado en negro
- Fácil de ensamblar

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332127570
Compatibilidad del Dispositivo	Patch Panel; Network Switch; UPS; Server
Tipo de Rack	Marco Abierto
FÍSICAS	
Color	Negro
Altura del Rack	45U
Profundidad de Rack	Estándar
Profundidad Máxima del Dispositivo (cm)	91.44
Profundidad máxima del dispositivo (pulgadas)	36
Profundidad Máxima del Dispositivo (mm)	914
Profundidad Mínima del Dispositivo (cm)	55.88
Profundidad mínima del dispositivo (pulgadas)	22
Profundidad Mínima del Dispositivo (mm)	559
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	4.53 x 6.50 x 87.99
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	11.51 x 16.51 x 223.49
Peso de Envío (lb)	60.00
Peso de Envío (kg)	27.22
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	84.300 x 20.200 x 39.300
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	214.122 x 51.31 x 55.88 - 91.44
Peso de la Unidad (lb)	54
Peso de la Unidad (kg)	24.49
Capacidad de Peso - Estacionaria (kg)	454
Capacidad de Peso - Estacionaria (lb)	1000
Número de Rieles para Instalación Vertical	4
Requiere Ensamble	Sí

CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Detalles de Conexión a Tierra	Incluye tornillos, arandelas y pernos para asegurar el cable de conexión a tierra suministrado por el usuario al frente de los marcos posteriores
Ruedas Preinstaladas	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Product Compliance	RoHS; EIA/ECA-310-E
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada por 5 años