

Mini Docking Station Thunderbolt 3 - Dock Portátil para Laptop para Dos Monitores HDMI de 4K a 60Hz - Hub 2x USB-A (3.2/2.0) - GbE - Con Cable Incorporado de 27.9cm - para Mac y Windows -

ID del Producto: TB3DKM2HDL



Esta docking station con certificación Thunderbolt™ 3 es un mini dock compacto que ofrece las conexiones esenciales para ser más productivo. Con alimentación por bus, esta estación de conexión permite conectarse a dos pantallas HDMI 4K, y posee un puerto Ethernet Gigabit y dos puertos USB-A (USB 3.2 / 2.0); para más flexibilidad de la configuración, el cable Thunderbolt 3 incluido tiene una longitud extendida de 28cm.

Ideal para la edición de videos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD. Este replicador de puertos Thunderbolt™ 3 a HDMI es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores HDMI, a través de un solo puerto Thunderbolt™ 3. Ejecute, en dos monitores independientes, aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Conecte su laptop a:

- 2x pantallas 4K HDMI (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)

Con un tamaño de apenas 6.1cm x 12.4cm, esta docking station ocupa un espacio mínimo en su escritorio y en el maletín de su laptop. El cable incluido de 28cm ofrece mayor alcance y reduce la tirantez entre puerto y el conector en equipos MacBook y laptops colocados en soportes o, en caso necesario, la flexibilidad de colocar a dock sobre el escritorio alejada de la laptop.

- 1x puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- 1x puerto USB 2.0 Type-A
- 1x puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones PXE Boot (reinicio PXE) y WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)

Debido a que muchas laptops de generación posterior, con alto consumo de alimentación, requieren más de 100W de potencia para mantenerse cargadas, algunos usuarios prefieren utilizar el adaptador de alimentación de su laptop para mantenerla cargada, en lugar de su docking station.

Esta dock mini TB3 con alimentación por bus es ideal para esos usuarios, ya que proporciona total rendimiento y funcionalidad Thunderbolt™ 3 a la docking station, mientras que las laptops de su estación de trabajo se cargan por separado.

El modelo TB3DKM2HDL tiene certificación Thunderbolt y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

Características

- **DOCKING STATION MINI CON CERTIFICACIÓN THUNDERBOLT 3:** Rendimiento de 40Gbps de video y datos, salida para 2 monitores HDMI 4K 60Hz, hub con 2 puertos USB-A (1x USB 3.1 Gen 1 5Gbps y 1x USB 2.0) y un puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones PXE Boot (reinicio PXE) y WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)
- **CABLE EXTRA LARGO INCLUIDO (28CM):** El cable incluido de 28cm de este replicador de puertos Thunderbolt 3 ofrece mayor alcance y reduce la tirantez entre puerto y conector en equipos MacBook y laptops colocados en soportes elevadores
- **TAMAÑO COMPACTO:** Esta estación de conexión de puertos Thunderbolt 3 con alimentación por bus está diseñado para espacios de trabajo compartidos y pequeños; utilice este adaptador multipuerto Thunderbolt 3 para trabajar desde su casa o al desplazarse/viajar
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD CON LAPTOPS:** No se requiere configuración de software controlador; esta docking station universal TB3 es compatible con los modelos MacBook Pro 13, 16 y Air, así como laptops con Thunderbolt 3 basadas en Windows, como Dell XPS, HP EliteBook, Lenovo X1 Carbon
- **PARA LAPTOPS CON ALTO CONSUMO DE ENERGÍA:** Para usuarios que necesitan utilizar el adaptador de alimentación de su laptop, ya que requieren 100W o más para mantenerla cargada, pero que, al mismo tiempo, desean aprovechar la funcionalidad y rendimiento de una dock Thunderbolt 3

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Compatibilidad con 4K Sí

Puerto(s) de carga No

rápida

Pantallas compatibles 2

Soporte de Audio No

Interfaz Thunderbolt 3

Tipo de Bus Thunderbolt 3

Estándares Industriales Conectividad a 1Gb con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con la norma IEEE802.3ab)

Conectividad a 100Mb con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con la norma IEEE802.3u)

Conectividad a 10Mb con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con la norma IEEE802.3i)

ID del Conjunto de Chips Intel JHL6540 (Alpine Ridge)

Texas Instruments TPS65983A

Parade PS176

ASMedia ASM1042A

Intel WGI210

Rendimiento

Longitud Máxima del Cable 11.0 in [28 cm]

Resolución Digital Máxima 4K 60Hz

PXE Sí

Software

Compatibilidad OS Windows® 10 (32/64 bits), 8.1 (32/64 bits), 7 (32/64 bits) Windows® Server 2008 R2, 2012 (32/64 bits) Mac OS 10.10 a 10.15

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Alimentación por bus



Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

Características Físicas

Color	Negro y Plata
Factor de forma	Compacto
Tipo de Gabinete	Aluminio y Plástico
Longitud del Cable	11.0 in [28 cm]
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [69.0 mm]
Altura del Producto	1.1 in [27.0 mm]
Peso del Producto	5.2 oz [147.8 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	7.7 in [19.5 cm]
Ancho de la Caja	5.5 in [13.9 cm]
Altura de la Caja	1.5 in [37.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.5 oz [270.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Manual del Usuario

** La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.*