


Protector contra sobretensiones para computadoras domésticas Protect It!, de 6 tomacorrientes, 0.6 m [2 pies]. Cable, 180 Joules

NÚMERO DE MODELO: TLP602



Destacado

- 6 tomacorrientes/cable de 2 pies (0,6 m)
- Valor nominal de 180 joules

El Paquete Incluye

- Supresor de sobretensiones TLP602.
- Manual de instrucciones e información sobre la garantía.

General

El TLP602 de Tripp Lite ofrece supresión de sobretensiones CA económica para estaciones de trabajo, PC de escritorio, sistemas de telecomunicaciones y otros aparatos electrónicos sensibles. La supresión de sobretensiones de CA incorporada protege a los equipos de daños y problemas de funcionamiento causados por sobrevoltaje momentáneo. El TLP602 ofrece 6 tomacorrientes en total, cable de 2 pies (60 cm). El valor nominal de supresión de CA de 180 joules protege a los equipos contra sobretensiones y ruido en la línea. El atractivo gabinete gris tiene pestañas de montaje con perforaciones y 1 tomacorrientes con enchufe designado para transformador ofrece una protección conveniente para equipos y accesorios de computadora de escritorio. Garantía de por vida.

ENCHUFE/TOMACORRIENTES: Entrada: NEMA5-15P/Salida: 6 NEMA5-15R/cable de línea de CA de 2 pies (0,6 m)

ELECTRICIDAD: 120V CA, 50/60Hz, 15A (requiere receptáculo de pared NEMA5-15R)

FORMATO: Barra cableada con múltiples tomas

SUPRESIÓN: CA: Bloqueo de 150V RMS/180 joules

Características

- 6 tomacorrientes
- Cable de 2 pies (0,6 m)
- Valor nominal de supresión de sobretensiones: 180 joules
- Disyuntor reinicial de 15 amp.
- Incluye supresión de sobretensiones completa en modo normal (H-N) y modo común (N-T / H-T)
- Puede acomodar el enchufe de 1 transformador grande sin cubrir los demás tomacorrientes, total de 4 transformadores
- Soportes perforados para montaje en la pared
- Interruptor de encendido iluminado
- \$2.500 de seguro máximo de por vida (EE. UU., y Canadá únicamente)
- Garantía del producto de por vida

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332095404
ENTRADA	
Voltaje(s) Nominal(es) de Entrada Soportado(s)	120V CA
Servicio Eléctrico Recomendado	120V,15A
Calibre del Cable de Entrada	Calibre 14
Calibre del Cable de Entrada (AWG)	14
Compatibilidad de voltaje (VCA)	120
Amperes de Sobretensión Máximos	12000
Tipo de Clavija de Alimentación	NEMA 5-15P
Longitud del Cable de Alimentación (pies)	2
Clavija en Ángulo Recto	No
Longitud del Cable de Alimentación (m)	0.61
Sujetador de Cable Integrado	No
SALIDA	
Compatibilidad de Frecuencia	50Hz / 60Hz
Tomacorrientes	(6) 5-15R
Breaker (amps)	15
Acomodo del Conector de Transformador	(2) Sí
Orientación del Tomacorrientes	Una sola hilera.
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
LEDs de Diagnóstico	No
Interruptores	Combinación de disyuntor de CA e interruptor de encendido y apagado de dos posiciones.
SUPRESIÓN DE SOBRECARGA / RUIDO	
Valor nominal en joules de supresión CA	180
Tiempo de respuesta de supresión de CA	< 1 ns
Modos de Protección	Incluye una completa supresión de sobretensiones en la línea en modo normal (H-N) y en modo común (N-G / H-G).
Especificación de Paso Directo UL1449	500V
Apagado Automático	No

SUPRESIÓN DE SOBRETENSIÓN EN LÍNEA DE DATOS	
Protección para Cable (Coaxial)	No
Protección de Red (Ethernet)	No
Protección para Teléfono/DSL	No
FÍSICAS	
Material de Construcción	Plástico
Color del Cable de Alimentación	Gris
Color del Gabinete	Gris
Orificios o Ranuras para Instalación	No
Medida de Orificios o Ranuras para Instalación (Centro a Centro)	Distancia entre ranuras = 87 mm; Distancia entre altura de ranura = 28 mm
Medida del Tomacorrientes (centro a Centro)	28.5 mm
Color del receptáculo	Gris
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	2.00 x 4.00 x 11.20
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	5.08 x 10.16 x 28.45
Peso de Envío (lb)	0.74
Peso de Envío (kg)	0.34
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	1.180 x 1.690 x 9.440
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	3.00 x 4.29 x 23.98
Peso de la Unidad (lb)	.57
Peso de la Unidad (kg)	0.26
Color de Cable de Entrada	Gris
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Rotatable Outlets	No
Antimicrobiano	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	
Certificaciones del Producto	CAN/CSA-C22.2 No. 269.3 (Canada); CAN/CSA-C22.2 No.308 (Canada); cUL Listed; NOM (Mexico); UL 1449; UL 1363; UL Listed
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	

Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de por vida
Seguro para los equipos conectados (EE UU, Puerto Rico y Canadá)	\$2,500 de Seguro Máximo de por Vida