

Adaptador TwistPort™ para ePMP

ADAPTADOR PARA EPMP™ 1000 Y 3000

El adaptador TwistPort™ para ePMP™ 1000 AP y CSM, ePMP™ 3000L AP y la serie ePMP™ Force 300 CSM son compatibles con todos las antenas TwistPort™.

Los adaptadores TwistPort™ están equipados con nuestro conector de guía de ondas de bloqueo rápido original con casi cero pérdidas.

Conectar y desconectar el radio con el adaptador TwistPort™ es muy simple y no requiere de herramientas.



DATOS TÉCNICOS

Conexión de la antena	Puerto Guía Ondas Bloqueo Rápido TwistPort™
Conexión del Radio	2x RP-SMA deslizables
Materiales	Inserción – Aleación de aluminio Adaptor - Adaptador - Plástico ABS estabilizado contra los rayos UV y resistente a la intemperie
Índice de llama	UL 94 HB
Temperatura	-40°C hasta +60°C (-40°F hasta + 140°F)
Supervivencia al viento	160 km/h
Peso	0.4 Kg / 0.9 lbs – unidad singular 0.5 Kg / 1.1 lbs – unidad singular incluyendo paquete 11.2 Kg / 24.7 lbs – cartón (20 unidades)
Unidad Singular	Al por menor: 13 x 12 x 13.5 cm
20 Unidades	Caja Cartón: 29.5 x 28 x 61 cm

RENDIMIENTO

Rango de Frecuencia	5180 - 6400 MHz
Polarización	Doble Lineal H + V
VSWR Máx	1.8
Impedancia	50 Ohm

PLATAFORMAS INALÁMBRICAS COMPATIBLES

RF elements®	cualquier antena TwistPort™
Cambium Networks™	ePMP™ 1000 AP, ePMP™ 1000 CSM, ePMP™ 3000L AP, ePMP™ Force 300 CSM

CONTENIDO DEL PAQUETE

Adaptador TwistPort™

DIMENSIONES DEL PRODUCTO

