

Repetidor HDMI2.0 4K x 2K @ 60Hz

Modelo - TT1684K

Este mini repetidor HDMI utiliza la última tecnología para regenerar de nuevo la Señal HDMI estándar mediante decodificación y recodificación. El regenerado La señal HDMI se transmite a largas distancias sin ninguna pérdida. Eso puede transmitir la señal HDMI hasta 25m cuando 4Kx2K @ 60Hz, 30m cuando 4Kx2K @ 30Hz. Es realmente una buena solución para la transmisión AV en Aplicaciones de sistema de conferencia, video, multimedia, sistema educativo, entretenimiento doméstico etc.



Especificaciones Técnicas y Mecánicas

Fuente de alimentación	Corriente de voltaje	Puede ser alimentado por fuentes de entrada a través del puerto HDMI (cuando la transmisión / conexión no es estable o la salida no es fluida, utilice una fuente de alimentación externa Micro USB)
	Consumo de energía	2.5W
"Interfaz y rendimiento HDMI"	Conformidad con HDMI	HDMI2.0
	Cumplimiento de HDCP	HDCP2.2
	Resoluciones HDMI soportadas	480i@60Hz, 480p@60Hz, 576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4Kx2K@24/25/30/60Hz
Distancia de transmisión	4Kx2K@60Hz	25 metros (cable HDMI estándar AWG22)
	4Kx2K@30Hz	30 metros (cable HDMI estándar AWG24)
	1080P@60Hz	40 metros (cable HDMI estándar AWG24)
Nivel de protección	Protección electrostática	"Contacto descarga nivel 3 Implementación de nivel 3 de descarga de aire de la norma: IEC61000-4-2"
Entorno operativo	Dimensiones	53.0 mm (L) x 25.9 mm (W) x 12.7 mm (H)
	Material	Aleación de aluminio
	Color	Negro
	Peso	37g