

## Divisor HDMI 4Kx2K @ 60 Hz

de 1 Entrada y 2 Salidas

Soporte de Entrada y Salida hasta 10 m

Modelo: TT312HDR-V2.0

### • Características

El divisor de HDMI 1x2 distribuye 1 fuente de HDMI a 2 HDMI simultáneamente. funciona en STB, DVD, Media Player, Ordenador portátil, D-VHS y otros dispositivos HD-Player. Es compatible con HDMI 3D y 4Kx2K.



### Especificaciones Técnicas

Entrada	HDMI×1( Tipo A, 19 pin, hembra)
Salida	HDMI×2( Tipo A, 19 pin, hembra)
Longitud del cable de entrada	≤10m(AWG26 HDMI cable )
Longitud del cable de salida	≤10m(AWG26 HDMI cable )
Formato de audio	7.1/5.1/2.1 CH Dolby Digital,DTS-HD and Dolby TrueHD Audio
Soporte de resolución	480i@60Hz, 480p@60Hz,576i@50Hz, 576p@50Hz, 720p@50/60Hz, 1080i@50/60Hz, 1080p@50/60Hz, 4K×2K@24/25/30/60Hz
Ancho de banda de video	18 Gbps
Señal TMDS	0.5~1.5 V p-p (TMDS)
Señal DDC	5 V p-p (TTL)
HDMI	HDMI2.0
HDCP	HDCP2.2

### Especificaciones Mecánicas

Alojamiento	Cerramiento metálico
Dimensiones	96× 59 × 16.8 mm
Peso neto	98 g
Fuente de alimentación	5 V / 1A
Consumo	<5W
Temperatura de operación	0~60°
Temperatura de almacenamiento	-20~70°
Humedad relativa	0~95 % (sin condensación)