

# ESPECIFICACIÓN

Receptor 4K60Hz sobre IP con multivisor



| Modelo                        | TT-RX-Multiviewer                                                                                                        |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Técnica                       | Receptor                                                                                                                 |
| Conformidad HDMI              | HDMI2.0                                                                                                                  |
| Cumplimiento de HDCP          | HDCP2.2                                                                                                                  |
| Transporte protocolo          | ipcolor                                                                                                                  |
| Ancho de banda de video       | 18Gbps                                                                                                                   |
| soporte de resolución         | 720p@50/60Hz, 1920x1200@60Hz, 2560x1440@60Hz<br>1080p@50/60Hz, 3840x2160@24/30/50/60Hz,                                  |
| Soporte de audio              | LPCM                                                                                                                     |
| Tipos de conexión             | Conexión uno a uno<br>Conexión uno a muchos<br>Conmutación en cascada                                                    |
| Mediim transmision            | CAT6/CAT6A/CAT7                                                                                                          |
| Distancia de transmisión      | CAT6/6a/7≤120m                                                                                                           |
| latencia                      | 70~180ms                                                                                                                 |
| Longitud del cable HDMI       | ≤ 5m                                                                                                                     |
| POE                           | sí                                                                                                                       |
| RS-232/RS-485                 | Velocidad en baudios predeterminada: 115200<br>Compatible con: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200             |
| IR                            | IR bidireccional                                                                                                         |
| Puerto de I/O                 | sí                                                                                                                       |
| Rango de frecuencia de IR     | 20-60Khz                                                                                                                 |
| Conector HDMI                 | Tipo A, hembra, 19 pines                                                                                                 |
| Mecánico                      | Transmisor                                                                                                               |
| Alojamiento                   | metal                                                                                                                    |
| Dimensiones                   | 191.0(L)*96.0(W)*25.0(H)mm                                                                                               |
| Peso neto                     | RX: 458g                                                                                                                 |
| Fuente de alimentación        | 5V/2A                                                                                                                    |
| Consumo                       | ≤ 2.5W                                                                                                                   |
| Temperaure operación          | -20~60℃                                                                                                                  |
| Temperatura de almacenamiento | -30~70℃                                                                                                                  |
| Humedad relativa              | 0~90%RH (sin condensación)                                                                                               |
| Protección estática           | Protección ESD<br>1a Descarga de contacto 2 Nivel (±4KV)<br>1b Descarga de aire 3 Nivel (±8KV)<br>Estándar: IEC61000-4-2 |
|                               | Protección contra la iluminación, Protección contra sobretensiones                                                       |