

Cable Adaptador USB-A a RS-232 (DB9) Serial (M/M), 1.52 m [5 pies]

NÚMERO DE MODELO: U209-000-R



Conecte dispositivos con un puerto serial RS-232 de 9 pines, como PDU, switches de red y servidores de consola, al puerto USB-A de su computadora o laptop.

Características

Conecte un Dispositivo Serial a su PC o Laptop

Este cable USB a Serial (M/M) conecta un dispositivo serial RS-232 de 9 pines (DB9) a un puerto USB-A de su computadora de escritorio o laptop. Conecta módems, PDU, switches de red, servidores de consola y otros dispositivos seriales a velocidades de transferencia de datos de hasta 230 Kbps, el doble que un puerto serial incorporado. El cable compacto de 1.52 m [5 pies] cabe fácilmente en una mochila o en bolsa de laptop para usarlo en casi cualquier lugar.

El Filtrado del Ruido de Línea por EMI/RFI Ayuda a que Su Equipo Funcione Mejor

El U209-000-R bloquea el dañino ruido en la línea por EMI (interferencia electromagnética) y RFI (interferencia por radiofrecuencia) que puede perturbar su equipo de red y causar pérdida de datos o daños al hardware. El doble blindaje premium elimina la diafonía y ayuda a sus componentes conectados a funcionar mejor y durar más.

Diseñado para una Amplia Compatibilidad

Este cable RS-232 no requiere fuente de alimentación externa y permite la activación remota y la gestión de la alimentación. Funciona con la mayoría de los principales sistemas operativos, incluidos Windows 2000 a 11, macOS 10.6 a 12.4 y Linux Redhat 7.3, 8.0 y 9.0.

Destacado

- Permite velocidades de transferencia de datos de hasta 250 Kbps—dos veces la velocidad de un puerto serial incorporado.
- El cable premium con doble blindaje elimina la diafonía y reduce el ruido en la línea por EMI/RFI
- Diseño portátil que cabe cómodamente en una mochila o bolsa para laptop
- Compatible con sistemas operativos Windows, MacOS y Linux
- Conectar y usar sin necesidad de alimentación externa para una instalación fácil e inmediata

Requisitos del Sistema

- Compatible con Windows (2000, XP, Server 2003, Vista, 7, Server 2008, 8, 8.1, Server 2012, 10 y 11)
- Compatible con macOS 10.6 al 12.4
- Compatible con Linux Redhat 7.3, 8.0 y 9.0 (Linux Kernel 2.4.31 y superior, ya incluye controladores incorporados)

El Paquete Incluye

- Cable Adaptador USB-A a RS-232 (DB9) Serial, M/M, 1.52 m [5 pies]
- Manual del Propietario

Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332095640
Tecnología	Serial; USB
Conector de Anfitrión [Host]	USB A (MACHO)
ENTRADA	

Alimentado por el Bus	No
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	PVC
Color del Forro del Cable	Negro
Material del Forro del Cable	PVC
Diámetro Exterior de Cable (OD)	5.0 +/- 0.15
Longitud del Cable (pies)	4.9
Longitud del Cable (m)	1.49
Peso de Envío (lb)	0.24
Peso de Envío (kg)	0.11
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	4.920 x 1.210 x 0.490
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	150 x 3.08 x 1.25
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.1984
Peso de la Unidad (kg)	0.09
AMBIENTALES	
Rango de Temperatura de Operación	0 °C a 60 °C [32 °F a 140 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	-20 °C a 80 °C [-4 °F a 176 °F]
Humedad Relativa	De 0% a 80% de HR
CONEXIONES	
Número de Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB A (MACHO)
Lado B - Conector 1	DB9 (MACHO)
Enchapado del Conector	Oro
CARACTERÍSTICAS/ESPECIFICACIONES	
Especificación USB	USB 2.0 (hasta 480 Mbps)
Soporte de Activación Remota	No
Controlador Requerido	No
ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD	



1000 Eaton Boulevard
Cleveland, OH 44122
United States

Certificaciones del Producto	EN 55024; EN 55032
Product Compliance	RoHS
GARANTÍA y SOPORTE	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.
Eaton is a registered trademark. All other trademarks
are the property of their respective owners.