

## Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed con Cable Integrado y Soporte UASP

NÚMERO DE MODELO: **U357-025-UASP**



Conecta una unidad de disco duro o unidad de estado sólido SATA de 2.5" al puerto USB de su computadora laptop, netbook o notebook para almacenamiento extra y rápida transferencia de datos. Equipado con UASP para 70% más velocidad con controlador anfitrión UASP

### General

La Caja para Unidades de Discos Externos SATA de 2.5" USB 3.1 Gen 2 U357-025-UASP es una forma rápida y fácil de conectar un HDD [Hard Disk Drive] o SSD [Solid State Drive] SATA al puerto USB de su laptop, netbook o notebook. No solo soporta velocidades de transferencia de datos USB 3.0 hasta 5 Gbps, sino que su función UASP (USB Attached SCSI Protocol [protocolo SCSI adjunto a USB]) reduce la latencia y le permite funcionar hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión equipado con UASP.

Perfecto para almacenar y compartir archivos grandes como archivos de fotos, música y video, el gabinete es compatible con discos duros SATA de 2.5" de hasta 3 TB. Solo inserte el disco en el conector SATA, conecte el cable USB 3.0 Micro-B de 30.5 cm [1 pie] incluido a su computadora y deslice la cubierta protectora sobre el disco, incluso cuando esté en uso, para mantenerlo libre de polvo en todo momento.

El U357-025-UASP acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps), así como velocidades de transferencia de USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps). Un LED azul destella para indicar que se está ejecutando la transferencia de datos. Después de treinta minutos de inactividad, el gabinete entra en modo de hibernación y se reactiva al reiniciar la actividad. No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa Compatible con Windows, Mac y Linux

### Características

#### Conecta Rápidamente una Unidad SATA al Puerto USB de su Computadora

- Ideal para almacenar archivos grandes como archivos de fotos, música y videos y compartirlos en su laptop, netbook o notebook
- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Cuenta con UASP (USB Attached SCSI Protocol) para rendimiento hasta 70% más rápido cuando se conecta con un controlador anfitrión equipado con UASP
- Hiberna después de 30 minutos de inactividad
- Compatible con Windows, Mac y Linux

### Destacado

- El USB 3.0 soporta tasas de transferencia de datos hasta 5 Gbps
- Trabaja hasta 70% más rápido cuando se conecta a un controlador de anfitrión UASP
- Compatible con HDDs y SSDs SATA de 2.5" hasta 3 TB
- La cubierta protectora mantiene a la unidad SATA libre de polvo
- No requiere de software, controladores o fuente de alimentación externa

### Requisitos del Sistema

- Dispositivo con puerto USB (se requiere USB 3.0 para obtener velocidades de USB 3.0)
- Se requiere controlador anfitrión equipado con UASP para obtener rendimiento de UASP
- HDD o SSD SATA de 2.5" con altura máxima de 9.5 mm

### El Paquete Incluye

- U357-025-UASP; Caja para Disco Duro Externo SATA de 2.5" USB 3.0 SuperSpeed
- Cable USB 3.0 Micro-B, 30.5 cm [1 pie]
- Manual del Propietario

**Compatible con Unidades SATA de 2.5" hasta 3 TB**

- Acepta unidades SATA III (6 Gbps), SATA II (3 Gbps) y SATA I (1.5 Gbps)
- Compatible con versiones anteriores con velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y USB 1.1 (12 Mbps)
- Trabaja con HDDs (Unidades de Disco Duro) y SSDs (Unidades de Estado Sólido)

**Fácil de Usar Directo de la Caja**

- Conecte y Use—no necesita alimentación externa, controladores o software
- La unidad SATA se desliza fácilmente en una cómoda ranura
- La cubierta protectora mantiene polvo y suciedad lejos de las delicadas unidades SATA
- El LED azul indica la transferencia exitosa de datos
- Cable Cable USB 3.0 Micro-B incluido

## Especificaciones

GENERALIDADES	
Código UPC	037332190000
Controladores Soportados	HDD y SSD de 2.5"
Tecnología	SATA / eSATA
ENTRADA	
Alimentado por el Bus	Sí
POTENCIA	
Consumo de Energía (Watts)	5.00
INTERFAZ DE USUARIO, ALERTAS Y CONTROLES	
Indicadores LED	Azul (Lectura, Escritura, Encendido)
FÍSICAS	
Color	Negro
Material de Construcción	ABS
Color del Forro del Cable	Negro
Longitud del Cable (pies)	0.2
Longitud del Cable (m)	0.06
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / pulgadas)	1.89 x 7.13 x 5.04
Dimensiones de Envío (Al x An x Pr / cm)	4.80 x 18.11 x 12.80
Peso de Envío (lb)	0.40

Peso de Envío (kg)	0.18
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / pulgadas)	0.591 x 4.764 x 3.071
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	1.5 x 12.1 x 7.8
Tipo de Empaque de Unidad	Caja
Peso de la Unidad (lb)	0.11
Peso de la Unidad (kg)	0.05
<b>AMBIENTALES</b>	
Rango de Temperatura de Operación	10 °C a 50 °C [50 °F a 122 °F]
Rango de Temperatura de Almacenamiento	0 °C a 65 °C [32 °F a 149 °F]
Humedad Relativa	De 10% a 80% de HR, Sin Condensación
BTUs	17.1 BTU / h
<b>CONEXIONES</b>	
Número de Puertos	1
Lado A - Conector 1	USB 3.0 A (MACHO)
Lado B - Conector 1	SATA DE 22 PINES + ENERGÍA (HEMBRA)
Enchapado del Conector	Níquel
<b>CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES</b>	
Especificación USB	USB 3.0 (hasta 5 Gbps); USB 3.1 Gen 1 (hasta 5 Gbps)
Especificación IP68	No
Especificación IP20	No
Soporte UASP	Sí
Controlador Requerido	No
<b>ESTÁNDARES Y COMPATIBILIDAD</b>	
Product Compliance	RoHS; CE (Europa); ALCANCE; FCC (EE UU)
<b>GARANTÍA y SOPORTE</b>	
Periodo de Garantía del Producto (A Nivel Mundial)	Garantía limitada de 3 años.



1000 Eaton Boulevard  
Cleveland, OH 44122  
United States



© 2023 Eaton. All Rights Reserved.  
Eaton is a registered trademark. All other trademarks  
are the property of their respective owners.