

Adaptador de Red Ethernet USB-C - Adaptador de Red NIC Ethernet RJ45 USB Tipo C
USB 3.0/USB 3.1 - Adaptador LAN Compatible con Thunderbolt 3 -
Win/Mac/Chromebook

ID del Producto: US1GC30DB



Este adaptador de USB-C™ a Ethernet Gigabit le permite conectarse fácilmente a una red Ethernet por cable, con soporte total de ancho de banda Gigabit, a través del puerto USB-C o Thunderbolt™ 3 de su computadora de escritorio, tablet o de laptop.

El adaptador USB Type-C™ a Ethernet Gigabit añade un solo puerto Ethernet RJ45 con soporte Gigabit, que aprovecha el rendimiento del USB 3.0, también conocido como USB 3.1 Gen 1 (5 Gbps). Puede acceder a archivos muy grandes a través de la red a velocidades de Gigabit. La compatibilidad con funciones como las tramas jumbo, el etiquetado VLAN y Wake-on-LAN (WOL, reinicio en remoto), proporciona un rendimiento de red Gigabit versátil tanto para su uso en empresa como para oficinas en casa.

Póngase en marcha rápidamente. Solo tiene que conectar el adaptador al puerto USB-C de tu portátil y conectarse a la red. El chipset del adaptador de red ofrece compatibilidad con controladores nativos para las últimas versiones de Windows®, macOS, Linux® y Chrome OS™, lo que proporciona una configuración sencilla.

Con un diseño compacto, ligero y sin cables, este adaptador de red USB Gigabit portátil es el accesorio ideal para su MacBook Pro, Dell™ XPS u otra laptop o de computadora de escritorio con USB-C. Se alimenta directamente desde el puerto USB, lo que facilita la conexión esté donde esté.

El modelo US1GC30DB está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y cuenta con asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Añada una conexión de red por cable a su laptop, tablet o computadora de escritorio equipada con USB-C
- Añada capacidades Gigabit Ethernet a su computadora de escritorio o laptop, sin necesidad de abrir el equipo ni ocupar una ranura de expansión disponible
- Conecte su laptop a una red Gigabit allá donde vaya: ideal para empresas, oficinas domésticas o trabajadores móviles

Características

- **CONECTIVIDAD POR CABLE SEGURA:** El adaptador de USB C a Gigabit Ethernet le permite conectarse a una red GbE desde una laptop USB-C/Thunderbolt 3 incl. Apple MacBook/MacBook Pro, Microsoft Surface, y HP EliteBook
- **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:** USB-C 3.0 o TB3 | 1x RJ45 | 1 Gbps | 10/100/1000 Mbps con Auto-Negociación | Realtek RTL8153 | Tramas Jumbo de 9K | VLAN | Wake on LAN | Alimentado por USB | Descarga de Verificación IPv4/IPv6
- **MÁXIMA PORTABILIDAD:** Su diseño compacto, ligero y sin cables hace que este adaptador de red Gigabit / NIC USB Tipo C conecte de forma segura su laptop a una red Gigabit Ethernet allá donde vaya
- **PLUG-AND-PLAY SIN CONDUCTOR:** Configuración rápida y compatibilidad con Windows XP/7/8.1/10, Windows Server 2016, Linux LTS Kernel 3.14, MacOS 10.11 a 10.15, Chrome OS
- **LA VENTAJA DE STARTECH.COM:** StarTech.com ofrece una garantía de 2 años para este adaptador de USB-C a Gigabit Ethernet y un soporte técnico gratuito y multilingüe de por vida con sede en Norteamérica

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Cantidad de Puertos	1
Interfaz	RJ45 (Ethernet Gigabit)
Tipo de Bus	USB 3.0
Estándares Industriales	IEEE 802.3, 802.3u y 802.3ab
ID del Conjunto de Chips	Realtek - RLT8153

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0)
	2 Gbps (Ethernet - Dúplex completo)
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
Soporte Full Duplex	Sí
Jumbo Frame Support	9K max.

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-C (24 pines) USB 3.0 (5Gbps)
Puertos Externos	1 - RJ-45

Software

Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
	Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
	macOS 10.7 a 10.15, 11.0, 12.0 <i>Las etiquetas VLAN no son compatibles en la actualidad con macOS</i>
	Linux Kernel 2.6.25 a 4.11.x <i>solamente las versiones LTS</i>

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB Type-C disponible
-------------------------------------	------------------------------



Indicadores

Indicadores LED	1 - Alimentación
	1 - Actividad

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 5% ~ 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	2.0 in [5.1 cm]
Ancho del Producto	0.8 in [2.0 cm]
Altura del Producto	0.5 in [1.3 cm]
Peso del Producto	0.3 oz [9.0 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.9 in [17.5 cm]
Ancho de la Caja	5.6 in [14.1 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [3.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.0 oz [58.0 g]

Contenido de la Caja



Incluido en la Caja 1 - Adaptador de Red

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

