

Docking Station USB 3.0 para 2 Monitores HDMI y DisplayPort 4K - USB 3.0 a 4x USB-A, Ethernet, HDMI y DP - Replicador de Puertos Universal para Ordenador Portátil Mac/Win

ID del Producto: USB3DOCKHDPC



Este replicador de puertos USB 3.0 para dos monitores, que cumple con la normativa TAA de EE. UU., incluye un concentrador USB 3.0 de 4 puertos: conectores de audio para auriculares y micrófono, un puerto USB de carga rápida y un puerto RJ45 GbE con Wake-on-LAN (WOL)

Este replicador de puertos USB 4K es compatible con DisplayPort y vídeo dual HDMI, o una sola pantalla DP con resoluciones 4K Ultra HD (3840 x 2160p).

Resoluciones máximas compatibles*

*También se admiten resoluciones inferiores. Por ejemplo, si la resolución máxima es 3840 x 2160p (4K), también admite 2560 x 1600p y 2560 x 1440p.

El concentrador USB integrado cuenta con cuatro puertos USB 3.0 para conectar dispositivos periféricos adicionales, como discos duros externos o un ratón con cable, como si estuvieran conectados directamente al portátil

El puerto de carga rápida USB 3.0, siempre activo, carga los dispositivos sin necesidad de estar conectados al portátil y es compatible con la especificación de carga de batería USB 1.2, lo que facilita la carga de las tablets y otros dispositivos móviles.

El puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000Mbps, lo que proporciona conexiones por cable a una red segura al instante.

Este replicador de puertos con DisplayPort y HDMI cuenta con compatibilidad universal, ya que funciona con cualquier marca de ordenador portátil equipados con USB 3.0 de Mac y Windows®, e incluye un cable USB 3.0 de 60 cm para una configuración rápida

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Aulas
- Laboratorios de informática
- Administración de redes y sistemas

Características

- **ACOPLAMIENTO COMPLETO:** Acoplamiento USB 3.0 Tipo-A con opciones de monitor dual (HDMI & DisplayPort), 4 puertos USB-A 5Gbps (uno de ellos de carga rápida), Gigabit Ethernet, puerto de audio para auriculares y ranura K para asegurar el acoplamiento
- **CONFIGURACIÓN DE PANTALLA FLEXIBLE:** Esta estación de acoplamiento admite diferentes opciones de pantalla con monitores duales DP y HDMI (2048 x 1152p y 1920 x 1080p), un solo DP (4K 30Hz) O un solo HDMI (hasta 2560 x 1440p)
- **COMPATIBILIDAD CON LAPTOP USB-A:** Esta estación de acoplamiento para ordenadores portátiles certificada por DisplayLink funciona con portátiles nuevos o antiguos de marcas como HP, Dell, Lenovo, Microsoft Surface Pro y Chromebooks
- **AMPLIA COMPATIBILIDAD DE SISTEMAS OPERATIVOS:** Esta estación de acoplamiento universal para portátiles es totalmente compatible con los principales sistemas operativos como Windows, macOS y Chrome OS
- **GRAN CANTIDAD DE PUERTOS USB:** Este docking station USB 3.0 cuenta con un concentrador USB-A de 4 puertos de bajada (5Gbps SuperSpeed) que incluye un puerto de carga rápida BC 1.2 (1,5A) siempre activo que puede cargar sin necesidad de un host conectado

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 1(5Gbps)
Estándares Industriales	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab Especificación 1.2 de carga de batería USB USB 3.0 - Retrocompatibilidad de los puertos del concentrador con USB 2.0/1.1
ID del Conjunto de Chips	DisplayLink - DL-5900 VIA/VLI - VL817

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	3840x2160 a 30Hz / 2560x1600 / 2560x1440 (DisplayPort, una sola pantalla) 2560x1440 (HDMI, una sola pantalla) 2048x1152 y 2048x1152 (DisplayPort y HDMI, dos pantallas) También compatible con resoluciones más bajas.
Tipo y Velocidad	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí

Soporte Full Duplex Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)

- 1 - DisplayPort (20 pines)
- 1 - HDMI (19 pines)
- 1 - USB 3.2 Type-A (9 pines, Carga Rápida)
- 3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)
- 1 - RJ-45
- 1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (4 posiciones)
- 1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)
- 1 - Ranura de cierre de seguridad

Software

Compatibilidad OS

- Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11
- macOS 10.8 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
- Chrome OS™ v55+

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables

- Las pantallas DisplayPort deben ser compatibles con las resoluciones 4K
- Si se conecta a un puerto anfitrión USB 2.0, o si se utiliza un cable de conexión anfitrión USB 2.0, es posible que el rendimiento resulte limitado (cable anfitrión USB 3.0 incluidos)

Indicadores

Indicadores LED

- 1 - Enlace (Verde)
- 1 - Actividad (Amarillo)

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido Adaptador de alimentación de CA incluido

Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	1.5 A
Tensión de Salida	5 DC
Alimentación de Salida	6.5 A
Tipo de Enchufe	N
Consumo de Energía	32.5

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humedad	HR 90%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Acero
Longitud del Cable	2.0 ft [0.6 m]
Longitud del Producto	8.9 in [22.7 cm]
Ancho del Producto	3.0 in [7.6 cm]
Altura del Producto	0.9 in [2.4 cm]
Peso del Producto	9.8 oz [277.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	9.8 in [25.0 cm]
Ancho de la Caja	7.7 in [19.6 cm]
Altura de la Caja	2.8 in [7.2 cm]

Peso (de la Caja) del Envío 2.5 lb [1.1 kg]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	
	1 - Estación de conexión USB 3.0 para ordenador portátil
	1 - Cable USB 3.0 de 61cm
	1 - Adaptador universal de alimentación
	3 - Cables de alimentación (NA/JP, UE, RU, ANZ)
	1 - Guía Rápida de Inicio

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.