

Docking Station USB 3.0 de 2 Monitores para Laptop - HDMI/DVI/VGA - Hub 3x USB-A - GbE - Audio - Replicador de Puertos Universal USB-A - Win/macOS/ChromeOS - TAA

ID del Producto: USB3SDOCKHDV



Esta base USB 3.0 combina tres puertos USB 3.0, conectores de audio para diadema, y un puerto Ethernet Gigabit RJ45, en una única docking station para lograr la máxima productividad.

Ofreciendo combinaciones flexibles de vídeo dual desde el primer momento, esta docking station universal para laptops cuenta con salidas de monitor externo HDMI, DVI y VGA. Cada salida de video admite resoluciones de video de alta definición (2048x1152 como máximo) y reproducción de video de alta definición para una solución ideal a la hora de ampliar la capacidad de video de su laptops.

Combinaciones de pantalla disponibles:


- HDMI + VGA
- HDMI + DVI

El hub USB integrado cuenta con tres puertos USB 3.0 para conectar periféricos adicionales, como discos duros externos o un mouse con cable, como si estuvieran conectados directamente a la laptop.

El puerto Ethernet RJ45 integrado admite velocidades de 10/100/1000 Mbps, lo que le proporciona una conexión instantánea a una red por cable.

Las docking stations para laptops permiten ahorrar costes y agilizar el despliegue con un solo cable. Esta docking station USB 3.0 está respaldada por 3 años y asistencia técnica gratuita de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Espacios de trabajo compartidos
- Hot Desks/Escritorios remotos
- Conversión de una laptop en un puesto de trabajo de escritorio

Características

- **DOCKING STATION UNIVERSAL PARA DOS MONITORES:** Salidas HDMI, VGA y DVI para una amplia compatibilidad de pantallas - Admite hasta 1920x1080 (HDMI), 1920x1200 (DVI-D) y 2048x1152 (VGA) - Esta docking station para dos monitores cumple con la normativa TAA
- **AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD:** 3 puertos USB 3.2 Gen 1 (5Gbps) - Toma de audio para diadema - Puerto Ethernet Gigabit RJ45 - Conéctese directamente a monitores VGA y DVI antiguos sin necesidad de adaptadores
- **DISEÑO VERSÁTIL:** Diseño elegante que es el complemento ideal para cualquier estación de trabajo doméstica o de oficina - Esta base mejora las capacidades de su portátil ocupando poco espacio en el escritorio - Incluye un cable host USB 3.2 Gen 1 de 0.9 m
- **COMPATIBILIDAD UNIVERSAL:** Compatible con Windows, macOS y ChromeOS, permitiéndole utilizar dos monitores en laptops, Chromebooks y MacBooks que dispongan de una conexión host USB-A como X1 Carbon, ThinkPad, Latitude, Precision, XPS 15, Spectre y Zbook
- **HERRAMIENTAS DE CONECTIVIDAD:** Optimice el rendimiento utilizando las utilidades incluidas de Cambiador de Direcciones MAC, Monitorización de Eventos USB, Configuración de Windows y Conmutación Automática de Wi-Fi (disponibles para su descarga)

Hardware

Política de Garantía

3 Years

| | |
|---------------------------|---|
| Compatibilidad con 4K | No |
| Puerto(s) de carga rápida | No |
| Pantallas compatibles | 2 |
| Tipo de Bus | USB 3.2 Gen 1(5Gbps) |
| Estándares Industriales | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, USB 3.0 |
| ID del Conjunto de Chips | DisplayLink - DL-3900 Genesys Logic - GL3520 Realtek - RTL8211F |

Rendimiento

| | |
|---------------------------------------|---|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; dúplex completo) |
| Resolución Analógica Máxima | 2048x1152 (VGA) |
| Resolución Digital Máxima | 1920x1200 (DVI-D) 1920x1080 (HDMI) También compatible con resoluciones más bajas. |
| Especificaciones de Audio | El puerto HDMI es compatible con la salida de audio |
| Tipo y Velocidad | USB 3.0 - 5 Gbit/s |
| Redes Compatibles | 10/100/1000 Mbps |
| MDIX Automático | Sí |
| Soporte Full Duplex | Sí |

Conector(es)

| | |
|-------------------------|--|
| Tipo(s) de Conector(es) | 2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 1 - DVI-D (25 pines) 1 - HDMI (19 pines) |
|-------------------------|--|

1 - RJ-45

3 - USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps)

1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 1, 5Gbps)

1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

| | |
|-------------------|--|
| Compatibilidad OS | Windows® XP SP3 (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, Chrome v69+ |
|-------------------|--|

Observaciones /
Requisitos

| | |
|-------------------------------------|--|
| Requerimientos del Sistema y Cables | Sistema de ordenador con USB 3.0 disponible y puerto USB 3.0 disponible Dispositivos de imagen con HDMI (y DVI-D o VGA para configuraciones duales) disponible como, por ejemplo, un monitor, un proyector, un televisor HTDV, etc. con cables Tomacorriente AC disponible |
|-------------------------------------|--|

Requisitos de
Energía

| | |
|---------------------------------|--|
| Adaptador de Corriente Incluido | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| Corriente de Entrada | 0.9 A |
| Tensión de Salida | 5 DC |
| Alimentación de Salida | 4 A |
| Polaridad Central | Positivo |
| Tipo de Enchufe | B |
| Consumo de Energía | 20 |

Requisitos
Ambientales

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 60°C (14°F to 140°F) |
| Humedad | HR 0~90% |

Características Físicas

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Color | Negro |
| Tipo de Gabinete | Plástico |
| Longitud del Cable | 3.0 ft [0.9 m] |
| Longitud del Producto | 12.0 in [30.4 cm] |
| Ancho del Producto | 7.0 in [17.8 cm] |
| Altura del Producto | 1.7 in [4.4 cm] |
| Peso del Producto | 10.4 oz [295.0 g] |

Información de la Caja

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Cantidad de Paquetes | 1 |
| Longitud de la Caja | 11.7 in [29.6 cm] |
| Ancho de la Caja | 7.7 in [19.5 cm] |
| Altura de la Caja | 2.6 in [6.6 cm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 1.9 lb [0.9 kg] |

Contenido de la Caja

| | |
|---------------------|--|
| Incluido en la Caja | 1 - replicador de puertos |
| | 1 - Cable USB 3.0 de 0,9 metros |
| | 1 - Adaptador Universal de Alimentación (NA/RU/UE/AUS) |
| | 1 - CD de Instalación |
| | 1 - Manual de Instrucciones |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.