

Adaptador VGA a HDMI con audio y alimentación USB – Convertidor VGA a HDMI portátil – 1080 p

ID del Producto: VGA2HDU



El adaptador VGA a HDMI, modelo VGA2HDU, permite convertir el puerto VGA de una computadora de escritorio o portátil en puerto de salida HDMI.

Este adaptador VGA2HDU permite extender la salida de video VGA, a fin de aumentar el número de pantallas y proyectores con soporte solo para HDMI.

No todos los convertidores VGA son iguales. Nuestro adaptador garantiza que se aprovechará al máximo la calidad de video de una salida VGA, con soporte para resoluciones de hasta 1920x1080 (1080 p).

Fácil instalación, tipo plug-and-play, que permite a su vez la fácil configuración de este adaptador VGA a HDMI. Además, el cable USB integrado permite que el dispositivo sea alimentado por medio del puerto USB de la computadora. Este adaptador VGA a HDMI funciona con cualquier sistema informático, pero en el caso de Windows® el adaptador soporta audio USB nativo, lo cual permite agregar audio del PC a la señal HDMI.

El modelo VGA2HDU está respaldado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Conecte una computadora equipada con VGA a un sistema de cine en casa HDMI

- Comparta contenido de video de una computadora equipada con VGA en un proyector o televisor HDMI
- Conecte un dispositivo equipado con VGA de generación anterior a una pantalla HDMI más moderna
- Comparta audio de un PC basado en Windows

Características

- Audio USB
- Compatible con resoluciones de video de hasta 1920x1080
- Diseño compacto y liviano
- Instalación plug-and-play
- Alimentado por USB

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Active or Passive Adapter	Activo
Entrada A/V	VGA
Salida A/V	HDMI
Cableado	HDMI
Soporte de Audio	Sí
ID del Conjunto de Chips	Micro Silicon - MS9282

Rendimiento

Resolución Analógica Máxima	1920x1080
Resolución Digital Máxima	1920x1080
Resoluciones Admitidas	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200



1600x900
1440x900
1400x1050 (SXGA+)
1366x768
1360x768
1280x1024
1280x960
1280x800
1280x768 (WXGA)
1280x720p (720p)
1280x600
1152x864
1024x768
800x600 (SVGA)
640x480 (480p)

Pantalla Plana
Soportada

Sí

MTBF

1,063,669 hours

Conector(es)

Conector A

VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

USB Type-A (4 pines) USB 2.0

Conector B

HDMI (19 pines)

**Observaciones
/ Requisitos**

Nota

Cuando se utiliza con un ordenador con sistema Windows®, este adaptador es compatible con el audio nativo USB.

Si se utiliza con un ordenador, los niveles de volumen no se pueden ajustar con el sistema operativo. El volumen puede ser controlado por el dispositivo de salida (TV, altavoces, amplificador, etc.).

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Humedad	HR 40% ~ 85%

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Plástico
Longitud del Producto	10.2 in [26 cm]
Ancho del Producto	1.4 in [35 mm]
Altura del Producto	0.6 in [15 mm]
Peso del Producto	2.5 oz [70.7 g]

Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.8 in [17.3 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.2 in [30 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	5.3 oz [151 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Adaptador VGA a HDMI con alimentación y audio USB
	Cable USB de extensión (60 cm)

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.